

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenscheinnummer

ZUSATZKART

CH 4447 19

Traktor

JOHN DEERE

2130 A

Hersteller

JOHN DEERE WERKE MANNHEIM, Mannheim (D)

Erkennungsmerkmale

"2130A" auf Hersteller-Plakette, -"L" hinter Fahrgestell-Nr. = Hersteller-Werk  
"CH 4447 19" auf Importeur-Plakette

Herstellerplakette

rechts, über Vorderachse (Importeur-Plakette am gleichen Ort)

Fahrgestellnummer

rechts, über Vorderachse

Motorkennzeichen

"4239DL.." rechts, seitlich auf Block angebrachte Plakette

Hauptimporteur

MATRA ZOLLIKOFEN, Zweigniederlassung der Robert Aebi AG, Bernstrasse 160, 3052 Zollikofen

Geprüftes Fahrzeug

182932L

Unveränderliche Zeichen im Typencode

2130 A

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch a.V. mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch + Zusatzgetriebe Strasse/Gelände \*)

Anzahl Gänge

2 x 4 \*) Achsantrieb Allrad \*\*)

Betriebsbremse

hydraulisch, Scheiben im Ölbad, auf Antriebswellen der Hinterräder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse

mechanisch, Aussenband im Ölbad, auf Differential, Hebel mit Segment

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

---

2-Kreis-Kontrolle

---

Motor

JOHN DEERE

Typ

4239DL..

Marke

Reihe

Takte

4

Bauart

D

Lage

vorn

Treibstoff

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Kühlung

106,5

Hub

110

Bohrung

3918

Steuer-PS

19,95

Leistungs-PS

75 DIN

bei U/min

2500

Lärm

84

dB/A bei U/min

2500

Schalldämpfer

1 Topf 482x117x212 mm

Abgasprüfung

BOSCH-Schwärzungszahl = 4,5 / Bacharach=3,0

Entstörung

---

Karosserie

auf Wunsch mit Sturzverdeck oder Kabine

Anzahl Türen

2/wenn Kabine

Geschw. Messer

---

Sicherheitgurten

---

Rückspiegel

2/wenn Kabine

Unterlegkell

---

Zugvorrichtung

V+H-Stecknagel

Diebstahlsicherung

---

Anzahl Plätze

1 + 1 Notsitz auf Kotflügel links

Masse

innen

ausser

3570

Achsabstand

2170

Länge

1800-2435

Doppelachse

v

h

Breite

2185

Spurweite

v

h

Höhe

1590

v

h

Ueberhang

s

1490

v

h

v

1900

h

h

h

1450

r

r

Spurkreis

7500

r

7300

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1480

1860

3240

Nutzlast

---

Gesamtgewicht

---

3240

Fabrikgarantie

---

4500

Reifengröße

9 - 24

12 - 38

(Varianten +)

Ply / bar

6 / 1,3

6 / 1,5

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1580

3550

für V max

30 km/h

30 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

25

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

25,6

km/h

bei 2500 U/min am Motor bzw. 670 U/min an der Zapfwelle

31.

§)	
Ausrüstung	M (E)
Fernlichter	M (E)
Abblendlichter	M (E)
Standlichter	A (E) in M
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v l (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h 2+2 = I (E)
Markierlichter	v A (E) a.Kotfl.s h §)
Zusätzliche Lichter	---
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	---
Scheibenwischer	1/wenn Kabine (Defroster wenn geschlossene Kabine)
Warnvorrichtungen	BOSCH 0 320 143 010 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Traktor	
Marke und Typ	JOHN DEERE	2130 A
Typenscheinnummer	CH	4447 19
Karosserie		
Plätze	total 1 + 1	vorn
Leergewicht	3240	Treibstoff D
Nutzlast	---	Steuer-PS 19,95
Gesamtgewicht		Hubraum 3918

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* Getriebe : auf Wunsch unter Last schaltbares "High-Low"-Getriebe. Anzahl Gänge 2x4x2. Mechanische Verriegelung auf Stellung "P" des Gruppenschaltgetriebes sowie durch einlegen eines Ganges im Hauptgetriebe.
- \*\* Achsantrieb : Allradantrieb vorne ausschaltbar. Differentialsperre auf Hinterachse.
- + Reifenvarianten : oder andere tragfähige und der Geschwindigkeit entsprechende gemäss SNT, VdK oder Reifenhandbücher.
- § Ausrüstung : Höhe der Schluss-, Stoplichter sowie Blinker vorn und hinten technisch bedingt. Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter erforderlich.

**Eintrag im Fahrzeugausweis:**

-1 Plombe an Vollastanschlagschraube (Code 101).

Unter diesem Typenschein dürfen nur Fahrzeuge immatrikuliert werden, welche mit einer separaten Importeur-Plakette ausgerüstet sind.

Ort und Datum der Prüfung  
Zollikofen, 27.10.76.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Traktor

JOHN DEERE

2 1 3 0 A

CH 4447 19

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 12. Juni 1978 in Bern - Br

Geräuschemessung nach BAV

Vorbeifahrt : 24 km/h, M4S, 84 dB/A

Nahfeld : 100 dB/A bei 2550 U/min (50 cm ab Motorverschalung; Kamin)

Rauchmessung : Vollast BOSCH-Schwärzungszahl 4,3 (nMd 1500 U/min)  
Beschleunigung Bacharach 4,0

