

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Traktor	JOHN DEERE	4 0 4 0	CH 4447 25

Hersteller JOHN DEERE Werke Mannheim, Mannheim (D)  
 Erkennungsmerkmale "4040" auf Hersteller-Plakette (L nach Fahrgestell-Nummer = Hersteller-Werk)

Herstellerplakette rechts, über Vorderachse  
 Fahrgestellnummer rechts, über Vorderachse  
 Motorkennzeichen "6359 TL-01" rechts, seitlich auf Motorblock (Plakette)  
 Hauptimporteur MATRA ZOLLIKOFEN, Bernstrasse 160, 3052 Zolllikofen  
 Geprüftes Fahrzeug 285846L Unveränderliche Zeichen im Typencode 4040

**Fahrgestell**

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
 Lenkung hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch  
 Getriebe mechanisch synchronisiert, Lastschaltgetriebe \*)  
 Anzahl Gänge 2 x 2 x 4 Achsantrieb HR, Diff.-Sperr  
 Betriebsbremse Hochdruck-hydraulisch, Scheiben, wirkend auf HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse mechanisch, Scheiben, wirkend auf HR

Feststellbremse wie Hilfsbremse

Dauerbremse -

2-Kreis-Kontrolle -

**Motor**

Marke JOHN DEERE Typ 6.359TL-01  
 Bauart Reihe Takte 4  
 Treibstoff D Lage vorn  
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 6  
 Bohrung 106,5 Hub 110  
 Hubraum 5876 Steuer-PS 29,93  
 Leistungs-PS 81 kW bei U/min 2200  
(110 DIN)

Lärm (Nahfeld) 98 dB/A bei U/min 2300 \*\*  
 Schalldämpfer 1 Topf 838x212x117 mm (Kamin)  
 Abgasprüfung BOSCH-Sz.3,1 (Md. max. 1300 U/min)  
Becharach 5,5

**Karosserie** mit geschlossener Sicherheitskabine

Anzahl Türen 2 Geschw. Messer -  
 Sicherheitsgurten - Rückspiegel links + rechts  
 Unterlegkeil 510x190x340 mm Zugvorrichtung Stecknagel v+h  
 Diebstahlsicherung -

Anzahl Plätze t 1 v - M - h -

**Masse**

innen	aussen	Achsabstand	
	<u>4220</u>	<u>2670</u>	/
Länge	<u>2300</u>	Doppelachse	v <u>-</u> h <u>-</u>
Breite	<u>2850</u>	Spurweite	v <u>1570</u> h <u>1720</u>
Höhe		Spurweite	v <u>1470</u> - <u>2070</u>
Ueberhang	s <u>500</u>		h <u>1480</u> - <u>2090</u>
	v <u>1050</u>	Spurkreis	l <u>8600</u> r <u>8300</u>

**Gewichte**

vorn	hinten	total
<u>1440</u>	<u>3280</u>	<u>4720</u>

Leergewicht 1440 3280 4720

Nutzlast -

Gesamtgewicht 2400 5430 7500

Fabrikgarantie 10.00 - 16 16.9/14 - 38 (Varianten +)

Reifengrösse 6 / 2,25 8 / 1,1 vgl. Bemerkungen)

Ply / bar 6 8

Tragkraft 2640 3850

für V max 30 km/h 30 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst -

Garantierte Anhängelast ungebremst -

Garantiertes Gesamtzuggewicht -

Geprüfte Anhängelast -

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 23,07 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen 23 km/h

bei 2300 U/min am Motor bzw. 570 U/min an Zapfwelle

37.

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Ausrüstung	M	(E)
Fernlichter	M	(E)
Abblendlichter	A	(E)
Standlichter	R-S1	(E)
Schlusslichter	R-S1	(E)
Bremslichter	1	(E)
Richtungsblinker	v	l (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v	s h 2+2/ I (E)
Markierlichter	v	SAW A 2080/2081 s h SAW A 2080/2081
Zusätzliche Lichter	4 Arbeitslichter mit Kontrollampe	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 Blatt	
Scheibenwischer	BOSCH O 320 043 010 mit/ohne Waschanlage	
Warnvorrichtungen	oder andere geprüfte Modelle	

### Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	JOHN DEERE	4040	
Typenscheinnummer	CH	4447	25
Karosserie			
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	4720	Treibstoff	D
Nutzlast		Steuer-PS	29,93
Gesamtgewicht		Hubraum	5876

### Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* ) Getriebe : unter Last schaltbares "High-Low"-Getriebe. Mechanische Verriegelung auf Stellung "p"
- \*\* ) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt V/max. 23 km/h, M3D (M4D blockiert) = 83,25 dB/A  
Nahfeldwert: 50 cm ab Motorverschalung
- + ) Reifenvarianten : 11.00 - 16, 8 PR, Tragkraft pro Achse 1640 kg bei 2,25 bar, V/max. 30 km/h  
18.4 R 38, 8 PR, Tragkraft pro Achse 4760 kg bei 1,1 bar, V/max. 30 km/h
- § ) Ausrüstung : Anbringung der Beleuchtung technisch bedingt

### Eintrag im Fahrzeugausweis:

Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollaustanschlag (Code 101)

Ort und Datum der Prüfung  
Zollikofen, 17.8.1978

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung