

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Traktor	JOHN DEERE	4040 A	CH 4447 27

Hersteller JOHN DEERE WERKE MANNHEIM, Mannheim (D)
 Erkennungsmerkmale "4040 A" auf Herstellerplakette.
(L.nach Fahrgestellnummer = Herstellerwerk)
 Herstellerplakette rechts, über Vorderachse.
 Fahrgestellnummer rechts, über Vorderachse.
 Motorkennzeichen "6359 TL - 01" rechts, seitlich auf Motorblock; angenietete Plakette.
 Hauptimporteur MATRA ZOLLIKOFEN, Bernstrasse 160, 3052 Zolllikofen
 Geprüftes Fahrzeug 301117 L Unveränderliche Zeichen im Typencode 4040 A

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4

Lenkung hydrostatisch Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe mechanisch synchronisiert, Lastschaltgetriebe *)

Anzahl Gänge 2 x 2 x 4 Achsantrieb Allrad **)

Betriebsbremse Hochdruckhydraulisch, Scheiben, wirkend auf HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung.

Hilfsbremse mechanisch, Scheiben, wirkend auf HR.

Feststellbremse mechanisch, Scheiben, wirkend auf HR.

Dauerbremse --

2-Kreis-Kontrolle --

Motor

Marke JOHN DEERE Typ 6359 TL-01

Bauart Reihe Takte 4

Treibstoff D Lage vorn

Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 6

Bohrung 106,50 Hub 110

Hubraum 5876 Steuer-PS 29,93

Leistungs-PS 81 kW / (110 DIN) bei U/min 2200

Lärm (Nahfeld) 98 dB/A bei U/min 2300 ***

Schalldämpfer 1 Topf 840 x 215 x 120 mm (Kamin)

Abgasprüfung BSZ 3,1 / Bacharach 5,5

Entstörung --

Karosserie

Sicherheitstakabine

Anzahl Türen 1 Geschw. Messer --

Sicherheitsgurten -- Rückspiegel links + rechts

Unterlegkeil 510x190x340 mm Zugvorrichtung Stecknagel hinten

Diebstahlsicherung --

Anzahl Plätze t 1 v -- M -- h --

Masse

	innen	aussen		
Länge	--	<u>4160</u>	Achsabstand	<u>2640 / --</u>
Breite	--	<u>2280-2500</u>	Doppelachse	<u>v -- h --</u>
Höhe	--	<u>3030</u>	Spurweite	<u>v 1740 h 1790</u>
Ueberhang	s --	--	Spurweite	<u>v 1640 - 2140</u>
	v --	<u>590</u>	h	<u>1530 - 2130</u>
	h --	<u>930</u>	Spurkreis	<u>l 9700 r 9400</u>

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>1830</u>	<u>3520</u>	<u>5350</u>
Nutzlast	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>
Gesamtgewicht	<u>1830</u>	<u>3520</u>	<u>5350</u>
Fabrikgarantie	<u>2400</u>	<u>5430</u>	<u>7500</u>
Reifengrösse	<u>12.4 - 24</u>	<u>16.9/14-38</u>	(Varianten +)
Ply / bar	<u>6 / 1,7</u>	<u>8 / 1,7</u>	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	<u>2550</u>	<u>5040</u>	
für V max	<u>30</u> km/h	<u>30</u> km/h	

Garantierte Anhängelast gebremst --
 Garantierte Anhängelast ungebremst --
 Garantiertes Gesamtzuggewicht --
 Geprüfte Anhängelast --
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 23,10 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen 23,70 km/h
 bei 2300 U/min am Motor bzw. 570 U/min an der Zapfwelle

39.

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile --

Ausrüstung §)

Fernlichter M (E)

Abblendlichter M (E)

Standlichter A (E)

Schlusslichter R - S1 (E)

Bremslichter R - S1 (E)

Richtungsblinker v 1 (E) s -- h 2a (E)

Rückstrahler v -- s -- h 2+2/ I (E)

Markierlichter v SAW A 2080/2081 s -- h SAW A 2080/2081

Zusätzliche Lichter 4 Arbeitslichter mit Kontrolllampe

Kontroll-Nr.-Beleuchtung --

Scheibenwischer 2 Blatt mit/ohne Waschanlage

Warnvorrichtungen HELLA 002 952 / el 20011
oder andere gemäss Homologationsblätter

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Traktor

Marke und Typ JOHN DEERE 4040 A

Typenscheinnummer CH 4447 27

Karosserie

Plätze total 1 vorn --

Leergewicht 5350 Treibstoff D

Nutzlast -- Steuer-PS 29,93

Gesamtgewicht 5876 Hubraum 5876

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Getriebe : unter Last schaltbares "High-Low"-Getriebe. Mechanische Verriegelung auf Stellung "P"
- **) Achsantrieb : Allradantrieb vorne ausschaltbar. - Differentialsperre auf HA.
- ***) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt $V_{max} 23 \text{ km/h}$, M3D (M4D blockiert) = 83,25 dB/A
Nahfeldwert : 50 cm ab Motorverschalung
- +) Reifenvarianten : v = 13.6/12 - 24, 6 PR, 2680 (1,6) / h = 18.4/15 - 38, 8 PR, 5430 (1,4), $V_{max} 30 \text{ km/h}$
- §) Ausrüstung : Höhe der Standlichter sowie Richtungsblinker vorn technisch bedingt

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 101 1 Plombe an Vollastbegrenzungsschraube
Seitlicher Abstand der Markierlichter (max. 10 cm) muss eingehalten sein.

Ort und Datum der Prüfung

Zollikofen, 25. September 1978

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung