

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor

JOHN DEERE

4240 A

CH 4447 28

Hersteller

JOHN DEERE WERKE MANNHEIM, Zweigniederlassung der Deere &amp; Company, D-6800 Mannheim / BRD

Erkennungsmerkmale

"4240 A" auf Hersteller-Plakette (L nach Fahrgestell-Nummer = Herstellerwerk)

Herstellerplakette

rechts, hinter Vorderachse

Fahrgestellnummer

rechts, vor Vorderachse

Motorkennzeichen

"6466 DL-01" rechts, seitlich auf Motorblock angenietete Plakette

Hauptimporteur

MATRA, Zweigniederlassung der Robert Aebi AG, Bernstrasse 160, 3052 Zollikofen / BE

Geprüftes Fahrzeug

321545 L

## Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch synchronisiert, Lastschaltgetriebe \*)

Anzahl Gänge

2 x 2 x 4 \*)

Achsantrieb

Allrad \*\*)

Betriebsbremse

Hochdruckhydraulisch, Scheiben, wirkend auf HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse

mechanisch, Scheiben, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

-

## Karosserie

Anzahl Türen

1

Geschw. Messer

-

Sicherheitsgurten

-

Rückspiegel

vorne/links/rechts

Unterlegkeil

1/ 510x190x340

Zugvorrichtung

Stecknagel hinten

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

t 1

v

M

h

Masse

Innen

ausser

Länge

4370

Achsabstand

2710

Breite

2290-2760

Doppelachse

v

h

Höhe

3140

Spurweite

v

h

Überhang

s

v

Spurweite

v

h

v

600

h

l

h

1060

Spurkreis ø

l

r

Abstand Lenkrod - vorderste Fahrzeugteile

## Motor

Marke

JOHN DEERE

Typ

6466 DL-01

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

6

Bohrung

115,9

Hub

120,7

Hubraum

7637

Steuer-PS

38,90

Leistungs-kW

94

bei U/min

2200

PS

128 DIN

Lärm-Nahfeld

102

dB/A

2400

+)

Schalldämpfer

1 Topf, 686x118x213 (AR-86597)

Abgasprüfung

Bacharach 3,0 / BSZ 1,7 (M<sub>d</sub>-max + 95 %)

Entstörung

-

## Gewichte

Leergewicht

vorn

hinten

total

2190

3750

5940

Nutzlast

Gesamtgewicht

3090

6180

7500

Fabrikgarantie

13.6 R 24

18.4 R 38

(Varianten

Reifengrösse

8 / 2,0

8 / 1,4

vgl. Bemer-

Ply / bar

3090

5430

kungen)

Tragkraft

30

30

für V max

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller für CH-Ausf.

23,1

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

23,0

km/h

bei 2400 U/min am Motor bzw 590 U/min an Zapfwelle

40.

| Ausrüstung               | §)   |
|--------------------------|--|
| Fernlichter              | M (E) oder CR (E)                                      |
| Abblendlichter           | M (E) oder CR (E)                                      |
| Standlichter             | A (E)  |
| Schlusslichter           | R-S1 (E)   |
| Bremslichter             | R-S1 (E)   |
| Richtungsblinker         | v 1 (E) s _____ h 2a (E)                               |
| Rückstrahler             | v - s _____ h 2+2/I (E)                                |
| Markierlichter           | v - s seitl.n.v+ h SAW A 2080/2081                     |
| Zusätzliche Lichter      | 2/ Arbeitslichter mit Kontrolllampe                    |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | -  |
| Scheibenwischer          | 2/ Blatt mit/ohne Waschanlage                          |
| Warnvorrichtungen        | 1/ Bosch 0 320 043 010<br>oder andere geprüfte Modelle |

### Angaben für den Fahrzeugausweis

|                    |            |            |       |
|--------------------|------------|------------|-------|
| Art des Fahrzeuges | Traktor    |            |       |
| Marke und Typ      | JOHN DEERE | 4240 A     |       |
| Typenscheinnummer  | CH         | 4447       | 28    |
| Karosserie         | -          |            |       |
| Plätze             | total      | 1          | vorn  |
| Leergewicht        | 5940       | Treibstoff | D     |
| Nutzlast           | -          | Steuer-PS  | 38,90 |
| Gesamigewicht      |            | Hubraum    | 7637  |

### Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* ) Getriebe : unter Last schaltbares "High-Low"-Getriebe. Mechanische Verriegelung auf Stellung "P" 4. Gang der Gruppe "D" ab Werk gesperrt (Vmax 29,3 km/h)
- \*\* ) Achsantrieb : Allradantrieb vorn ausschaltbar, Differential-Sperre auf HA
- + ) Geräuschemessung BAV : Vorbeifahrt, Vmax 23 km/h, M3D = 85,5 dB/A  
Nahfeldwert, 1,2 m ab Boden, 50 cm ab Fahrgestell-Träger links
- § ) Ausrüstung : Anbringungshöhe Abblendlichter, Standlichter und Richtungsblinker vorn technisch bedingt  
Markierlichter vorn oben auf Kabinendach müssen entfernt werden

### Eintrag Fahrzeugausweis

101 - 1 Plombe an Vollastanschlagschraube

- darf auf öffentlichen Strassen nur mit einer Gesamtbreite von max. 2500 mm verkehren

Ort und Datum der Prüfung  
Zollikofen, 30.05.1979

Eidg. Typenprüfstelle