

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor / Motorkarren

JOHN DEERE

1.140 A

CH 4447 33

Hersteller

JOHN DEERE WERKE MANNHEIM, D-6800 Mannheim

Erkennungsmerkmale

"1140 A" auf Hersteller-Plakette  
(Buchstabe nach Fahrgestell-Nummer = Hersteller-Werk)

Herstellerplakette

rechts, über Vorderachse

Fahrgestellnummer

rechts, über Vorderachse

Motorkennzeichen

"3179DL-01" rechts, seitlich auf Motorblock (Plakette)

Hauptimporteur

MATRA, Zweigniederlassung der Robert Aebi AG, Bernstrasse 160, 3052 Zollikofen

Geprüftes Fahrzeug

353783L

## Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, hydraulische Lenkhilfe

Getriebe

mech. synchr., Zusatzgetriebe Strasse/Gelände \*)

Anzahl Gänge

8 od. 12 \*) Achsantrieb Allrad \*\*)

Betriebsbremse

hydraulisch, Scheiben, wirkend auf HR  
Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse

mechanisch, Aussenband, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

-

## Karosserie

mit Sicherheitsrahmen oder -Kabine ++)

Anzahl Türen

2 bei Kabine Geschw. Messer -

Sicherheitsgurten

- Rückspiegel links/rechts

Unterlegkeil

- Zugvorrichtung Stecknagel v+h

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

t 1 + 1 v M h

## Masse

Innen aussen

Länge

3610 Achsabstand 2050 /

Breite

2080-2550 Doppelachse v h

Höhe

2650 Spurweite v h

Überhang

s 1350 - 1970

v 550 h 1600 - 2000

h 1010 Spurkreis ø l 8950 r 11700

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

## Motor

Marke

JOHN DEERE Typ 3.179DL-01

Bauart

Reihe Takte 4

Treibstoff

D Lage vorn

Kühlung

Wasser Anzahl Zylinder 3

Bohrung

106,5 Hub 110

Hubraum

2938 Steuer-PS 14,96

Leistungs-kW

41 bei U/min 2500

PS

56 DIN

Lärm-Nahfeld

97 dB/A bei U/min 2650 +)

Schalldämpfer

1 Topf 383x245x170 mm

Abgasprüfung

BOSCH-SZ 4,2 bei 95 %

Bacharach 5

## Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht

1080 1800 2880

Nutzlast

(Leergewicht mit Sicherheitsrahmen)

Gesamtgewicht

2200 3000 4000

Fabrikgarantie

2200 3000 4000

Reifengröße

9.5 - 24 16.9 - 28 (Varianten +++)

Ply / bar

4 / 1,4 10 / 2,0 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1480 4760 kungen)

für V max

30 30

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

25 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

24 km/h

bei 2650 U/min am Motor bzw. 605 U/min an Zapfwelle

45.

<b>Ausrüstung §)</b>				
Fernlichter	M	(E)		
Abblendlichter	M	(E)		
Standlichter	A	(E)		
Schlusslichter	R-S1	(E)		
Bremslichter	R-S1	(E)		
Richtungsblinker	v l	(E)	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v		s	h 2+2/1 (E)
Markierlichter	v §)		s	h §)
Zusätzliche Lichter	1 Arbeitslicht auf Wunach			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	§)			
Scheibenwischer	1/ mit Kabine mit/ohne Waschanlage			
Warnvorrichtungen	HELLA 002952 / el 20011 oder andere homologierte Modelle			

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Traktor / Motorkarren		
Marke und Typ	JOHN DEERE	1140 A	
Typenscheinnummer	CH	4447 33	
Karosserie			
Plätze	total	1 + 1	vorn
Leergewicht	2880	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	14,96
Gesamtgewicht		Hubraum	2938

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Getriebe : auf Wunsch lieferbar mit Hi-Lo-Lastschaltgetriebe; Anzahl Gänge 4x2x2
- \*\* ) Achsantrieb : Vorderradantrieb ausschaltbar; Differentialsperre auf Hinterachse
- + ) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 24 km/h, MB, iA 29,98 = 82,5 dB/A  
Mafeldwert: Anordnung des Mikrofons: links, 50 cm ab Motorhaube
- ++) Karosserie : Sicherheitsrahmen OECD-Nr. CSD 0166/7, 0167/5 oder FAT 580/79  
Sicherheitskabine OECD-Nr. CSD 0165/1
- +++ ) Reifenvarianten vorn : 11.2 - 24, 6 PR, Tragkraft pro Achse 2090 kg (1,8 bar) Vmax. 30 km/h  
hinten : 16.9 - 30, 6 PR, " 3800 (1,3 " ) "  
12.4 - 36, 6 PR, " 2880 (1,7 " ) "  
13.6 - 36, 6 PR, " 3230 (1,6 " ) "
- § ) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Beleuchtung technisch bedingt  
Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich  
Bei Inverkehrsetzung als Motorkarren Kontrollschildbeleuchtung erforderlich

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag  
- darf auf öffentlichen Strassen nur bis Breite 2500 mm verkehren

Ort und Datum der Prüfung Zollikofen, 8.- 12.10.1979

Eidg. Typenprüfstelle