

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor / Motorkarren

JOHN DEERE

2 1 4 0

CH 4447 38

Hersteller  
Erkennungsmerkmale

JOHN DEERE WERKE MANNHEIM, D-6800 Mannheim  
auf Hersteller-Plakette: "2140" od. "2140 B" (B = orig. JD-Kabine)  
(Buchstabe nach Fahrgestell-Nummer = Herstellerwerk)

 Herstellerplakette  
Fahrgestellnummer  
Motorkennzeichen  
Hauptimporteur  
Geprüftes Fahrzeug

rechts, über Vorderachse  
rechts, über Vorderachse  
"4239TL-03" oder "4239TL-02"-(mit Klimaanlage), rechts, seitlich auf Motorblock (Plakette)  
MATRA, Zweigniederlassung der Robert Aebi AG, Bernstrasse 160, 3052 Zollikofen  
354223L

## Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
Lenkung hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch  
Getriebe mech. synchronisiert, Zusatzgetr. Strasse/Gelände\*)  
Anzahl Gänge 8 od. 12 \*) Achsantrieb HR, m. Diff.-Sperre  
Betriebsbremse hydraulisch, Scheiben, wirkend auf HR  
Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung  
Hilfsbremse mechanisch, Aussenband, wirkend auf HR  
Feststellbremse wie Hilfsbremse  
Dauerbremse -  
2-Kreis-Kontrolle -

Motor 4.239TL-02 oder 4.239TL-03  
Marke JOHN DEERE Typ  
Bauart Reihe Takte 4  
D Treibstoff Lage vorn  
Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4  
Bohrung 106,5 Hub 110  
Hubraum 3918 Steuer-PS 19,95  
Leistungs-kW 60 bei U/min 2500  
PS 82 DIN  
Lärm-Nahfeld 101 dB/A bei U/min 2510 \*\*)  
Schalldämpfer 1 Topf 383x245x170 mm  
Abgasprüfung BOSCH-SZ. 4,2 bei Md/max. 1750 U/min  
Bacharach 7

## Karosserie

mit Sicherheitsrahmen oder -Kabine ++)  
Anzahl Türen 2 bei Kabine Geschw. Messer -  
Sicherheitsgurten - Rückspiegel /links/rechts  
Unterlegkeil - Zugvorrichtung Stecknagel v+h  
Diebstahlsicherung -  
Anzahl Plätze t 1 + 1 v M h  
Masse innen aussen  
Länge 3785 Achsabstand 2280 /  
Breite 2070-2520 Doppelachse v h  
Höhe 2770 Spurweite v h  
Ueberhang s Spurweite v 1360 - 2010  
v 500 h 1500 - 2000  
h 1005 Spurbreite l 7800 r 7700

Gewichte: vorn hinten total  
Leergewicht 1150 1970 3120  
Nutzlast (Leergewicht mit Sicherheitsrahmen)  
Gesamtgewicht 1620 4000 4500  
Fabrikgarantie 10.00 - 16 16.9 - 34 (Varianten +)  
Reifengrösse 6 / 2,0 6 / 1,3 vgl. Bemerkungen  
Ply / bar 1930 4030 kungen)  
Tragkraft 30 30  
für V max

Garantierte Anhängelast gebremst  
Garantierte Anhängelast ungebremst  
Garantiertes Gesamtzuggewicht  
Geprüfte Anhängelast  
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25 km/h  
Höchstgeschwindigkeit gemessen 25 km/h

bei 2510 U/min am Motor bzw. 575 U/min an Zapfwelle

**Ausrüstung §)**

Fernlichter	M	(E)			
Abblendlichter	M	(E)			
Standlichter	A	(E)			
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Bremslichter	R-S1	(E)			
Richtungsblinker	v l	(E)	s	h 2a	(E)
Rückstrahler	v		s	h 2+2/I	(E)
Markierlichter	v §)		s	h §)	
Zusätzliche Lichter	1 Arbeitslicht auf Wunsch				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	§)				
Scheibenwischer	1 bei Kabine mit/ohne Waschanlage				
Warnvorrichtungen	HELLA 002952 / ei 20011 oder ander homologierte Modelle				

**Angaben für den Fahrzeugausweis:**

Art des Fahrzeuges:	Traktor / Motorkarren		
Marke und Typ:	JOHN DEERE	2140	
Typenscheinnummer	CH	4447	38
Karosserie:			
Plätze	total	1 + 1	vorn
Leergewicht	3120	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	19,95
Gesamtgewicht		Hubraum	3918

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* Getriebe : auf Wunsch lieferbar mit Hi-Lo-Lastschaltgetriebe; Anzahl Gänge 4x2x2
- \*\* Geräuschemessung nach BAV : Vorbeifahrt 25 km/h, M4H, iA 32,36 = 83,5 dB/A  
Nahfeldwert: Anordnung des Mikrofons: links, 50 cm ab Motorhaube
- + Reifenvarianten vorn : 7.50 - 18, 6 PR, Tragkraft pro Achse 1620 kg (2,25 bar), Vmax. 30 km/h  
hinten : 13.6 - 38, 6 PR, " 3320 (1,6 " " "  
14.9 - 38, 8 PR, " 4360 (1,8 " " "  
15.5 - 38, 6 PR, " 3530 (1,4 " " "
- ++ Karosserie : Sicherheitsrahmen OECD-Nr. CSD 0166/2 oder FAT-580/79 oder FAT-987/84  
Sicherheitskabine OECD-Nr. CSD 0164/2
- §) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Beleuchtung technisch bedingt  
Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich  
Bei Inverkehrsetzung als Motorkarren Kontrollschildbeleuchtung erforderlich

Sintrag im Fahrzeugausweis:

- 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag
- darf auf öffentlichen Strassen nur bis Breite 2500 mm verkehren

Ersetzt TS CH 4447 38 vom 06.05.82

Motorkennzeichen / Sicherheitsrahmen

(15.03.84) - Ad

Ort und Datum der Prüfung Zollikofen, 8. - 12.10.1979

Eidg. Typenprüfstelle