

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Traktor	JOHN DEERE	2 0 4 0 S	CH 4447 46
Hersteller	JOHN DEERE WERKE MANNHEIM, D-6800 Mannheim / BRD		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "2040 S" oder "2040 SB" = mit orig. Sicherheitskabine vor Fahrgestellnummer (Buchstabe nach Fgzt.-Nummer= Herstellerwerk)		
Herstellerplakette	rechts über Vorderachse		
Fahrgestellnummer	rechts über Vorderachse "4239 DL 06" Plakette, rechts seitlich am Block		
Motorkennzeichen	MATRA ZOLLIKOFEN, Zweigniederlassung der Robert Aebi AG, Bernstrasse 160, 3052 Zollikofen		
Hauptimporteur	483030L		
Geprüftes Fahrzeug			

Fahrgestell	Motor
Anzahl Achsen <u>2</u> Anzahl Räder <u>4</u>	Marke <u>JOHN DEERE</u> Typ <u>4239 DL 06</u>
Lenkung <u>hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe</u>	Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Getriebe <u>mechanisch synchr., Zusatzgetr. Strasse/Gelände *</u>	Treibstoff <u>D</u> Lage <u>vorn</u>
Anzahl Gänge <u>8 / 12 / 16</u> Achsantrieb <u>HR, Diff.-Sperr</u>	Kühlung <u>Wasser</u> Anzahl Zylinder <u>4</u>
Betriebsbremse <u>hydraulisch, Scheiben im Celbad, wirkend auf HR</u>	Bohrung <u>106,5</u> Hub <u>110,0</u>
	Hubraum <u>3918</u> Steuer-PS <u>19,95</u>
	Leistungs-kW <u>55 (DIN)</u> bei U/min <u>2500</u>
Hilfsbremse <u>mechanisch, Ausssenband, wirkend auf Hinterräder</u>	Lärm-Standmessung <u>78,5</u> dB/A bei U/min <u>1875</u>
	Schalldämpfer <u>1 Topf "AL 31492" (380x160x220)</u>
Feststellbremse <u>wie Hilfsbremse</u>	Abgasprüfung <u>Bacharach 3,5</u>
Dauerbremse <u>-</u>	Entstörung <u>-</u>
2-Kreis-Kontrolle <u>-</u>	

Karosserie	<u>mit Sicherheitskabine OECD-CSD 0400 **</u>		
Anzahl Türen		Geschw. Messer	
Sicherheitsgurten	v	h	
Unterlegkeil		Rückspiegel	<u>links und rechts</u>
Diebstahlsicherung			
Anzahl Plätze	t <u>1</u> v _____ M _____ h _____		
Masse	innen	ausssen	
Länge		<u>3735</u>	Achsabstand <u>2280</u> / _____
Breite		<u>1865-2450</u>	Doppelachse v _____ h _____
Höhe		<u>2800</u>	Spurweite v _____ h _____
Ueberhang	v _____ <u>455</u>	Spurweite	v <u>1360</u> - <u>2010</u>
	h _____ <u>1000</u>		h <u>1500</u> - <u>2000</u>
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile		Spurkreis Ø	l <u>7860</u> r <u>7600</u>

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>1220</u>	<u>2270</u>	<u>3490</u> \$)
Nutzlast	<u>(Leergew. mit orig. JD-Sicherheitskabine)</u>		
Gesamtgewicht			
Fabrikgarantie	<u>1620</u>	<u>4200</u>	<u>4500</u>
Reifengrösse	<u>10.00 - 16</u>	<u>15.5 - 38</u>	<u>+</u>
Ply / bar	<u>6 / 2.0</u>	<u>6 / 1.4</u>	
Tragkraft	<u>1930</u>	<u>3530</u>	
für V max	<u>30</u>	<u>30</u>	
Felgen	<u>8.0 x 16</u>	<u>W 14 x 38</u>	
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		<u>11000</u>	
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		<u>25,0</u>	km/h
gemessen <u>25,0</u> km/h bei U/min <u>2600</u> Motor <u>590/1100</u> Zapfwelle			

