

Traktor

JOHN DEERE

2040 AS

CH 4447 47

Hersteller JOHN DEERE WERKE MANNHEIM, D-6800 Mannheim / BRD
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "2040 AS" oder "2040 ASB" = mit orig. Sicherheitskabine
vor Fahrgestellnummer (Buchstabe nach Fgst.-Nummer= Herstellerwerk)

Herstellerplakette rechts über Vorderachse
 Fahrgestellnummer rechts über Vorderachse
 Motorkennzeichen "4239 DL 06" Plakette, rechts seitlich am Block
 Hauptimporteur MATRA ZOLLIKOFEN, Zweigniederlassung der Robert Aebi AG, Bernstrasse 160, 3052 Zollikofen
 Geprüftes Fahrzeug 482097L

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe mechanisch synchr., Zusatzgetriebe Strasse/Gel. *)
 Anzahl Gänge 8 / 12 / 16 Achsantrieb Allrad, v=aussch.
 Betriebsbremse hydraulisch, Scheiben im Oelbad, wirkend auf HR
Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse mechanisch, Aussenband, wirkend auf Hinterräder

Feststellbremse wie Hilfsbremse

Dauerbremse -

2-Kreis-Kontrolle -

Motor

Marke JOHN DEERE Typ 4239 DL 06
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 106,5 Hub 110,0
 Hubraum 3918 Steuer-PS 19,95
 Leistungs-kW 55 (DIN) bei U/min 2500
 Lärm-Standmessung 78,5 dB/A bei U/min 1875
 Schalldämpfer 1 Topf "AL 31492" (380x160x220)

Abgasprüfung Bacharach 3,5
 Entstörung -

Karosserie

mit Sicherheitskabine OECD-CSD 0400 **)

Anzahl Türen Geschw. Messer
 Sicherheitsgurten v 0 h
 Unterteil §) Rückspiegel links und rechts
 Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze t 1 v M h

Masse innen aussen
 Länge 3900 Achsabstand 2285 /
 Breite 1865-2450 Doppelachse v 0 h
 Höhe 2850 Spurweite v 0 h
 Ueberhang v 0 615 Spurweite v 1500 - 2010
h 0 1000 h 1500 - 2000
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile Spurkreis Ø l 9700 r 9650

Gewichte

vorn hinten total
 Leergewicht 1440 2320 3760 §)
 Nutzlast (Leergew. mit orig. JD-Sicherheitskabine)

Gesamtgewicht
 Fabrikgarantie 2000 4200 4500
 Reifengrösse 11.2 - 28 13.6 - 38 +)
 Ply / bar 6 / 1,8 6 / 1,6
 Tragkraft 2320 3320
 für V max 30 30
 Felgen W 9 x 28 W 12 x 38

Gar Anhängelast gebremst/ungebremst 13500
 Garantiertes Gesamtzuggewicht
 Geprüfte Anhängelast
 Garantierte Dachlast
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25,0 km/h
 gemessen 25,0 km/h bei U/min 2600 Motor 590/1100 Zapfwelle

Ausrüstung	§)
Fernlichter	M (E)
Abblendlichter	M (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h 2+2/ I (E)
Markierlichter	v s h
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Hella el 20016 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	JOHN DEERE	2040 AS	
Typenscheinnummer	CH 4447	47	
Karosserie			
Plätze	total 1	vorn	
Leergewicht	3760	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	19,95
Gesamtgewicht		Hubraum	3918

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Getriebe : a.W. mit Hi-Lo-Lastschaltgetriebe lieferbar; Anzahl Gänge 4x2x2
- **) Karosserie : mit div. Sicherheitsrahmen oder -Kabinen erhältlich. BAV-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren
- +) Reifenvarianten : vorn = 13.6 - 24 6PR, Tragkraft 2060 (1,1), Vmax 30 km/h
 hinten = 15.5 - 38 6PR, 3530 (1,4), 30 km/h
 16.9 - 34 6PR, 4030 (1,3), 30 km/h
- §) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Beleuchtung technisch bedingt
 Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich
 Wenn das Leergewicht 3500 kg übersteigt = Leuchtfläche der Lichter 40 cm², Keil 500x200x330 (klappbar)

Eintrag Fahrzeugausweis

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube