

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.				
Kombiwagen	STUDEBAKER	Daytona - Wagonaire V-8 - 24 PS	1964	4 4 5 1				
Merkmale "Daytona" + "8" beids. a. Vorderkotflügel. - "Wagonaire" a. Hintertüre. - "64 V" vor Chassis- *) + v. Fahrzeug-Nr. a. Plakette. - "...P..." in Motor-Nr. Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 8								
Hersteller des Fahrgestells STUDEBAKER Co., Indiana (USA) - Importeur Binelli & Ehrsam AG, Zürich								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links, vorn auf Längsträger hinter Vorderrad + auf Hersteller-Plakette +)								
Motor-Nr. eingeschlagen links, vorn oben auf Block								
Motor-Typ "P" - Thunderbolt II - 289 cu.in. V-Motor, stehend, m. zweifach Fallstrom-Vergaser **)								
Lage des Motors vorn Motorbremse								
Zyl.-Inhalt 4'722cm³ Anhängerbremse				Aussenmasse in mm				
Takte 4 Getriebeart mech. synchron. ***) Seilw./Spill				Länge 4'902				
Kühlung Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 3 ***) Zughaken				Breite 1'816				
Antrieb Heck Geschw. 1. Gang Spur V. 1'457				Höhe 1'460				
Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 175 Spur H. 1'437				Radstand 2'870				
Anzahl Reifen 4 Differentialsperre Wendekreis 12,00/11,70				Überhang H. 1'220				
Fussbremse hydraulisch, 2-Kreis, m. Unterdruck-Unterstützung - V=Scheiben / H=Innenbacken 2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, a. die Hinterräder (Pedal/Zughebel)								
Gewichte		vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer		950	730	1'680	Dimension	6.50-15	6.50-15	Länge 1'040/1'800
Nutzlast		130	430	560	Pneu-Tragk.	680	680	Breite 1'070/1'400
Gesamtgew.		1'080	1'160	2'240		4 Ply	Nylon	Höhe 770
Fabrikgarant.						Tubeless		Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	4 + 1 hinten		Überhang H.	800
Lenkung: Lage links - A.W.: m. hydr. Unterstütz.				Motor-Marke	STUDEBAKER		Brems-PS	212 SAE **)
Bohrung 90,42				Hub	91,95		Steuer-PS	24,05
Karosserie-Form				Limousine (Station-Wagon)				
Zahl der Plätze: Total				8 +++	(vorn 3 +++)	Mitte 3	hinten 2+++)	Stehplätze

Fernlicht	4/	GENERAL ELECTRIC Sealed Beam	Fahrleistungsanzeiger	4/	Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/	asymmetrisch	V=	kombiniert mit Standlichter	(weiss)
Standlichter	2/	separat, unter Stosstange	H=	kombiniert mit Schlusslichter	(rot)
Nebellampe			Scheibenwischer	2/	elektrisch (2-St.) m. Waschanlage
Schlusslicht	2/	komb. mit Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung	1/	elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/	separat \varnothing 50 mm	++)	Rückblickspegel	1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/	komb. mit Schlusslichter + Blink.	Geschwindigkeitsmesser		km/h
Kontrollschildbeleuchtung	2/	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile		
Rückfahrlicht	2/	separat, oberhalb Stosstange	++)		
Elektr. Anlage	12	Volt			
Lärmmessung	85	dB bei 4'500 U/min	/	Warnvorrichtung =	98 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Erkennungsmerkmal: " 64 V - P 8" auf Plakette, rechts auf Spritzwand.
- **) Motor: A.W.: "R" Avanti; Brems-PS 253 SAE bei 5'500 U/min; Lärm 84 dB.
"RS" Avanti; Supercharged; Brems-PS 304 SAE bei 5'500 U/min; Lärm 85 dB.
"R" od. "RS" in Motornummer. Bezeichnung "R" auf Vorderkotflügel.
- ***) Getriebeart: Auf Wunsch, mit Schnellgang od. mit 4-Gang, mechanisch, vollsynchron. oder mit Getriebeautomat "FLIGHT-O-MATIC" od. "POWER SHIFT", beide mit Drehmomentwandler und 3-Gang Planeten-Getriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P". (Zutreffendes auf Prüfungsbericht vermerken!)
- +) Chassis-Nr.: Wird vom Importeur zusätzlich vorn links auf Längsträger eingeschlagen.
- ++) Rückfahrlampen: Werden durch den Importeur über Zündung und Retour-Gang geschaltet.
Rückstrahler: Werden vom Importeur zusätzlich nach Vorschrift montiert.
- +++) Sitzplätze: Hinterste Sitzbank nur auf Wunsch; wenn nicht eingebaut, Total 6 Plätze.
Auf Wunsch, mit Einzelsitzen vorn = 2; Total = 5 bzw. 7 Plätze.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 29.11.63.

Die Typenprüfungskommission