

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Personenwagen	STUDEBAKER	H a w k - Gran Turismo V-8 - 24 PS	1964	4 ' 4 5 4			
Merkmale "HAWK" hinten am Fahrzeug. - "Gran Turismo" seitl. a. Türen. - "64 V" vor Chassis- sowie vor Fahrzeug-Nr. a. Plakette. - "...P..." in Motor-Nr. *) Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 8							
Hersteller des Fahrgestells	STUDEBAKER Co., Indiana (USA) - Importeur Binelli & Ehrsam AG, Zürich						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links, vorn auf Längsträger, hinter Vorderrad + auf Hersteller-Plakette +)						
Motor-Nr. eingeschlagen	links, vorn oben auf Block						
Motor-Typ	"P" - Thunderbolt II - 289 cu.in. V-Motor, stehend, m. zweifach Fallstrom-Vergaser **)						
Lage des Motors	vorn	Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	4'722 cm³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mech. synchron. *** Seilw./Spill	Länge	5'182			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3 *** Zughaken	Breite	1'813			
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	Spur V. 1'457	Höhe 1'450			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 175	Spur H. 1'437	Radstand 3'061			
Anzahl Reifen	4	Differential Sperre	Wendekreis 12,30/13,10	Überhang H. 1'200			
Fussbremse hydraulisch, 2-Kreis, m. Unterdruck-Unterstützung; Vorn=Scheiben/Hinten=Innenbacken 2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, a. die Hinterräder (Pedal/Zughebel)							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Berellung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	910	670	1'580	Dimension	6.70-15	6.70-15	Länge
Nutzlast	120	230	350	Pneu-Tragk.	705	705	Breite
Gesamtgew.	1'030	900	1'930		4 Ply	Nylon	Höhe
Fabrikgarant.					Tubeless		Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	2		Überhang H.
Lenkung: Lage	links - A.W.; m. hydr. Unterstütz.			Motor-Marke	STUDEBAKER		Brems-PS 212 SAE **)
Bohrung	90,42			Hub	91,95		Steuer-PS 24,05
Karosserie-Form	Limousine (2-Door Hardtop)						
Zahl der Plätze: Total	5 ++)		(vorn 2 ++)	Mitte	hinten 3)		Stehplätze

++)
++)

Fernlicht	4/ GENERAL ELECTRIC Sealed Beam	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ asymmetrisch	V= kombiniert mit Standlichter	(weiss)
Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfer	H= kombiniert mit Schlusslichter	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektr. (2-Stufen) m. Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ separat \varnothing 50 mm	+++) Rückblickspiegel	1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusslichter + Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	2/ nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/ separat, unter Schlusslichter +++)		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	85 dB bei 4'500 U/min	Warnvorrichtung=	98 dB

Bemerkungen und Ausnahmen:

- *) Erkennungsmerkmal: "64 V - K 6" auf Plakette, rechts auf Spritzwand.
- **) Motor: A.W.: Motor "R" Avanti; Brems-PS 253 SAE bei 5'500 U/min; Lärm 84 dB.
Motor "RS" Avanti; Supercharged; Brems-PS 304 SAE bei 5'500 U/min; Lärm= 85 dB.
Bezeichnung "R" auf Vorderkotflügel; "...R..." od. "...RS..." in Motor-Nr.
- ***) Getriebeart: Auf Wunsch, mit Schnellgang, oder mit 4-Gang, mechanisch, vollsynchron., oder mit Getriebeautomaten "FLIGHT-O-MATIC" oder "POWER SHIFT", mit Drehmomentwandler und 3-Gang Planeten-Getriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
(Zutreffendes auf Prüfungsbericht vermerken!)
- +) Chassis-Nr.: Wird vom Importeur zusätzlich vorn links auf Längsträger eingeschlagen.
- ++) Sitzplätze: Fahrzeuge mit 3-Gang-Getriebe oder mit Getriebeautomat "FLIGHT-O-MATIC", können vorne mit Sitzbank ausgerüstet sein = 3 Plätze; Total = 6 Plätze, in diesem Fall: Nutzlast = 420 kg; Gesamtgewicht = 2'000 kg.
- +++) Rückfahrlampen: Werden durch den Importeur über Zündung und Retourgang geschaltet.

Rückstrahler: Werden vom Importeur zusätzlich nach Vorschrift montiert.

Ort und Datum der Typenprüfung

Die Typenprüfungskommission