

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	STUDEBAKER	Avanti - 64 R	1964	4'455
Merkmale "AVANTI" vorn rechts sowie innen zwischen den Vordersitzen. - "64 R" vor Chassis- sowie v. Fahrzeug-Nr. a. Plakette. - "...R..." in Motor-Nr. *) Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 8				
Hersteller des Fahrgestells STUDEBAKER Co., Indiana (USA) - Importeur Binelli & Ehrsam AG, Zürich				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links, vorn auf Längsträger, hinter Vorderrad + auf Hersteller-Plakette +)				
Motor-Nr. eingeschlagen links, vorn oben auf Block				
Motor-Typ "R" Avanti-289 cu.in. V-Motor, stehend, OHV, m. 2 zweifach Fallstrom-Vergaser **)				
Lage des Motors vorn Motorbremse				
Zyl.-Inhalt	4'722 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart vollsynchron.***)	Länge	4'888
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4 ***)	Breite	1'788
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'790
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 220	Spur H.	1'720
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis	11,30/11,70
Fussbremse hydraulisch, 2-Kreis, m. Unterdruck-Unterstützung, V=Scheiben / H=Innenbacken				
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer	905	645	1'550	Dimension
Nutzlast	115	235	350	Pneu-Tragk.
Gesamtgew.	1'020	880	1'900	4 Ply
Fabrikgarant.				Tubeless
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				
Anzahl Türen 2				
Lenkung: Lage links - A.W.: m. hydraul. Unterstütz. Motor-Marke STUDEBAKER				
Bohrung 90,42 Hub 91,95				
Karosserie-Form Limousine (Sport Coupé)				
Zahl der Plätze: Total 5 (vorn 2 Mitte hinten 3)				
Stehplätze				
Brems-PS 253 SAE				
Steuer-PS 24,05				
Innenmasse in mm				
Länge				
Breite				
Höhe				
Höhe seitl.				
Überhang H.				

Fernlicht	2/ WESTINGHOUSE	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= kombiniert mit Standlichter	(weiss)
Standlichter	2/ separat, in Kotflügel	H= kombiniert mit Schlusslichter	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch (2-St.) m. Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ separat \varnothing 50 mm	Rückblickspegel	1/ innen Mitte unten
Stoplicht	2/ komb. mit Schlussl. + Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildebeleuchtung	2/ nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	Motorhauben-Verzierung
Rückfahrlicht	2/ separat		ungefährlich.
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	84 dB bei 5'500 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Erkennungsmerkmal: "64 R - Q" auf Plakette, rechts auf Spritzwand.
- **) Motor: Auf Wunsch: Motor "RS" Supercharged (m. Kompressor); Brems-PS 304 SAE bei 5'500 U/min; Lärm = 85 dB bei 5'500 U/min; Höchstgeschwindigkeit ca. 270 km/h.
Erkennungsmerkmale: "Supercharged" vor Vordertüren; "...RS..." in Motor-Nr.
- ***) Getriebeart: Auf Wunsch, mit Getriebeautomat "POWER SHIFT", mit Drehmomentwandler, und 3-Gang Planeten-Getriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
(Zutreffendes auf Prüfbericht vermerken!)
- +) Chassis-Nr.: Wird vom Importeur zusätzlich vorn links auf Längsträger eingeschlagen.
- ++) Rückfahrlampen: Werden durch den Importeur über Zündung und Rückwärtsgang geschaltet.
Rückstrahler: Werden vom Importeur zusätzlich nach Vorschrift montiert.

Ort und Datum der Typenprüfung: Zürich, 29.11.63.

Die Typenprüfungskommission