

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell- jahr	Typenschein Nr.
Arbeitsanhänger	STUAG	B 2 / 400	1963	4 1 4 5 9

Merkmale "B 2/400" oben auf Deichselknotenpunkt

Betriebsstoff Anzahl Zyl.

Hersteller des Fahrgestells STUAG, Zollikofen (BE)

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen oben auf Deichselknotenpunkt + auf Hersteller-Plakette

Motor-Nr. eingeschlagen

Motor-Typ

Lage des Motors Motorbremse

Zyl.-Inhalt cm<sup>3</sup> Anhängerbremse Aussenmasse in mm

Takte Getriebeart Seilw./Spill Länge 6'400

Kühlung Anzahl Vorwärtsgänge Zughaken Breite 2'230

Antrieb Geschw. 1. Gang Spur V. 1'740 Höhe 2'950

Anzahl Achsen 1 Geschw. dir. Gang \*) Deichselbefestigung/Achse 4'350

Anzahl Reifen 2 Differentialsperre Wendekreis Überhang H. 2'000

Betriebsbremse: Druckluft, 1-Leiter, indirekt, Innenbacken, auf beide Räder

Feststellbremse: mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf beide Räder, Handhebel

Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer				Dimension	7.50-16	Garantie	Länge 1'960/1'950
Nutzlast				Pneu-Tragk.	1'500	PIRELLI	Breite 2'180
Gesamtgew.			3'000		8 Ply	20.6.63.	Höhe 2'280
Fabrikgarant.			3'000				Höhe seitl.

Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	Anzahl Türen	2	Überhang H.	1'880
Lenkung: Lage	Motor-Marke		Brems-PS	
Bohrung	Hub		Steuer-PS	

Karosserie-Form Baustellenwagen

Zahl der Plätze: Total (vorn Mitte hinten ) Stehplätze

Fernlicht		Fahrrichtungsanzeiger	2/ Blinker kombiniert m. Stopl.
Abblendlicht			(orange)
Standlichter	2/ separat, über Rückstrahler		
Nebellampe		Scheibenwischer	
Schlusslicht	2/ unter Stoplichter	Warnvorrichtung	
Rückstrahler	2/ V=weiss; 2/ H=rot, dreieckig	Rückblickspegel	
Stoplicht	2/ kombiniert mit Blinker	Geschwindigkeitsmesser	
Kontrollschildbeleuchtung	keine	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	Volt		
Lärmmessung	dB bei		

Bemerkungen und Ausnahmen

\*) Höchstgeschwindigkeit: Gemäss Achs- und Pneugarantie auf 30 km/h beschränkt.

Ort und Datum der Typenprüfung    Zollikofen, 9.12.63.

Die Typenprüfungskommission