

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ *)		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Personenwagen	CHRYSLER		Valiant		1964	4 ' 4 6 0	
Merkmale: "...4..." als dritte Zahl der Chassis-Nr. - Kein Buchstabe vor Chassis-Nr.							
Ab Chassis-Nr. 1348		100'001	*)	Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl.	6	
Hersteller des Fahrgestells CHRYSLER Co., Detroit (USA) - Automontage Schinznach-Bad							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn oben auf Längsträger sowie links, unter Motorhaube a. Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen links, vorn oben auf Block, über Wasserpumpengehäuse + a. Hersteller-Plak.							
Motor-Typ SIX - 170 cu.in. - Reihenmotor, nach rechts schräg stehend, OHV							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-inhalt	2'789 cm³		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart mech. synchron. +)		Sellw./Spill	Länge	4'800	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3 +)		Zughaken	Breite	1'780	
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'420	Höhe	1'430	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 155		Spur H. 1'412	Radstand	2'692	
Anzahl Rellen	4	Differentialsperre		Wendekreis 11,50/10,85	Überhang H.	1'230	
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder - A.W.: m. Unterdruck-Unterstützung							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Berellung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
	710	580	1'290		Dimension	6.50-13	
Nutzlast	155	265	420	Pneu-Tragk.	500	500	Breite
Gesamtgew.	865	845	1'710		4 Ply		Höhe
Fabrikgarant.					Tubeless		Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	4 oder 2 *)		Überhang H.
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke	CHRYSLER		Brems-PS 102 SAE
Bohrung		86,36		Hub	79,25		Steuer-PS 14,20
Karosserie-Form Limousine oder Cabriolet *)							
Zahl der Plätze: Total		6 **)		(vorn 3 **)	Mitte	hinten 3)	Stehplätze

Fernlicht	2/ GENERAL ELECTRIC Sealed Beam	Fahrleistungsanzeiger	V= komb. mit Standl. (weiss od. gelb)	6/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Sealed Beam m. Abblendkappe		seitlich auf Vorderkotflügel (orange)	
Standlichter	2/ separat, unter Stosstange	H= komb. mit Schlusslichter	(rot)	
Nebellampe		Schalbenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage	
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)	
Rückstrahler	2/ separat, unter Schlusslichter	Rückblickspegel	1/ innen Mitte oben	
Stoplicht	2/ komb. mit Schlussl. + Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h	
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile		
Rückfahrlicht	2/ unter Rückstrahler			
Elektr. Anlage	12 Volt			
Lärmmessung	76 dB bei 4'400 U/min	/ Warnvorrichtung = 96 dB		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Modelle:		Erkennungsmerkmale:	
V 100	2-Door Sedan	"V 100"	rechts auf Handschuhfachdeckel
	4-Door Sedan		
V 200	2-Door Sedan	"V 200"	rechts auf Handschuhfachdeckel
	4-Door Sedan		
	Convertible		
Signet 200	2-Door Hardtop	"Signet 200"	auf Kotflügel vorn **)
	Convertible		auf Kotflügel vorn **)

***) Anzahl Plätze: Bei Modellen "Signet 200" = V 2, H 3 = Total 5 Plätze.

+) Getriebeart: Auf Wunsch, mechanisch, 4-Gang, vollsynchronisiert, oder mit Getriebe-automat "TORQUEFLITE", mit Drehmomentwandler und 3-Gang Planeten-Getriebe; mechanische Verriegelung durch Hebel "PARK".
(Zutreffendes auf Prüfungsbericht vermerken!)

Ort und Datum der Typenprüfung

Schinzach-Bad, 4.12.63

Die Typenprüfungskommission