

Art des Fahrzeugs	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	PLYMOUTH	V - 8 - 27 PS	1964	4 ' 4 6 1
Merkmale "...4..." Dritte Ziffer der Fahrgestell-Nummer *)				
Ab Fahrgestell-Nummer : 3341 100.001		Betriebsstoff	Benzin	Anz. Zyl. 8
Hersteller des Fahrgestells	PLYMOUTH Division of CHRYSLER (USA) - Importeur ANAG, Schinznach-Bad			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links, im vordersten Türpfosten, auf angeschweisster Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	vorn, links oben auf Block, hinter hydraulischer Pumpe			
Motor-Typ	V - 8 - 318 cu.in. - V 800 Fury - OHV			
Lage des Motors	vorn	Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	5'209 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart	automatisch +)	Seilw./Spill
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	3 +)	Zughaken
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'520
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	190	Spur H.
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 12,55 / 13,20	
Betriebsbremse	hydraulisch, Innenbacken, mit Unterdruck-Unterstützung, auf alle 4 Räder			
2. Bremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder (Pedal/Zugknopf)			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer	925	770	1'695	Dimension
Nutzlast	150	270	420	Pneu-Tragk.
Gesamtgew.	1'075	1'040	2'115	4 Ply
Fabrikgarant.				Tubeless
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen	4 oder 2 *)
Lenkung: Lage	links - mit hydraulischer Unterstützung		Motor-Marke	CHRYSLER
Bohrung	99,31		Hub	84,07
Karosserie-Form	Limousine oder Cabriolet *)			
Zahl der Plätze: Total	6 **) (vorn 3		Mitte	hinten 3)
	Stehplätze			

Fernlicht	4/ GENERAL ELECTRIC Sealed Beam	Fahrleistungsanzeiger	6/ Blinker mit Kontrollampe V = kombiniert mit Standl. (weiss oder gelb) seitlich auf Vorderkotflügel H = kombiniert mit Schlusslichter (orange) (rot)
Abblendlicht	2/ die Aeusseren, asymmetrisch	Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Standlicht	2/ separat, in Stoastange (weiss od. gelb) ++)	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Nebellampe		Rückblickspiegel	1/ innen Mitte oben
Schlusslicht	4/ kombiniert mit Stoplichter und Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Rückstrahler	2/ Mitte Schlusslichter, in Zwischenlage ++)	Gefährliche Teile	Fabrik-Signet, Mitte Motorhaube entfernen. Zierschiene (Höhe 30 mm) mit Kanten muss nach Vorschrift abgeändert werden.
Stoplicht	4/ kombiniert mit Schlusslichter und Blinker		
Kontrollschildbel.	2/ nur für normales Schild		
Rückfahrlicht	2/ Mitte hinten		
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	81 dB bei 4'400 U/min	- Warnvorrichtung = 92 dB	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Modelle :
- | | | |
|------------|----------------------|---|
| Savoy | = 2-Door Sedan | = "Plymouth" vor den Türen |
| | = 4-Door Sedan | |
| Belvedere | = 2-Door Sedan | = "Belvedere" vor den Türen + am Fahrzeugheck |
| | = 4-Door Sedan | |
| | = 2-Door Hardtop | |
| Fury | = 4-Door Sedan | = "Fury" auf Hinterkotflügel + auf Kofferdeckel |
| | = 2-Door Hardtop | |
| | = 4-Door Hardtop | |
| | = 2-Door Convertible | |
| Sport Fury | = 2-Door Hardtop | = "Sport Fury" auf Hinterkotflügel + auf Kofferdeckel |
| | = 2-Door Convertible | |

***) Sitzplätze : Beim Modell "Sport Fury" vorn Einzelsitze = vorn 2 - Total 5.

+) Getriebeart : Getriebeautomat TORQUEFLITE, mit Drehmomentwandler und 3-Gang Planetengetriebe;
mechanische Verriegelung durch Hebel PARK.
Auf Wunsch : 3-Gang mechanisch-synchronisiert oder 4-Gang mechanisch-vollsynchronisiert.
(Zutreffendes auf Prüfungsbericht vermerken !)

++) Standlichter : Müssen mit Fernlicht und Abblendlicht zusammenbrennen.

Rückstrahler : Wirkung der Original-Ausführung ungenügend. Der Importeur montiert 2 zusätzliche Rückstrahler nach Vorschrift.

Kontrollschild-Halter : Muss umgekehrt werden, damit Schild gut beleuchtet wird (von unten nach oben klappbar).

Ort und Datum der Typenprüfung

Die Typenprüfungskommission

Schinzach - Bad, 4.12.63