

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ *)		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Personenwagen	D O D G E		D a r t - 19 PS		1964	4 ! 4 6 2	
Merkmale "PART" auf hinterer Dachstütze, seitlich am Fahrzeug.-" ...4..." als dritte Zahl der							
Chassis-Nr.-Ab Chassis-Nr.		7348 100'001	*) Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl. 6		
Hersteller des Fahrgestells DODGE Motor Div. of CHRYSLER Co (USA)-Importeur AFAG, Schinznach-Bad							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, oben auf Längsträger, sowie links, im vord. Türpfosten a. Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen vorn, rechts oben auf Block, über Wasserpumpe							
Motor-Typ SIX - 225 cu.in.-Reihenmotor, schräg nach rechts stehend, OHV							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	3'682 cm <sup>3</sup>		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm		
Takte	4		Getriebeart mech. synchron. +) Seilw./Spill		Länge 5'060		
Kühlung	Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 3 +) Zughaken		Breite 1'740		
Antrieb	Heck		Geschw. 1. Gang Spur V. 1'420		Höhe 1'440		
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang 155 Spur H. 1'410		Radstand 2'830		
Anzahl Reifen	4		Differential Sperre Wendekreis 12,20/12,15		Überhang H. 1'350		
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, m. Unterdruck-Unterstützung, auf alle 4 Räder							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
Leer	755	585	1'340	Dimension	6.50-13	6.50-13	Länge
Nutzlast	155	265	420	Pneu-Tragk.	500	500	Breite
Gesamtgew.	910	850	1'760		4 Ply		Höhe
Fabrikgarant.				Tubeless			Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 4 oder 2 *)		Überhang H.	
Lenkung: Lage links-A.W.: m. hydr. Unterstützung				Motor-Marke CHRYSLER		Brems-PS 147 SAE	
Bohrung 86,36				Hub 104,77		Steuer-PS 18,75	
Karosserie-Form Limousine oder Cabriolet *)							
Zahl der Plätze: Total		6 **) (vorn 3 **)		Mitte hinten 3 )		Stehplätze	

6/ Blinker mit Kontrolllampe

Fernlicht	2/ GENERAL ELECTRIC Sealed Beam	Fahrleistungsanzeiger	V= komb. mit Standlichter(w.od.g.)
Abblendlicht	2/ Sealed Beam m.Abblendkappe		seitlich auf Vorderkotflügel (orange)
Standlichter	2/ separat, unter Stosstange	H= kombiniert mit Schlusslichter	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb. mit Schlussl. + Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ Mitte Schlussl. und kranzförmig	Rückblickspegel	1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ komb. mit Stoplichter + Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/ neben Schlusslichter, auf Kofferdeckel		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	76 dB bei 4'000 U/min	Warnvorrichtung =	98 dB

**Bemerkungen und Ausnahmen**

<u>*) Modelle:</u>	<u>Erkennungsmerkmale:</u>
170 4-Door-Sedan	"170" vorn auf Motorhaube sowie seitl. a.hinterer Dachstütze.
2-Door-Sedan	
270 4-Door-Sedan	"270"
2-Door-Sedan	
Convertible	
GT 2-Door-Hardtop	"GT"
Convertible	

\*\*) \*\*)

\*\*) Anzahl Plätze: Bei Ausführung "GT" vorn Einzelsitze = vorn 2 - Total 5.

+) Getriebeart: Auf Wunsch, mechanisch, 4-Gang, vollsynchronisiert, oder mit Getriebe-automat "TORQUEFLITE", mit Drehmomentwandler und 3-Gang Planeten-Getriebe; mechanische Verriegelung durch Hebel mit Bezeichnung "PARK".

(Zutreffendes auf Prüfungsbericht vermerken!)

Ort und Datum der Typenprüfung

Die Typenprüfungskommission

Schinznach, 4.12.63.