

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke F A C E L - V E G A	Typ F a c o l III Coupé	Modell- jahr 1964	Typenschein Nr. 4'4 6 3-A
Merkmale "Facel III" vor den Türen und auf Kofferdeckel				
		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl.	4
Hersteller des Fahrgestells	FACEL-VEGA, Paris (F) - Importeur: Blanc & Faiche SA, Genève			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorne, oben auf Längsträger + auf Hersteller-Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	links, Mitte oben auf Block, vor Zündverteiler			
Motor-Typ	B 18 B - Reihomotor, OHV, 2 SU - Vergaser			
Lage des Motors	vorn Motorbremse			
Zyl.-Inhalt	1'780 cm ³	Anhängerbremse	Ausßenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart vollsynchron. *)	Sellw./Spill	Länge 4'120
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4 *) Zughaken	Breite 1'580
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	60 Spur V. 1'300	Höhe 1'270
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	180 Spur H. 1'280	Radstand 2'450
Anzahl Rellen	4	Differential Sperre	Wendekreis 12,00/12,60	Überhang H. 960
Fussbremse	hydraulisch, mit Unterdruck-Unterstützung, Scheiben, auf alle 4 Räder			
Handbremse	mechanisch, Scheiben, Kabelzug, auf die Hinterräder			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	595	555	1'160	vorn 5,90-14 X hinten 5,90-14X
Nutzlast	80	200	280	Pneu-Tragk. 850 pro Achse
Gesamtgew.	675	755	1'440	
Fabrikgarant.			1'460	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen	2
Lenkung: Lage	links		Motor-Marke	VOLVO
Bohrung	84,14		Hub	80
Karosserie-Form	Limousine			
Zahl der Plätze: Total	4	(vorn 2	Mitte	hinten 2)
				Stehplätze
				Überhang H. 108 SAE
				Brems-PS 94 DIN
				Steuer-PS 9,06

Fernlicht	2/ MARCHAL E 2	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V = separat im Scheinwerfergehäuse	(weiss)
Standlichter	2/ neben Scheinwerfer	H = neben Schlusslichter	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung	2/ elektr. (1 + 2-Klang) + Lichthupe ⁺
Rückstrahler	2/ Mitte Schlusslichterohrüse ϕ 50	Rückblickspegel	1/ innen Mitte unten
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für langes Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	1/ Mitte, unter Stosstange		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	84 dB bei 5'800 U/min ++)	- Warnvorrichtung=1-Klang = 79 dB / 2-Klang = 100 dB	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Getriebeart: 4-Gang vollsynchronisiert + Schnellgang im 4. Gang.
- +) Lichthupe: Leuchtet auf Abblendung; muss auf Fernlicht brennen.
- ++) Lärmdämpfung: Rechts, Mitte Fahrzeug, 2 nacheinander angeordnete Auspufftöpfe (Länge = je 390 mm) mit Bezeichnung "Silencieux Facel 1'154'727".

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 9.12.63/7.1.64

Die Typenprüfungskommission