

Art des Fahrzeuges Landwirtschaftl. Arbeitskarren	Fabrikmarke B R A U D	2065 Typ - Benzin Schneidbreite 2,0m	Modell- jahr 1964	Typenschein Nr. 4 ' 4 6 6			
Merkmale "2065" auf Hersteller-Plakette, links neben Stiege							
		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl.	4			
Hersteller des Fahrgestells	BRAUD SA, St. Mars-La-Jaille (F) - Importeur Cercle des agriculteurs,						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links, auf Traverse unter Plattform + auf Plakette			Genève			
Motor-Nr. eingeschlagen	vorn, auf Verteiler-Support						
Motor-Typ	D 4 A						
Lage des Motors	vorn, oben Motorbremse Variator (***)						
Zyl.-Inhalt	1'468 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart	mechanisch**) Sellw./Spill	Länge 6'050			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	2**) Zughaken	Breite 2'450			
Antrieb	Front	Geschw. 1. Gang	5.7 Spur V. 1'570	Höhe 2'700			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	17.1 *) Spur H. 810	Radstand 2'800			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 10.20	Überhang H. 850			
Fussbremse	mechanisch, Aussenband, Gestänge, auf die Vorderräder			V 2'350			
Handbremse	mechanisch, Aussenband, Gestänge, auf die Vorderräder (Ratschenbremse)						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	1'800	700	2'500	Dimension	11.2/10-24	4.50-16A1	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	1'110	465	Breite
Gesamtgew.					6 Ply	6 Ply	Höhe
Fabrikgarant.	2'300	900	3'200				Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	Überhang H.		
Lenkung: Lage	links - auf Hinterräder			Motor-Marke	PEUGEOT		Brems-PS 30
Bohrung	80			Hub	73		Steuer-PS 7.47
Karosserie-Form Mühdrescher							
Zahl der Plätze: Total	1 + 1		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze

Fernlicht	Fahrerichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht 2/ Dauerabblendung	V = kombiniert mit Markierlichter (weiss)
Standlichter 2/ in Scheinwerfer	H = oberhalb Schlusslichter (orange)
Markierl. 2/komb. m. Blinker (weiss)	Scheibenwischer
Schlusslicht 2/ unter Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler 2/ separat unter Schlusslicht \varnothing 70	Rückblickspegel 1/ aussen rechts
Stoplicht	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	Gefährliche Bestandteile
1 Arbeitslampe (durch den Führer sichtbar)	
Elektr. Anlage 12 Volt	
Lärmmessung 84 dB bei 2'950 U/min	- Warnvorrichtung = 90 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Höchstgeschwindigkeit: 17.1 km/h bei 2'950 U/min am Motor (Fliehkraftregler)
- **) Getriebeart: Variator, stufenlose Kraftübertragung durch Keilriemen, hydraulisch betätigt.
- ***) Variator als Motorbremse: Verzögerung 1.5 m/Sek 2.

Bei Fahrten auf öffentlichen Strassen :

(in Fahrzeugausweis, Seite 4, notieren)

1. Halmabweiser müssen abmontiert sein.
2. Mähtisch 10 cm über Boden = unterer Anschlag.
3. Querbalken mit gelb-schwarz Markierung vor Haspel.
4. Gelb-schwarz Markierung nach hinten: Links = Stiege und Rücklehne 2. Sitz
Rechts = Motorhaube

Ort und Datum der Typenprüfung

Genf, 11.12.63

Die Typenprüfungskommission