

Art des Fahrzeuges Landwirtschaftl. Arbeitskarren	Fabrikmarke B R A U D	Typ 2065 - Diesel Schneidbreite 2,0 m	Modell- Jahr 1964	Typenschein Nr. 4 ' 4 6 7			
Merkmale "2065" auf Hersteller-Plakette, links neben Stiege							
Betriebsstoff Dieselöl			Anzahl Zyl.	4			
Hersteller des Fahrgestells	BRAUD SA, St. Mars-La-Jaille (F) - Importeur Cercle des agriculteurs,						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links, auf Traverse unter Plattform + auf Plakette			Genève			
Motor-Nr. eingeschlagen	vorn, auf Block						
Motor-Typ	TMD 85						
Lage des Motors	vorn, oben Motorbremse Variator ***)						
Zyl.-Inhalt	1'816cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mechanisch**)	Sellw./Spill	Länge 6'050			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 2**)	Zughaken	Breite 2'450			
Antrieb	Front	Geschw. 1. Gang 5,7	Spur V. 1'570	Höhe 2'700			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 17,1 *)	Spur H. 810	Radstand 2'800			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 10.20	Überhang H. 850			
Fussbremse	mechanisch, Aussenband, Gestänge, auf die Vorderräder			V. 2'350			
Handbremse	mechanisch, Aussenband, Gestänge, auf die Vorderräder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	1'800	700	2'500	Dimension	11.2/10-24	4.50-16AT	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	1'110	465	Breite
Gesamtgew.					6 Ply	6 Ply	Höhe
Fabrikgarant.	2'300	900	3'200				Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	Überhang H.		
Lenkung: Lage	links - auf Hinterräder			Motor-Marke	PEUGEOT		Brems-PS 30
Bohrung	85			Hub	80		Steuer-PS 9.25
Karosserie-Form	Mähdrescher						
Zahl der Plätze: Total	1		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze

Fernlicht		Fahrriichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Dauerabblendung	V = kombiniert mit Markierlichter (weiss)	
Standlichter	2/ in Scheinwerfer	H = oberhalb	Schlusslichter (orange)
	Markierl. 2/ komb. mit Blinker (weiss)	Scheibenwischer	
Schlusslicht	2/ unter Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ unter Schlusslichter	Rückblickspegel	1/ aussen rechts
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser	
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile	
	1/ Arbeitslampe (durch den Führer sichtbar)		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	82 dB bei 2'800 U/min	Warnvorrichtung = 92 dB	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Höchstgeschwindigkeit: 17.1 km/h bei 2'950 U/min am Motor (Fliehkraftregler)
- **) Getriebeart: Variator, stufenlose Kraftübertragung durch Keilriemen, hydraulisch betätigt.
- ***) Variator als Motorbremse: Verzögerung 1.5 m/Sek 2.

Bei Fahrten auf öffentlichen Strassen: (Fahrzeugausweis Seite 4 notieren)

1. Halmabweiser müssen abmontiert sein.
2. Mähtisch 10 cm über Boden = unterer Anschlag.
3. Querbalken mit gelb-schwarz Markierung vor Haspel.
4. Gelb-schwarz Markierung nach hinten: Links = Stiege und Rücklehne 2. Sitz
Rechts = Motorhaube

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 11.12.63

Die Typenprüfungskommission