

Art des Fahrzeuges +) Landw. Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)	Fabrikmarke B R A U D	Typ 2 5 8 0 Schneidbreite 2,5 m	Modell- jahr 1964	Typenschein Nr. 4 ' 4 6 8				
Merkmale "2580" auf Hersteller-Plakette, auf Traverse unter Fahrersitz								
Betriebsstoff Diesel			Anzahl Zyl.	4				
Hersteller des Fahrgestells	BRAUD SA, St. Mars-La-Jaille (F) - Importeur Cercle des agriculteurs,							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links, auf Traverse unter Fahrersitz + auf Plakette			Genève.				
Motor-Nr. eingeschlagen	vorn, oberhalb Treibstofffilter							
Motor-Typ	4.203							
Lage des Motors	vorn, oben Motorbremse Variator ***)							
Zyl.-Inhalt	3'336 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm					
Takte	4	Getriebeart mechanisch**)	Sellw./Spill	Länge 7'000				
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3**)	Zughaken	Breite +) 3'100				
Antrieb	Front	Geschw. 1. Gang 4,6	Spur V. 1'830	Höhe 2'950				
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 16,5 *)	Spur H. 1'000	Radstand 3'250				
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 11.60	Überhang H. 950				
Fussbremse	hydraulisch, Scheiben, auf die Vorderräder			V. 2'500				
Handbremse	mechanisch, Scheiben, Kabelzug, auf die Vorderräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm
leer	2'300	1'100	3'400	Dimension	10 x 28CR	140x40AT	5.50-16	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	1'200	650		Breite
Gesamtgew.					6 Ply	4 Ply		Höhe
Fabrikgarant.	3'300	1'200	4'500					Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen				Überhang H.
Lenkung: Lage	links - auf Hinterräder			Motor-Marke	PERKINS (F)		Brems-PS	57 DIN
Bohrung	91.44			Hub	127		Steuer-PS	16.99
Karosserie-Form	Mähdrescher							
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn	Mitte	hinten	)	Stehplätze		

Fernlicht			Fahrerichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Dauerabblendung		V = kombiniert mit Markierlichter (weiss)	
Standlichter	2/ in Scheinwerfer		H = oberhalb	Schlusslichter (orange)
	Markierl. 2/komb.m.	Blinker (weiss)	Scheibenwischer	
Schlusslicht	2/ unter Blinker		Warnvorrichtung	1/ elektrisch (I-Klang)
Rückstrahler	2/ separat unter Schlusl. $\varnothing$ 70		Rückblickspiegel	1/ aussen rechts
Stoplicht			Geschwindigkeitsmesser	
Kontrollschildbeleuchtung			Gefährliche Bestandteile	
	1 Arbeitslampe (durch Fahrer sichtbar)			
Elektr. Anlage	12	Volt		
Lärmmessung	84	dB bei 2'150 U/min	- Warnvorrichtung = 90 dB	

Bemerkungen und Ausnahmen

- \* ) Höchstgeschwindigkeit: 16.5 km/h bei 2'150 U/min am Motor (Fliehkraftregler)
- \*\* ) Getriebeart: Variator, stufenlose Kraftübertragung durch Keilriemen, hydraulisch betätigt.
- \*\*\* ) Variator als Motorbremse: Verzögerung 1.5 m/Sek 2
- + ) Bei Fahrten auf öffentlichen Strassen: (im Fahrzeugausweis Seite 4 vermerken)
  1. Darf nur mit Ausnahmebewilligung des Kantons verkehren (KS EJPD 14.4.1962).
  2. Halmabweiser müssen abmontiert sein.
  3. Mähtisch 10 cm über Boden = unterer Anschlag.
  4. Querbalken mit gelb-schwarz Markierung vor Haspel, mit 2 weissen Rückstrahlern nach vorne.
  5. Gelb-schwarz Markierung: Links = nach hinten = Kotflügel  
 Rechts = = Mähtisch

Ort und Datum der Typenprüfung  
 Genf, 11.12.63

Die Typenprüfungskommission