

Art des Fahrzeuges <sup>+) )</sup> Landw.Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)	Fabrikmarke B R A U D	Typ 4 0 5 Schneidbreite 3 m	Modell- Jahr 1964	Typenschein Nr. 4 ' 4 6 9
Merkmale "405" auf Hersteller-Plakette, links neben Fahrersitz				
Betriebsstoff Diesel			Anzahl Zyl.	6
Hersteller des Fahrgestells BRAUD SA, St. Mars-La-Jaille (F) - Importeur Cercle des agriculteurs,				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links, auf Traverse unter Fahrersitz + auf Plakette				Genève
Motor-Nr. eingeschlagen		hinten, oberhalb Anlasser		
Motor-Typ		6 PF 305		
Lage des Motors vorn, oben		Motorbremse Variator *** )		
Zyl.-Inhalt	5'004 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart	mechanisch** )	Länge
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	3** )	Breite
Antrieb	Front	Geschw. 1. Gang	4,6	Höhe
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	18,5 * )	Radstand
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 12.10	Überhang H.
Fussbremse	hydraulisch, Scheiben, auf die Vorderräder			V. 2'600
Handbremse	mechanisch, Scheiben, Kabelzug, auf die Vorderräder			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	3'500	800	4'300	Dimension
Nutzlast				Pneu-Tragk.
Gesamtgew.				6 Ply
Fabrikgarant.	4'650	1350	6'000	4 Ply
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen	
Lenkung: Lage		links - auf Hinterräder		Motor-Marke PERKINS (F)
Bohrung		91.4		Hub 127
Karosserie-Form		Mähdrescher		
Zahl der Plätze: Total		1	(vorn	Mitte
			hinten	)
				Stehplätze
				Brems-PS 87
				Steuer-PS 25,484
				Innenmasse in mm
				Länge
				Breite
				Höhe
				Höhe seitl.
				Überhang H.

Fernlicht	Fahrerichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht 2/ Dauerabblendung	V = kombiniert mit Marklichter	(weiss)
Standlichter 2/ in Scheinwerfer	H = oberhalb	Schlusslichter (orange)
Markierlichter 2/ komb.m.Blinker (weiss)	Scheibenwischer	
Schlusslicht 2/ unter Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler 2/ separat unter Schlusslicht $\phi$ 70	Rückblickspiegel	1/ rechts aussen
Stoplicht	Geschwindigkeitsmesser	
Kontrollschildbeleuchtung		Fahrzeug mit gelbem Drehlicht ausgerüstet.
1/ Arbeitslampe (durch den Führer sichtbar)		
Elektr. Anlage	12	Volt
Lärmmessung	81	dB bei 2'000 U/min

Bemerkungen und Ausnahmen

- \* ) Höchstgeschwindigkeit 18.5 km/h bei 2'000 U/min am Motor (Fliehkraftregler)
- \*\* ) Getriebeart: Variator, stufenlose Kraftübertragung durch Keilriemen, hydraulisch betätigt.
- \*\*\* ) Variator als Motorbremse: Verzögerung 1.5 m/Sek 2.
- + ) Bei Fahrten auf öffentlichen Strassen: (im Fahrzeugausweis Seite 4 vermerken)
  1. Darf nur mit Ausnahmegewilligung des Kantons verkehren (KS EJPD 14.4.62)
  2. Halmabweiser müssen abmontiert sein.
  3. Mähtisch 10 cm über Boden = unterer Anschlag.
  4. Querbalken mit gelb-schwarz Markierung vor Haspel mit 2 weissen Rückstrahlern nach vorne, und Schutz vor Schneidwerk.
  5. Gelb-schwarz Markierung nach hinten: Links = Stiege und Kotflügel  
Rechts = Wanne hinter Haspel.

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 11.12.63

Die Typenprüfungskommission