

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.					
Personenwagen	F O R D	Fairlane 500 Motor 260 cu. in.	1964	4 ' 4 7 1					
Merkmale "Fairlane 500" vor Vordertüren + rechts am Fahrzeugheck. - "4...F" vor Chassis- und									
Motor-Nr. + auf Plakette, links in Vordertüre *)		Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 8					
Hersteller des Fahrgestells FORD Motor Co. (USA) - Importeur: FORD Motor Co. (Switzerland), Zürich									
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn oben a. Stossdämpfer-Gehäuse + auf Plakette									
Motor-Nr. eingeschlagen links, vorn oben auf Stirnradgehäuse									
Motor-Typ "F" - 260 cu.in. - OHV, mit Doppelfallstromvergaser									
Lage des Motors vorn Motorbremse									
Zyl.-Inhalt	4'266cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm						
Takte	4	Getriebeart mech. synchron. **)	Sellw./Spill	Länge 5'019					
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3 **)	Zughaken	Breite 1'834					
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	Spur V. 1'450	Höhe 1'470					
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	Spur H. 1'422	Radstand 2'934					
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 12,75/12,65	Überhang H. 1'300					
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle Räder - a. Wunsch mit Unterdruck-Unterstützung									
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder									
Gewichte	vorn	hinten	Total	Berellung	vorn	hinten	Innenmasse in mm		
leer	810	660	1'470	Dimension	7.00-14	7.00-14	Garantie	Länge	
Nutzlast	150	270	420	Pneu-Tragk.	560	560	Firestone	Breite	
Gesamtgew.	960	930	1'890		4 Ply		16.1.64.	Höhe	
Fabrikgarant.		1'120	2'000		Tubeless			Höhe seitenl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen 2 oder 4 *)		Überhang H.		
Lenkung: Lage links - a. Wunsch m. Unterstützung					Motor-Marke	FORD	Brems-PS 164 SAE		
Bohrung 96,52					Hub	72,89	Steuer-PS 21,73		
Karosserie-Form Limousine *)									
Zahl der Plätze: Total 6 (***)					(vorn 3	Mitte	hinten 3)	Stehplätze	

Fernlicht	4/ FOMOCO Sealed Beam	Fahrtrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ die Aeusseren, asymmetrisch	V = kombiniert mit Standlichter	(weiss)
Standlichter	2/ separat, in den Stosstangen	H = kombiniert mit Schlusslichter	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektr. (2-Stufen) n. Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb.n. Stoplichter und Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ ringförmig + 2 separat	Rückblickspegel	2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ komb.n. Schlussl. und Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h [klappbar]
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	keine
Rückfahrlicht	2/ Mitte Schlusslichter		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	84 dB bei 4'400 U/min	- Warnvorrichtung = 94 dB.	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Modelle: Siehe Fabrik-Programm.
- **) Getriebeart: Auf Wunsch, mit Schnellgang oder mit 4-Gang mechanisch vollsynchronisiert, oder mit Getriebeautomat Fordomatic, mit Drehmomentwandler und 2-Gang Planetengetriebe;
mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
(Zutreffendes auf Prüfungsbericht vermerken!)
- ***) Sitzplätze: Wenn vorn mit Einzelsitzen = vorn 2 - Total 5.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 12./13.12.63

Die Typenprüfungskommission