

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.				
Personenwagen	F O R D	Galaxie 500 Motor 289 cu.in.	1964	4 ' 4 7 2				
Merkmale "Galaxie 500" auf Vorderkotflügel + am Fz.-Heck.-"4...C" vor Chassis- und Motor-Nr. + auf Plakette, links in Vordertüre *) Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 8								
Hersteller des Fahrgestells	FORD Motor Co. (USA) - Importeur: FORD Motor Co., (Switzerland), Zürich							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links, vorn oben auf Längsträger + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen	links, vorn oben auf Motorblock							
Motor-Typ	"C" - 289 cu.in. - OHV, mit Doppelfallstromvergaser							
Lage des Motors	vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	4'728 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm					
Takte	4	Getriebeart mech. synchron. ** Seilw./Spill	Länge	5'329				
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3 ** Zughaken	Breite	2'032				
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'549	Höhe	1'490			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	Spur H.	1'524	Radstand	3'022		
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 11,80/12,30	Überhang H.	1'500			
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder, a.Wunsch mit Unterdruck-Unterstützung							
2. Bremse	mechanisch, Innenbacken, Seilzug, auf die Hinterräder (Pedal/Zughebel).							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	940	860	1'800	Dimension	8.00-14	8.00-14	Nylon	Länge
Nutzlast	150	270	420	Pneu-Tragk.	670	670	Firestone	Breite
Gesamtgew.	1'090	1'130	2'220		4 Ply	4 Ply	500	Höhe
Fabrikgarant.	1'180	1'360	2'540		Tubeless			Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	4 oder 2 *)			Überhang H.
Lenkung: Lage	links - a.Wunsch m.Unterstützung		Motor-Marke	FORD			Brems-PS	195 SAE
Bohrung	101,60		Hub	72,89			Steuer-PS	24,08
Karosserie-Form Limousine oder Cabriolet *)								
Zahl der Plätze: Total	6 ***)		(vorn 3	Mitte	hinten 3)			Stehplätze

Fernlicht	4/ FOMOCO - TUNGSOL SealedBeam	Fahrlichtsanzelger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ die Aeusseren, asymmetrisch	V = kombiniert m. Standlichter	(weiss)
Standlichter	2/ separat, in Stosstange	H = komb. m. Schluss- u. Stoplichter	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektr. (2-Stufen) mit Waschanl.
Schlusslicht	2/ komb. m. Stoplichter und Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ kranzf. komb. m. Schlusl. + 2 sep.	Rückblickspegel	1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ komb. m. Schlusslichter u. Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur f. normales Schild	Gefährliche Bestandteile	keine
Rückfahrlicht	2/ in Mitte Schlusslichter		
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	82	dB bei 4'400 U/min	- Warnvorrichtung = 98 dB.

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Modelle : Siehe Fabrik-Programm.
- **) Getriebeart : Auf Wunsch, mit Schnellgang (Overdrive), oder mit 4-Gang mechanisch vollsynchronisiert, oder mit Getriebeautomat Cruise-O-Matic, mit Drehmomentwandler und 3.Gang Planetengetriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
(Zutreffendes auf Prüfungsbericht vermerken !)
- ***) Sitzplätze : Wenn vorn mit Einzelsitzen = vorn 2 - Total 5.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 12./13.12.63

Die Typenprüfungskommission