

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Traktor *)	KUBOTA	B 5100 E	CH 4475 04

Hersteller KUBOTA LTD., Osaka (J)
 Erkennungsmerkmale "B 5100 E" auf Hersteller-Plakette und vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette links, Mitte seitlich vor Getriebegehäuse
 Fahrgestellnummer dito, über Hersteller-Plakette
 Motorkennzeichen "2500-1A" rechts, oben auf Motorblock, bei Einspritzpumpe
 Hauptimporteur BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen
 Geprüftes Fahrzeug B5100E-12187

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch
 Getriebe mechanisch nichtsynchronisiert
 Anzahl Gänge 6 Achsantrieb HR, m.Diff.-Sperre
 Betriebsbremse mechanisch, IB, wirkend auf Antriebswellen bzw. auf HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
 Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf Antriebswellen bzw. auf HR
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle -

Motor

Marke	<u>KUBOTA</u>	Typ	<u>Z 500 - 1A</u>
Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Treibstoff	<u>D</u>	Lage	<u>vorn</u>
Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>2</u>
Bohrung	<u>68</u>	Hub	<u>70</u>
Hubraum	<u>508</u>	Steuer-PS	<u>2,59</u>
Leistungs-kW	<u>7,55</u>	bei U/min	<u>3000</u>
PS DIN	<u>10,3</u>		
Lärm-Standmess.	<u>71</u>	dB/A bei U/min	<u>2250</u>
Schalldämpfer	<u>1 Topf 235 x Ø 90 mm</u>		
Abgasprüfung	<u>Bacharach 3,5</u>		
Entstörung	<u>-</u>		

Karosserie offen

Anzahl Türen - Geschw. Messer -
 Sicherheitsgurten - Rückspiegel innen/links/rechts
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung Stecknagel
 Diebstahlsicherung -

Anzahl Plätze t 1 v _____ M _____ h _____

Masse

	innen	ausen	Achsabstand	<u>1180</u> / _____
Länge		<u>2160</u>	Doppelachse	v _____ h _____
Breite		<u>970</u>	Spurweite	v <u>750</u> h <u>750</u>
Höhe		<u>1120</u>	Spurweite	v _____ h _____
Ueberhang	s		Spurweite	v _____ h _____
	v	<u>240</u>		h _____
	h	<u>740</u>	Spurkreis Ø	l <u>4100</u> r <u>4100</u>

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>180</u>	<u>240</u>	<u>420</u>
Nutzlast			<u>-</u>
Gesamtgewicht			<u>850</u>
Fabrikgarantie	<u>250</u>	<u>600</u>	<u>850</u>
Reifengröße	<u>18x7,00-8</u>	<u>28x9,00-15</u>	(Varianten +)
Ply / bar	<u>2 / 0,9</u>	<u>2 / 0,7</u>	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	<u>420</u>	<u>850</u>	
für V max	<u>30</u>	<u>30</u>	

Garantierte Anhängelast gebremst _____
 Garantierte Anhängelast ungebremst _____
 Garantiertes Gesamtzuggewicht 1600
 Geprüfte Anhängelast _____
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 11,7 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen 13,0 km/h
 bei 3300 U/min am Motor bzw. 640/1025 U/min an Zapfwelle

Abstand Lankrad - vorderste Fahrzeugteile _____

4.

Ausrüstung	-
Fernlichter	-
Abblendlichter	M (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	-
Richtungsblinker	v seitl. 4 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v - s h I (E)
Markierlichter	v - s h
Zusätzliche Lichter	-
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	-
Scheibenwischer	- mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	MIXO TR89 CH 5 0102 03 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	KUBOTA B 5100 E		
Typenscheinnummer	CH	4475 04	
Karosserie			
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	420	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	2,59
Gesamtgewicht		Hubraum	508

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Immatrikulation als Motorkarren siehe TS CH 8475 03
- +) Reifenvariante: vorn : 20 x 8.00 - 10, 4 PR, Tragkraft pro Achse 820 kg bei 1,7 bar, V/max. 16 km/h
hinten : 27 x 8.50 - 15, 2 PR, Tragkraft pro Achse 740 kg bei 0,8 bar, V/max. 25 km/h

Ort und Datum der Prüfung Niederweningen, 11.12.1980

Eidg. Typenprüfstelle