

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Fairlane 500	Modelljahr	Typenschein Nr.			
Kombiwagen	F O R D	Ranch - Wagon Motor 260 cu.in.	1964	4' 478			
Merkmale "Fairlane 500" vor Vordertüren, -"260" auf Vorderkotflügel, -"Ranch-Wagon" auf Hintertüre							
"4...F" vor Chassis-u.Motor-Nr. + auf Plakette *) Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 8							
Hersteller des Fahrgestells FORD Motor Co. (USA) - Importeur FORD Motor Co. (Switzerland), Zürich							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn oben auf Stossdämpfergehäuse + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen links, vorn oben auf Stirnradgehäuse							
Motor-Typ "F" - 260 cu.in. - OHV, mit Doppelfallstromvergaser							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	4'266 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mech, synchron.**)	Seilw./Spill	Länge 5'126			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3	** Zughaken	Breite 1'834			
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'450	Höhe 1'500			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 170	Spur H.	1'422			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 11,75/12,65	Radstand 2'934			
Überhang H. 1'400							
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder (a.Wunsch mit Unterdruck-Unterstützung)							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	800	860	1'660	Dimension	7.00-14	7.00-14	Länge 2'350
Nutzlast	110	340	450	Pneu-Tragk.	610	610	Breite 1'080/1'430
Gesamtgew.	910	1'200	2'110		6 Ply		Höhe 860
Fabrikgarant.	953	1'203	2'143		Tubeless		Höhe seitentl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen 4 + 1 hinten		Überhang H. 1'200
Lenkung: Lage links - a.Wunsch m.Unterstützung					Motor-Marke FORD		Brems-PS 164 SAE
Bohrung 96,52					Hub 72,89		Steuer-PS 21,73
Karosserie-Form Limousine (Station-Wagon)							
Zahl der Plätze: Total 6 ***)					(vorn 3 Mitte hinten 3)		Stehplätze

Fernlicht	4/ FOMOCO-TUNGSOL Sealed Beam	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ die Aeusseren, asymmetrisch	V = kombiniert mit Standlichter	(weiss)
Standlichter	2/ separat, in Stosstange	H = kombiniert mit Schlusslichter	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektr. (2 Stufen) m. Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter u. Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ kranzf. komb. mit Schlussl. + 2 sep.	Rückblickspegel	2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ komb. mit Schlussl. u. Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/ in Mitte Schlusslichter		
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	84	dB bei 4'400 U/min - Warnvorrichtung =	94 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Modelle: Siehe Fabrik-Programm.
- **) Getriebeart: Auf Wunsch, mit Schnellgang (Overdrive), oder mit Getriebeautomat Fordomatic, mit Drehmomentwandler und 2-Gang Planetengetriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
(Zutreffendes auf Prüfungsbericht vermerken !)
- ***) Sitzplätze: Wenn vorn mit Einzelsitzen = vorn 2 - Total 5.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 12./13.12.63.

Die Typenprüfungskommission