

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Traktor	LAMBORGHINI	R 1056 DT	CH 4482 21

Hersteller	LAMBORGHINI TRATTORI S.p.A., Pieve di Cento - Bologna (I)
Erkennungsmerkmale	"R 1056 DT" auf Hersteller-Plakette sowie vor Fahrgestell-Nr. auf Hersteller-Plakette, "1056" vor Fahrgestell-Nr.
Herstellerplakette	rechts, seitlich auf Kupplungsgehäuse
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich auf Getriebegehäuse
Motor	"1056" rechts, vorn seitlich auf Motorblock
Motorzeichen	
Hauptimporteur	Hans Hürlimann, Traktoren- und Motorenwerke, 9500 Wil
Geprüftes Fahrzeug	*1056*1096 (R1056DT-1096) Unveränderliche Zeichen im Typencode R 1056 DT / 1056

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4

Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe mech. synchron. mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände

Anzahl Gänge 4x3 = 12 Achsantrieb Allrad *

Betriebsbremse hydraulisch, Scheiben im Ölbad, auf Antriebswellen der Hinterräder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse mechanisch, Aussenband, auf Getriebewelle

Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse ---

2-Kreis-Kontrolle ---

Motor

Marke	<u>SAME</u>	Typ	<u>DA 1056/P</u>
Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Treibstoff	<u>D</u>	Lage	<u>vorn</u>
Kühlung	<u>Luft</u>	Anzahl Zylinder	<u>6</u>
Bohrung	<u>105</u>	Hub	<u>120</u>
Hubraum	<u>6231</u>	Steuer-PS	<u>31,73</u>
Leistungs-PS	<u>124,35 DIN</u>	bei U/min	<u>2200</u>

Lärm Nahfeld = 99 dB/A bei U/min 2250 **x)**

Schalldämpfer 1 Topf 570x170x95 mm **xx)**

Abgasprüfung Bacharach = 4,5 / Bosch-SZ = 4,0 (1000 U/min)

Entstörung ---

Karosserie Traktor a.W. mit Sicherheitskabine (OECD-geprüft)

Anzahl Türen 2 Geschw. Messer ---

Sicherheitsgurten --- Rückspiegel 2/ (wenn Kabine)

Unterlegkeil 1/270x150x170mm Zugvorrichtung H= Stecknagel

Diebstahlsicherung ---

Anzahl Plätze t 1 v --- M --- h ---

Masse

	innen	aussen	Achsabstand	<u>2725</u> /
Länge		<u>4450</u>	Doppelachse	v <u>---</u> h <u>---</u>
Breite		<u>2300</u>	Spurweite	v <u>1800</u> h <u>1860</u>
Höhe		<u>(über Kamin) 2700</u>	Spurweite	v <u>1630</u> h <u>2160</u>
Überhang	s	<u>---</u>		v <u>1740</u> h <u>2040</u>
	v	<u>620</u>	Spurkreis	r <u>11500</u> r <u>11800</u>
	h	<u>1105</u>		

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile ---

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>1850</u>	<u>2700</u>	<u>4550</u>
Nutzlast	<u>(Leergewicht mit Kabine)</u>		
Gesamtgewicht	<u>2000</u>	<u>4600</u>	<u>6500</u>
Fabrikgarantie	<u>2000</u>	<u>18.4 - 38</u>	<u>18.4 - 38</u>
Reifengröße	<u>13.6 - 28</u>	<u>8 / 1.4</u>	<u>8 / 1.4</u>
Ply / bar	<u>6 / 1,6</u>	<u>8 / 1,4</u>	<u>8 / 1,4</u>
Tragkraft	<u>2860</u>	<u>5430</u>	<u>5430</u>
für V max	<u>30</u> km/h	<u>30</u> km/h	<u>30</u> km/h

Garantierte Anhängelast gebremst ---

Garantierte Anhängelast ungebremst ---

Garantiertes Gesamtzuggewicht ---

Geprüfte Anhängelast ---

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen 25 km/h

bei 2200 U/min am Motor bzw. 620/1070 U/min Zapfwelle

21.

Ausrüstung

Fernlichter M (E)

Abblendlichter M (E)

Standlichter A (E) §)

Schlusslichter R-S1 (E) §)

Bremslichter R-S1 (E)

Richtungsblinker v 1 (E) §) s _____ h 2a (E) §)

Rückstrahler v _____ s _____ h 2+2 = I (E)

Markierlichter s SAW CH 1 1104 01 rot/weiss, Mitte Kotflügel §)

Zusätzliche Lichter _____

Kontroll-Nr.-Beleuchtung _____

Scheibenwischer 1/Blatt + Defroster (wenn Kabine) // ohne Waschanlage

Warnvorrichtungen SEIMA e2 843 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Traktor

Marke und Typ LAMBORGHINI R 1056 DT

Typenscheinnummer 4482 21 CH

Karosserie _____

Plätze total 1 vorn _____

Leergewicht 4550 Treibstoff D

Nutzlast _____ Steuer-PS 31,73

Gesamtgewicht 4550 Hubraum 6231

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Achsantrieb : Allradantrieb vorne ausschaltbar. Differentialsperre auf Hinterräder.
- x) Lärmmessung nach BAV : Vorbeifahrt= V-max; 4S; 1A 5,75; 85 dB/A. Nahfeldmessung = 500 mm ab Fz-Rand bzw. 1000 mm Motorhaube.
- xx) Lärmdämpfung : Seitenteile der Motorhaube mit 30 mm dickem Schaumstoff ausgekleidet.
- + Reifenvarianten : V= 12.4/11 - 28, 6 PR, 2550 kg (1,7) H= 16.9/14 - 38, 8 PR, 5040 kg (1,7), V-max. 30 km/h
14.9/13 - 24, 6 PR, 3020 kg (1,4) 23.1/18 - 30, 8 PR, 6070 kg (1,1), V-max. 30 km/h
- §) Ausrüstung : Höhe der Stand-, Schlusslichter sowie der Blinker vorn und hinten technisch bedingt.
Markierlichter beidseitig Mitte Kotflügel verstellbar angebracht (Beschluss Kommission).

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - 1 Plombe an Vollastanschlagschraube.

- darf auf öffentlichen Strassen nur mit einer Breite bis 2500 mm verkehren.

OK

Ort und Datum der Prüfung

Wil, 23.8.77.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung