

Fahrzeugart:	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
40) Traktor	LAMBORGHINI	R 674	CH 4482 43

Hersteller: Trattori LAMBORGHINI S.p.A., Pieve di Cento / Italia
 auf Herstellerplakette "R 674"
 Fahrgestellnummer "R 674*....*"

Herstellerplakette rechts, seitlich unterhalb Armaturen Brett
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich am Getriebegehäuse
 Motor kennzeichen "L 9164 W" vor Motornummer, rechts seitlich am Motorblock
 Importeur: HAMAG LANDMASCHINEN AG, 3766 Boltigen

Fahrgestell:
 Anzahl Achsen/Reifen 2 / 4
 Federung: ---
 Lenkung: hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
 Achsantrieb auf die Hinterräder
 Betriebsbremse hydraulisch, Scheiben im Ölbad, wirkend auf Antriebswellen bzw. Hinterräder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
 Hilfsbremse: mechanisch, Scheiben im Ölbad, auf Getriebe- welle wirkend
 Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
 Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle ---

Motor			
Marke	<u>LAMBORGHINI</u>	Typ	<u>L 9164 W</u>
Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Treibstoff	<u>D</u>	Lage	<u>vorn</u>
Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>4</u>
Bohrung	<u>103</u>	Hub	<u>110</u>
Hubraum	<u>3664</u>	Steuer-PS	<u>18,66</u>
Leistung kW	<u>48 DIN</u>	bei /min	<u>2350</u>
Md-max. Nm	<u>228</u>	bei /min	<u>1300</u>
Schalldämpfer	<u>1 Topf 745x125x125 mm</u>		

Karosserie/Ausrüstung mit Sicherheits-Kabine OECD= CSD 0734 *)/(\$)
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer ---
 Sicherheitsgurten vorn --- hinten ---
 Unterlegkeil --- Rückspiegel 2/beidseitig
 Diebstahlsicherung ---
 Treibstofftank 1 / 100 lt. / Kunststoff
 Warnvorrichtung SEIMA e2 843 oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	<u>1015</u>	<u>1810</u>	<u>2825</u>
Gewichtsverteilung	<u>(Leergewicht mit Sicherheits-Kabine)</u>		

Anzahl-Plätze T 1 v --- M --- h ---

Masse	innen	aussen	Achsaabstand	<u>2365</u>
Länge	<u>---</u>	<u>4060</u>	Doppelachse	v <u>---</u> h <u>---</u>
Breite	<u>(1830-2430)</u>	<u>1910</u>	Spurweite	v <u>1400</u> - <u>1800</u>
Höhe	<u>---</u>	<u>2620</u>	Spurweite	h <u>1400</u> - <u>2000</u>
Überhang-vorn	<u>---</u>	<u>610</u>	Spurkreis Ø	l <u>6900</u> r <u>6700</u>
Überhang-hinten	<u>---</u>	<u>1085</u>	beladen	<u>---</u>
Bodenfreiheit	leer	<u>---</u>		

Fabrikgarantie	<u>1400</u>	<u>3000</u>	<u>4400</u>
Reifengröße	<u>7.50.- 20</u>	<u>16.9 R 34</u>	<u>---</u>
Ply/bar	<u>6 / 2,8</u>	<u>8 / 1,7</u>	<u>---</u>
Tragkraft	<u>1750</u>	<u>4760</u>	<u>---</u>
für Vmax	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>---</u>
Felgen	<u>5,50 F x 20</u>	<u>14 x 34</u>	<u>---</u>

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	<u>16000 kg</u>	mech. Getriebe	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>---</u>		
Geprüfte Anhängelast	<u>---</u>		
Garantierte Dachlast	<u>---</u>		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>30,0 km/h</u>		km/h
gemessen <u>30,0</u> km/h bei /min	<u>2350</u>	Motor <u>650/1090</u>	Zapfwelle

43.

Gerüschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis	(Code)
Getriebe	I-A	dB/A	dB/A /min			
m12/15/16/20/24/32	31,01	83,0	77,0 1765	ac)	Fahrzeugart <u>Traktor</u>	
					Marke und Typ <u>LAMBORGHINI R 674</u>	
					Typenschein-Nr. CH <u>4482 43</u>	
					Karosserie _____	
<u>Emissionswerte 1.10.86 erfüllt</u>						
F	G	H	J	R	Plätze	Total
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24				1	1
b = 1,10 bei 2233 /min	k = bei /min		k = bei /min			
b = 2,60 bei 1645 /min	k = bei /min		k = bei /min		Leergewicht <u>2825</u>	Treibstoff <u>D</u>
b = 3,60 bei 1300 /min	k = bei /min		k = bei /min		Nutzlast <u>---</u>	Hubraum <u>3664</u>
O	O + P				Gesamtgewicht _____	Steuer-PS <u>18,66</u>
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe BOSCH					

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- +) Reifenvarianten : V= 10.00 - 16, 6 PR, 1930 kg (2,0), V-max. 30 km/h
9.00 - 16, 6 PR, 1800 kg (2,3), V-max. 30 km/h
7.50 - 18, 6 PR, 1720 kg (2,0), V-max. 30 km/h) Weitere Reifenvarianten in Übereinstimmung mit
) Art. 13 Abs. 1 BAV zulässig.
- H= 13.6 - 38, 8 PR, 3320 kg (1,6), V-max. 30 km/h
16.9 - 30, 6 PR, 3800 kg (1,3), V-max. 30 km/h
14.9 - 30, 6 PR, 3330 kg (1,4), V-max. 30 km/h
- *) Sicherheitsrahmen: auf Wunsch in teilweiser oder ganz geschlossener Ausführung erhältlich.
BAV-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.
- §) Ausrüstung : Höhe der Stand-, Blink-, Schluss- und Stoplichter technisch bedingt.
Bei einer Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube. (nR= 2450 U/min)

Ort und Datum der Prüfung

Pieve di Cento, 20.-24.05.85.

Ersetzt Typenschein vom 20.-24.05.85

Eidg. Typenprüfstelle

Vn/PR

03.09.86 - Anzahl Gänge Ad