

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
40) Traktor	LAMBORGHINI	674 DT	CH 4482 44

Hersteller Trattori LAMBORGHINI S.p.A., Pieve di Cento / Italia
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "674 DT"
Fahrgestellnummer "674 DT*....*"
 Herstellerplakette rechts, seitlich unterhalb Armaturenblech
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich am Getriebegehäuse
 Motorkennzeichen "L 9164 W" vor Motornummer, rechts seitlich am Motorblock
 Importeur HAMAG LANDMASCHINEN AG, 3766 Boltigen

Fahrgestell	Motor
Anzahl Achsen/Reifen <u>2 / 4</u>	Marke <u>LAMBORGHINI</u> Typ <u>L 9164 W</u>
Federung <u>----</u>	Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe</u>	Treibstoff <u>D</u> Lage <u>vorn</u>
Achsantrieb <u>Allrad; V= ausschaltbar</u>	Kühlung <u>Wasser</u> Anzahl Zylinder <u>4</u>
Betriebsbremse <u>hydraulisch, Scheiben im Ölbad, wirkend auf alle Räder, a.W. nur auf die Hinterräder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung</u>	Bohrung <u>103</u> Hub <u>110</u>
Hilfsbremse <u>mechanisch, Scheiben im Ölbad, auf Getriebe- welle wirkend</u>	Hubraum <u>3664</u> Steuer-PS <u>18,66</u>
Feststellbremse <u>wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment</u>	Leistung kW <u>48 DIN</u> bei /min <u>2350</u>
Dauerbremse <u>----</u>	Md-max. Nm <u>228</u> bei /min <u>1300</u>
2-Kreis-Kontrolle <u>----</u>	Schalldämpfer <u>1 Topf 745x125x125 mm</u>

Karosserie/Ausrüstung	<u>mit Sicherheits-Kabine OECD= CSD 0734 *)/§)</u>		
Anzahl Türen	<u>2</u>	Geschw. Messer	<u>----</u>
Sicherheitsgurten	vorn <u>----</u>	hinten	<u>----</u>
Unterlegkeil	<u>----</u>	Rückspiegel	<u>2/beidseitig</u>
Diebstahlsicherung	<u>----</u>		
Treibstofftank	<u>1 / 100 lt. / Kunststoff</u>		
Warnvorrichtung	<u>SEIMA e2 843 oder andere homologierte</u>		

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	<u>1375</u>	<u>1775</u>	<u>3150</u>
Gewichtsverteilung	<u>(Leergewicht mit Sicherheits-Kabine)</u>		
Fabrikgarantie	<u>1900</u>	<u>3000</u>	<u>4900</u>
Reifengröße	<u>12.4 - 28</u>	<u>16.9 R 34</u>	<u>+</u>
Ply/bar	<u>6 / 1.7</u>	<u>8 / 1.7</u>	
Tragkraft	<u>2550</u>	<u>4760</u>	
für Vmax	<u>30</u>	<u>30</u>	
Feigen	<u>10 x 28</u>	<u>14 x 34</u>	

Anzahl Plätze	T <u>1</u>	v <u>----</u>	M <u>----</u>	h <u>----</u>
Masse	innen	aussen		
Länge	<u>----</u>	<u>4060</u>	Achsabstand	<u>2290</u>
Breite	<u>(1830-2430)</u>	<u>1910</u>	Doppelachse	v <u>----</u> h <u>----</u>
Höhe	<u>----</u>	<u>2620</u>	Spurweite	v <u>1400</u> - <u>2100</u>
Überhang vorn	<u>----</u>	<u>685</u>	Spurweite	h <u>1400</u> - <u>2000</u>
Überhang hinten	<u>----</u>	<u>1085</u>	Spurkreis Ø	i <u>8800</u> r <u>8700</u>
Bodenfreiheit	leer	<u>----</u>	beladen	<u>----</u>

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	<u>18000 kg</u>	mech. Getriebe	<u>----</u>	autom. Getriebe	<u>----</u>
Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>----</u>				
Geprüfte Anhängelast	<u>----</u>				
Garantierte Dachlast	<u>----</u>				
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>30,0 km/h</u>				km/h
gemessen <u>30,0</u> km/h bei /min	<u>2350</u>	Motor	<u>650/1090</u>		Zapfwelle

44.

Geräuschemissionen	Vorbefahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	/min		Fahrzeugart			
m12/16/20/24/32	31,01	83,0	77,0	1765	ac)	Traktor			
						Marke und Typ	LAMBORGHINI	6 7 4 D T	
						Typenschein-Nr. CH	4 4 8 2	4 4	
						Karosserie			
F	G	H	J		R	Plätze	Total	1	vorn
Reuchmission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	3150	Treibstoff	D
b = 1,10 bei 2233 /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min		Nutzlast	—	Hubraum	3664
b = 2,60 bei 1645 /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min		Gesamtgewicht	—	Steuer-PS	18,66
b = 3,60 bei 1300 /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min					
O	O+P								
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe	BOSCH							

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- +) Reifenvarianten : V= 12.4 - 28, 6 PR, 2550 kg (1,7), V-max. 30 km/h.
 13.6 - 24, 6 PR, 2680 kg (1,6), V-max. 30 km/h
 12.4 - 24, 6 PR, 2400 kg (1,7), V-max. 30 km/h) Weitere Reifenvarianten in Übereinstimmung mit
 H= 13.6 - 38, 8 PR, 3320 kg (1,6), V-max. 30 km/h) Art. 13 Abs. 1 BAV zulässig.
 13.6 - 36, 6 PR, 3230 kg (1,6), V-max. 30 km/h
 16.9 - 30, 6 PR, 3800 kg (1,3), V-max. 30 km/h
- *) Sicherheitsrahmen : auf Wunsch in teilweiser oder ganz geschlossener Ausführung erhältlich.
 BAV-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.
- §) Ausrüstung : Höhe der Stand-, Blink-, Schluss- und Stoplichter technisch bedingt.
 Bei einer Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube. (nR = 2450 U/min)

Ort und Datum der Prüfung: Pieve di Cento, 20-24.05.85.

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle