

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	§)		Fabrikmarke CITROEN	Typ AZU 2CV	Modell- jahr 1964	Typenschein Nr. 4'485		
Merkmale "AZU Serie A" auf Hersteller-Plakette auf Traverse unter Getriebe, rechts								
Ab Chassis-Nr. 1'140'000			Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl. 2			
Hersteller des Fahrgestells SA André CITROEN, Paris (F) - Importeur CITROEN SA, Genève								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, oben unter Vordersitz auf Fussboden auf Hersteller-Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, auf Gehäuse, vor Schwungrad, angenietete Plakette								
Motor-Typ AZU - 2CV - Boxermotor, OHV								
Lage des Motors vorn Motorbremse								
Zyl.-Inhalt	425	cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4		Getriebeart vollsynchron.	Sellw./Spill	Länge	3'600		
Kühlung	Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken	Breite	1'500	
Antrieb	Front		Geschw. 1. Gang		Spur V.	1'260	Höhe	1'723
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang	85	Spur H.	1'260	Radstand	2'400
Anzahl Reifen	4		Differentialsperre		Wendekreis	10,80/10,70	Überhang H.	525
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder								
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Vorderräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	305	225	530	Dimension	135-380	135-380	Länge	1'420
Nutzlast	120	220	340	Pneu-Tragk.	500 je	Achse	Breite	990/1'400
Gesamtgew.	325	445	870			Michelin X	Höhe	1'060
Fabrikgarant.	425	520	870				Höhe seitentl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen	2 + 1 hinten	Überhang H.	480
Lenkung: Lage links				Motor-Marke	CITROEN	Brems-PS 1BSAE/16,4DIN		
Bohrung 66				Hub	62	Steuer-PS 2,160		
Karosserie-Form Kasten								
Zahl der Plätze: Total 2			(vorn	Mitte	hinten	)	Stehplätze	

Fernlicht	2/ CIBLE NL	*)	Fahrlichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Akustik
Abblendlicht	2/ Duplo, symmetrisch	**)	V = separat auf Kotflügel	(weiss)
Standlichter	2/ in den Fernlichtern	**)	H = separat oben	(V=weiss/ H=rot )
Nebellampe			Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter		Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ separat	∅ 50	Rückblickspiegel	2/ aussen beidseitig
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter		Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für langes Schild		Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht				
Elektr. Anlage	6	Volt		
Lärmmessung	78	dB bei 4'500 U/min +)	- Warnvorrichtung = 1-Klang 79 dB /2-Klang 89 dB	

Bemerkungen und Ausnahmen

\*) Fernlichter: Senkrechte Reglage der Fernlichter vom Innern des Fahrzeuges aus, durch Hebel in Griffnähe des Fahrers.

\*\*\*) Parkierlichter: Schalter wird vom Importeur entfernt.

+) Lärmdämpfung:  
 1 Expansionstopf ∅ 92 mm Länge 260 mm  
 1 Dämpfer ∅ 92 mm 417 mm  
 Ausgangsrohr links unter Getriebegehäuse

Hinter den Fahrersitz ist eine Schutzvorrichtung anzubringen.

§) Art des Fahrzeuges: Wenn Sitzbank hinten sowie eine Vorrichtung zum Nachvorneklappen des rechten Vordersitzes vorhanden ist, kann das Fahrzeug als Kombiwagen immatrikuliert werden.

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 10.12.63

Die Typenprüfungskommission