

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren (Ausnahme-Fz.)	Fabrikmarke M I C H I G A N	Typ 3 5 A	Modell- jahr 1964	Typenschein Nr. 4' 4 9 1
Merkmale "Modell 35 A" auf Hersteller-Plakette, vorn auf Sitzkasten.- "Specification M 308-1"				
Betriebsstoff Diesel			Anzahl Zyl. 4	
Hersteller des Fahrgestells	NICHIGAN (Great Britain) Yorktown (GB)*-Imp. Ch. Keller, Wallisellen			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	vorne, rechts auf Traverse + auf Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn auf Zylinderblock			
Motor-Typ	4.236 -	Reihenmotor		
Lage des Motors	hinten	Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	3'862 cm ³	Anhängerbremse		
Takte	4	Getriebeart automatisch **)	Seilw./Spill	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4	Zughaken	
Antrieb	Allrad	Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'700
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 20 ***)	Spur H.	1'650
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 11,60/11,70	
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder			[V. 3'200 +)
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, auf Kardanwelle			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	2'860	1'940	4'800	Dimension
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.
Gesamtgew.			4'800	8 Ply
Fabrikgarant.				12 Ply
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 1 (Kabine)
Lenkung:	Vorderachslenkung m. hydr. Unterst.		Motor-Marke	PERKINS
Bohrung	98,423		Hub	127
Karosserie-Form	Ladeschaufel			
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn	Mitte	hinten)
				Stehplätze
Aussenmasse in mm				
Länge 5'200				
Breite 2'150				
Höhe 2'880				
Radstand 2'107				
Überhang H. 1'200				
Innenmasse in mm				
Länge				
Breite				
Höhe				
Höhe seitl.				
Überhang H.				
Brems-PS 68				
Steuer-PS 19,67				

Fernlicht		Fahrleistungsanzeiger 2/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ DUPLO RBT IGM 0193 PM	seitlich an Kabinendach (orange)
Standlichter	2/ auf Ladeschaufel	
Nebellampe		Scheibenwischer 1/ elektrisch
Schlusslicht	2/ auf Halterung	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat pendelnd \varnothing 80	Rückblickspegel 1/ in Kabine, rechts oben
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	24 Volt	
Lärmmessung	85 dB bei 2'200 · U/min	- Warnvorrichtung = 82 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Wird auch in Belgien hergestellt: La Brugeoise et Nivelles SA, St. Michel-lez-Bruges (B)
- **) Kraftübertragung: Drehmomentwandler mit 4-Gang Wendegetriebe CLARK.
- ***) Höchstgeschwindigkeit : Auf 20 km/h herabgesetzt durch Blockieren des 4. Ganges durch hydraulische Sperrvorrichtung, die durch den Importeur plombiert wird.

Distanz ab Lenkrad nach vorne = 3,2 m.

Sicherheitsmassnahmen = (Im Fahrzeugausweis S. 4 einzutragen)

- Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegeln vorne.
- Schutzvorrichtung = Auf Ladeschaufel
- Gelb-schwarze Markierung = Auf Schutzvorrichtung, auf Vorderfront.

Ort und Datum der Typenprüfung Wallisellen, 16.1.64.

Die Typenprüfungskommission