

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

|                                   |                              |          |                                  |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|----------------------------------|
| Art des Fahrzeuges<br>Motorkarren | Fabrikmarke<br>L I N D N E R | T 3500 S | Typenschein-Nummer<br>CH 4498 03 |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|----------------------------------|

ERKENNUNGSMERKMALE "T 3500 S" links an Fahrzeugfront sowie auf Hersteller-Plakette rechts, vorn seitlich auf Längsträger

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, vorn seitlich auf Längsträger  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "152 U" rechts auf Motorblock über Anlasser  
 Hersteller Traktorenwerk LINDNER KG, Kund (A) Importeur Autocenter Tribolet AG, Chur

|   |  |
|---|--|
| <b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen 2 Anz. Räder 6+ Antrieb Allrad | <b>MOTOR</b> Bauart Reihe Takte 4            |
| Lenkung links Lenkhilfe -                                     | Marke PERKINS Treibstoff D                   |
| Betriebsbremse hydr., 2-Kreis ++, IB, auf alle Räder          | Typ 152 U                                    |
| Hilfsbremse ) mech., IB, auf Dauerbremse: -                   | Lage vorn Anz. Zyl. 3                        |
| Stellbremse ) die Hinterräder Anhängerbr. -                   | Bohrung 91,4 Hub 127                         |
| Getriebeart mechanisch Anz. Gänge 4x2                         | Hubraum 2499 cm <sup>3</sup> Steuer-PS 12,73 |
| Diff. Sperre a.HR Zughaken V+H Höchstgeschwind. *) km/h       | Leist.-PS 40 (DIN) bei 2200 U/min            |
| <b>KAROSSERIEFORM</b> Brücke Anz. Türen 2                     | Kühlung Wasser                               |
| (3-Seitenkipper) Schliebedach                                 | Lärm 80 dB (A) bei 2200 U/min                |
| Anz. Plätze: TOTAL 2; vorn 2; Mitte; hinten; Stehplätze       | Lärmdämpfung 1 Topf 410xØ110 +++             |

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>ABMESSUNGEN</b>     | Spurweite V 1470 H 1390 +                        |
|                        | Spurkreis L 10,4 R 10,4                          |
| Achsabstand 2300 / / / |  |
|                        | <b>Aussenabmessungen</b> <b>Innenabmessungen</b> |
| Länge                  | 4380 2640  |
| Breite                 | 1900 1600  |
| Höhe                   | 2000 300   |
| Ueberhang V            | 1130   |
| H                      | 950  |
| S                      | 870  |

|                    |                  |       |              |       |
|--------------------|------------------|-------|--------------|-------|
| <b>GEWICHTE</b>    | Vorn             | Mitte | Hinten       | TOTAL |
| Leergewicht        | 1500             |       | 750          | 2250  |
| Nutzlast           | 650              |       | 2100         | 2750  |
| Total              | 2150             |       | 2850         | 5000  |
| Fabrik-Garantie    | 2400             |       | 3500         | 5000  |
| Reifen-Dimens.     | 9.00-16 6PR      |       |              |       |
| Tragkraft p. Achse | 2830 (2,8)       |       | 5660 (2,8) + |       |
|                    | Gesamtzuggewicht |       |              |       |
| Fabrikgar. max.    | Anhängelast      |       |              | kg    |

3.

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 v

Fernlicht HELLA K 11103 Lichtlupe --  
 Abblendlicht HELLA K 11103 Standlicht A (E)  
 Markierlicht V= Standlichter / H= Schlusslichter  
 Warnvorrichtung elektrisch (1-Ton) Lautstärke 94 (dB) A  
 Scheibenwischer elektrisch Waschanlage -  
 Schlusslicht CH 1113202 Rückstrahler I (E)  
 Stoplicht CH 1113202 Rückfahrlampen ---  
 Kontroll-Nr. -Bel. links komb. Schildform Hochformat / ~~Kleinformat~~  
 Rückspiegel beidseitig §) Geschw. -Messer ---  
 Richtungsblinker Anordnung II  
 Vorn 1 (E) seitt. --- hinten 2a (E)  
 Warnblinkanlage --- Arbeitslampen ---

Unterlegekeil: 330 x 210 x 200

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Motorkarren  
 Marke & Typ LINDNER T 3500 S  
 Typenschein-Nummer CH 4498 03  
 Karosserieform Brücke  
 Plätze : Total 2 (Vorn) ---  
 Leergewicht 2250 Treibstoff D  
 Nutzlast 2750 PS 12,73  
 Hubraum 2499  
 Gesamtgew. 5000 Anhängelast ---  
 Gew. des Zuges ---

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 1346

- \*) Höchstgeschwindigkeit: 24 km/h bei 2200 U/min am Motor bzw. 550 an der Zapfwelle  
Plombierung: 1 an Vollgasanschlagschraube; 1 an zwei Schrauben der Reglerdeckels  
 +) Wenn die Hinterachse einfach bereift ist (Spur 1480), beträgt die Achsgarantie 2830 kg  
 ++) Ab 1.1.73 Warnvorrichtung für Zweikreisbremse erforderlich  
 +++) Das Auspuffrohrende muss gemäss BAV Art. 21, Abs. 2 angebracht sein.  
 §) Rückblickspiegel müssen an den Türen angebracht sein.  
 Sicherheitsglas der Kabine muss gekennzeichnet werden.  
 Schutzvorrichtung hinter Fahrer- und Beifahrersitz vorhanden.

Ort und Datum der Prüfung  
Chur, 30.5.72

Die Prüfungskommission