

Motorkarren mit Arbeitsgerät	Fabrikmarke L I N D N E R	T 3500 S	Typenschein-Nummer CH <u>4498 04</u>
------------------------------	-------------------------------------	----------	---

ERKENNUNGSMERKMALE "T 3500 S" links an Fahrzeugfront sowie auf Hersteller-Plakette, rechts, vorn seitlich auf Längsträger

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, vorn seitlich auf Längsträger
 Motorkennzeichen eingeschlagen "152 U" rechts auf Motorblock über Anlasser
 Hersteller Traktorwerk LINDNER KG, Kundl (A) Importeur Autocenter Tribolet AG, Chur

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>6+</u> Antrieb <u>Allrad</u> Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe _____ Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis ++), IB, auf alle Räder</u> Hilfsbremse <u>mech., IB, auf</u> Dauerbremse _____ Stellbremse <u>die Hinterräder</u> Anhängerbr. _____ Getriebeart <u>mechanisch</u> Anz. Gänge <u>4x2</u> Diff. Sperre <u>a.HR</u> Zughaken <u>V+H</u> Höchstgeschwind. <u>*</u> km/h	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u> Marke <u>PERKINS</u> Treibstoff <u>D</u> Typ <u>152 U</u> Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>3</u> Bohrung <u>91,4</u> Hub <u>127</u> Hubraum <u>2499</u> cm ³ Steuer-PS <u>12,73</u> Leist.-PS <u>40</u> (DIN) bei <u>2200</u> U/min Kühlung <u>Wasser</u> Lärm <u>80</u> dB (A) bei <u>2200</u> U/min Lärmdämpfung <u>1 Topf 410 x Ø 110</u>
KAROSSERIEFORM <u>Selbstladewagen oder</u> Anz. Türen _____ <u>Düngerstreuer</u> Schlebedach _____ Anz. Plätze : TOTAL <u>2</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte _____ ; hinten _____ ; Stehplätze _____	

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1470</u> H <u>1390 +</u>	Spurkreis L <u>10,4</u> R <u>10,4</u>
Achsabstand	<u>2300</u> / () / ()	
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>5200</u>	<u>2890</u>
Breite	<u>2190</u>	<u>1610</u>
Höhe	<u>2500</u>	<u>1520</u>
Ueberhang V	<u>1130</u>	-
H	<u>1770</u>	<u>1120</u>
S		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>1120</u>		<u>1680</u>	<u>2800</u>
Nutzlast	<u>390</u>		<u>1810</u>	<u>2200</u>
Total	<u>1510</u>		<u>3490</u>	<u>5000</u>
Fabrik-Garantie	<u>2400</u>		<u>3500</u>	<u>5000</u>
Reifen-Dimens.	<u>9.00-16 6PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>2830 (2,8)</u>		<u>5660 (2,8) +</u>	
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	Anhängelast			kg

AUSRÜSTUNG Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht HELLA K 11103 Lichtthupe -

Abblendlicht HELLA K 11103 Standardlicht A (E)

Markierlicht §) Nebellampen -

Warnvorrichtung elektrisch (1-Ton) Lautstärke 94 (dB) A

Scheibenwischer - Waschanlage -

Schlusslicht CH 1113202 Rückstrahler I (E) fest

Stoplicht CH 1113202 Rückfahr Lampen [angebracht]

Kontroll-Nr. -Bel. links komb. Schildform Hochformat/~~Kombi~~

Rückspiegel beidseitig Geschw. -Messer -

Richtungsblinker Anordnung II

Vorn 1 (E) seitl. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage - Arbeitslampen -

Unterlegekeil: 330 x 210 x 200

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Motorkarren

Marke & Typ LINDNER T 3500 S

Typenschein-Nummer CH 4498 04

Karosserieform Selbstladewagen oder
Düngerstreuer

Plätze : Total 2 (Vorn) 2

Leergewicht 2800 Treibstoff D

Nutzlast 2200 PS 12,73

Gesamtgew. 5000 Hubraum 2499

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 1345

- *) Höchstgeschwindigkeit: 24 km/h bei 2200 U/min am Motor bzw. 550 an der Zapfwelle
Plombierung: 1 an Vollgasanschlagschraube; 1 an zwei Schrauben des Reglerdeckels.
- +) Wenn die Hinterachse einfach bereift ist (Spur 1480), beträgt die Achsgarantie 2830 kg.
- ++) Ab 1.1.73 Warnvorrichtung für Zweikreisbremse erforderlich.
- §) Die Beleuchtung hinten kann wegen den Arbeitsgeräten nicht fest angebracht werden;
technisch bedingt. Markierlichter vorn und hinten erforderlich.
Schutzvorrichtung hinter Fahrer- und Beifahrersitz erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung
Chur, 30.5.72

Die Prüfungskommission