

Motorkarren 1

L I N D N E R

T 3500 SA
(Selbstladewagen)

Hersteller TRAKTORENWERKE LINDNER KG., Kundl - Tirol (A)
 Erkennungsmerkmale "T 3500 SA" auf Hersteller-Plakette.
"A" vor Fahrgestellnummer sowie auf Hersteller-Plakette.
 Herstellerplakette rechts, seitlich auf Längsträger hinter Vorderrad.
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich auf Längsträger hinter Vorderrad oberhalb Hersteller-Plakette.
 Motorkennzeichen "152" oder "CE" rechts, seitlich auf Motorblock, oberhalb Anlasser
 Hauptimporteur TRIBOLET AG., Landwirtschaftliche Maschinen, Rossboden, 7001 Chur
 Geprüftes Fahrzeug A 2121 Unveränderliche Zeichen im Typencode T 3500 SA

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 6 oder 4
 Lenkung mechanisch (*)
 Getriebe mechanisch nichtsynchr. mit Nachschaltgruppe
 Anzahl Gänge 4 x 2 Achsantrieb Allrad (**)
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, wirkend auf alle Räder.
 Hilfsbremse mechanisch, IB., wirkend auf HR.
 Feststellbremse mechanisch, IB., wirkend auf HR.
 Dauerbremse --
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle mit separater Kontrollampe.

Motor

Marke	<u>PERKINS</u>	Typ	<u>152 od. CE</u>
Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Treibstoff	<u>D</u>	Lage	<u>vorn</u>
Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>3</u>
Bohrung	<u>91,4</u>	Hub	<u>127</u>
Hubraum	<u>2499</u>	Steuer-PS	<u>12,75</u>
Leistungs-PS	<u>40 DIN</u>	bei U/min	<u>2200</u>
Lärm	<u>82</u> dB/A	bei U/min	<u>2300</u>
Schalldämpfer	<u>1 Topf</u>	<u>400 x Ø 110 mm</u>	
Abgasprüfung	<u>Bacharach 4</u>		
Entstörung	<u>--</u>		

Karosserie

Selbstladewagen (***)
 Anzahl Türen ***) Geschw. Messer --
 Sicherheitsgurten -- Rückspiegel links + rechts
 Unterfegkeil 2/ 325x175x150 Zugvorrichtung --
 Diebstahlsicherung --

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>1270</u>	<u>1750</u>	<u>3020</u>
Nutzlast	<u>430</u>	<u>1550</u>	<u>1980</u>
Gesamtgewicht	<u>1700</u>	<u>3300</u>	<u>5000</u>
Fabrikgarantie	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>5000</u>
Reifengrösse	<u>9.0/70 - 16</u>	<u>9.0/70 - 16</u>	(Varianten ++)
Ply / bar	<u>6 / 2,8</u>	<u>6 / 2,8</u>	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	<u>2830</u>	<u>5660</u>	
für V max	<u>30</u> km/h	<u>30</u> km/h	

Anzahl Plätze l 2 v 2 M -- h --

Masse +)

	innen	ausen		
Länge	<u>2450</u>	<u>5300</u>	Achsabstand	<u>2300 / --</u>
Breite	<u>2020</u>	<u>2240</u>	Doppelachse	<u>v -- h --</u>
Höhe	<u>1500</u>	<u>2160</u>	Spurweite	<u>v 1470 h 1400</u>
Ueberhang	s <u>--</u>	<u>--</u>	Spurweite	<u>v -- - --</u>
	v <u>--</u>	<u>1150</u>		<u>h -- - --</u>
	h <u>700</u>	<u>1850</u>	Spurkreis	<u>l 10400 r 10400</u>

Garantierte Anhängelast gebremst --
 Garantierte Anhängelast ungebremst --
 Garantiertes Gesamtzuggewicht --
 Geprüfte Anhängelast --
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen 25 (***) km/h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile --

Ausrüstung

Fernlichter	HELLA	K 11103				
Abblendlichter	HELLA	K 11103				
Standlichter	A	(E)				
Schlusslichter	R - S1	(E)				
Bremslichter	R - S1	(E)				
Richtungsblinker	v l	(E)	s --	h 2a	(E)	
Rückstrahler	v --		s --	h I	(E)	
Markierlichter	v A	(E)	s --	h R	(E)	
Zusätzliche Lichter	--					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	links kombiniert mit Schlusslicht					
Scheibenwischer	2 Blatt		ohne Waschanlage			
Warnvorrichtungen	KLAXON TPAV 149 à 152 - 168 - 169 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle.					

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Motorkarren		
Marke und Typ	LINDNER	T 3500 SA	
Typenscheinnummer	CH	4498 10	
Karosserie	Selbstladewagen		
Plätze	total	2	vorn 2
Leergewicht	3020	Treibstoff	D
Nutzlast	1980	Steuer-PS	12,73
Gesamtgewicht	5000	Hubraum	2499

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Lenkung : auf Wunsch hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe.
- **) Achsantrieb : Allrad vorne ausschaltbar.
Differential-Sperre : auf Hinterachse.
- **) Karosserie : Sturzverdeck oder Kabine.
Anzahl Türen : 2 nur mit Kabine.
- +) Masse : Achsabstand 2500 mm Länge innen 2650 mm Länge aussen 5500 mm
- ++) Reifenvarianten (Ein- : 9.0/70 - 16, 6 PR, 2830 (2,8), Vmax 30 km/h, Spurweite v = 1470 mm / h = 1470 mm
fachbereift) 11.5/80 - 15, 8 PR, 4020 (3,5), Vmax 25 km/h, Spurweite v = 1550 mm / h = 1510 mm
- +++): Höchstgeschwindigkeit : 25 km/h bei 2300 U/min am Motor bzw 580 U/min an der Zapfwelle.
Plombierung : 1 Plombe an Vollastbegrenzungsschraube.

Schutzgitter hinter Führer- und Beifahrersitz vorhanden.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1; Anbringungsort: an Vollastbegrenzungsschraube.

Ersetzt TS CH 4498 10 vom 13.+ 14.05.76

Motorzeichen

(06.04.81)

Ort und Datum der Prüfung : Chuz, 13.+ 14.05.76

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Motorkarren

L I N D N E R

T 3500 SA
(Selbstladewagen)

CH 4498 10

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 6. Dezember 1977 in Chur - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 25 km/h, M4, 85,5 dB/A

Nahfeld : 102,5 dB/A bei 2300 U/min

Rauchmessung : Vollast BOSCH-Schwärzungszahl 4,3 (1000 U/min)
Beschleunigung Bacharach 3,0

