

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE
Typenschlüsselnummer

Motorkarren

L I N D N E R

T 3 5 0 0 S A (Mistzetter)

CH 4 4 9 8 1 1

Hersteller
Erkennungsmerkmale

TRAKTORENWERK LINDNER KG., Kundl - Tirol (A)

"T 3500 SA" auf Hersteller-Plakette.

"A" vor Fahrgestellnummer sowie auf Hersteller-Plakette.

Herstellerplakette

rechts, seitlich auf Längsträger hinter Vorderrad.

Fahrgestellnummer

rechts, seitlich auf Längsträger hinter Vorderrad oberhalb Hersteller-Plakette.

Motorkennzeichen

"152" oder "CE" rechts, seitlich auf Motorblock, oberhalb Anlasser

Hauptimporteur

TRIBOLET AG., Landwirtschaftliche Maschinen, Rossboden, 7001 Chur

Geprüftes Fahrzeug

A 2115

Unveränderliche Zeichen im Typencode

T 3500 SA

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 6 oder 4

Lenkung

mechanisch *)

Getriebe

mechanisch nichtsynchr. mit Nachschaltgruppe

Anzahl Gänge

4 x 2 Achsantrieb Allrad **)

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, wirkend auf alle Räder.

Hilfsbremse

mechanisch, IB., wirkend auf HR.

Feststellbremse

mechanisch, IB., wirkend auf HR.

Dauerbremse

--

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle mit separater Kontrollampe.

Motor

Marke

PERKINS Typ 152 od. CE

Bauart

Reihe Takte 4

Treibstoff

D Lage vorn

Kühlung

Wasser Anzahl Zylinder 3

Bohrung

91,4 Hub 127

Hubraum

2499 Steuer-PS 12,73

Leistungs-PS

40 DIN bei U/min 2200

Lärm

82 dB/A bei U/min 2300

Schalldämpfer

1 Topf 400 x Ø 110 mm

Abgasprüfung

Bacharach 4

Entstörung

--

Karosserie

Mistzetter ***)

Anzahl Türen

***) Geschw. Messer --

Sicherheitsgurten

-- Rückspiegel links + rechts

Unterlegkeil

2/ 325x175x150 Zugvorrichtung --

Diebstahlsicherung

--

Anzahl Plätze

t 2 v 2 M -- h --

Masse +)

innen aussen

Länge 2450 5000 Achsabstand 2300 / --

Breite 1600 1930 Doppelachse v -- h --

Höhe -- 2050 Spurweite v 1470 h 1400

Ueberhang s -- -- Spurweite v -- --

v -- 1150 h -- --

h 700 1550 Spurrkreis l 10400 r 10400

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

--

Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht 1450 1100 2550

Nutzlast 540 1910 2450

Gesamtgewicht 1990 3010 5000

Fabrikgarantie -- -- 5000

Reifengrösse 9,0/70 - 16 9,0/70 - 16 (Varianten ++)

Ply / bar 6 / 2,8 6 / 2,8 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft 2830 5660

für V max 30 km/h 30 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst --

Garantierte Anhängelast ungebremst --

Garantiertes Gesamtzuggewicht --

Geprüfte Anhängelast --

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen 25 +++ km/h

11.

Ausrüstung					
Fernlichter	HELLA	K 11103			
Abblendlichter	HELLA	K 11103			
Standlichter	A	(E)			
Schlusslichter	R - S1	(E)			
Bremslichter	R - S1	(E)			
Richtungsblinker	v 1	(E)	s --	h 2a	(E)
Rückstrahler	v --		s --	h I	(E)
Markierlichter	v --		s --	h --	
Zusätzliche Lichter	--				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	links kombiniert mit Schlusslicht				
Scheibenwischer	2 Blatt		ohne Waschanlage		
Wamvorrichtungen	KLAXON TPAV 149 à 152 - 168 - 169 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle.				

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Motorkarren		
Marke und Typ	LINDNER	T 3500 SA	
Typenscheinnummer	CH 4498 11		
Karosserie	Mistzetter		
Plätze	total 2	vorn	2
Leergewicht	2550	Treibstoff	D
Nutzlast	2450	Steuer-PS	12,73
Gesamtgewicht	5000	Hubraum	2499

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Lenkung : auf Wunsch hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe.
- **) Achsantrieb : Allrad vorne ausschaltbar.
Differential-Sperre : auf Hinterachse.
- ***) Karosserie : Sturzverdeck oder Kabine.
Anzahl Türen : 2 nur mit Kabine.
- +) Masse : Achsabstand 2500 mm Länge innen 2650 mm Länge aussen 5200 mm
- ++) Reifenvarianten (Ein- : 9.0/70 - 16, 6 PR, 2830 (2,8), Vmax 30 km/h, Spurweite v = 1470 mm / h = 1470 mm
fachbereift) 11.5/80 - 15, 8 PR, 4020 (3,5), Vmax 25 km/h, Spurweite v = 1550 mm / h = 1510 mm
- +++) Höchstgeschwindigkeit : 25 km/h bei 2300 U/min am Motor bzw 580 U/min an der Zapfwelle.
Plombierung : 1 Plombe an Vollastbegrenzungsschraube.

Schutzgitter hinter Führer- und Beifahrersitz vorhanden.
Streukopf hinten muss mit Schutzvorrichtung abgedeckt sein.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1; Anbringungsort: an Vollastbegrenzungsschraube;
138 - Schutzvorrichtung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Streukopf hinten muss abgedeckt sein.

Ersetzt TS CH 4498 11 vom 13.+ 14.05.76

Motorkennzeichen

(06.C4.81)

Ort und Datum der Prüfung Chur, 13.+ 14.05.76

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Motorkarren

L I N D N E R

T 3500 SA
(Mistzetter)

CH 4498 11

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 6. Dezember 1977 in Chur - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 25 km/h, M4, 85,5 dB/A

Nahfeld : 102,5 dB/A bei 2300 U/min

Rauchmessung : Vollast BOSCH-Schwärzungszahl 4,3 (1000 U/min)
Beschleunigung Bacharach 3,0

