

Art des Fahrzeuges  
Motorkarren  
(Fahrgestell)

Fabrikmarke  
L I N D N E R

Typ  
T 3 5 0 0 S A

ZUSATZKARTE  
Typenschein-Nummer  
CH 4498.13

Hersteller TRAKTORENWERK LINDNER KG., Kundl - Tirol (A)  
 Erkennungsmerkmale "T 3500 SA" auf Hersteller-Plakette.  
"A ...." vor Fahrgestellnummer sowie auf Hersteller-Plakette.  
 Herstellerplakette rechts, seitlich auf Längsträger hinter Vorderrad.  
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich auf Längsträger hinter Vorderrad oberhalb Hersteller-Plakette.  
 Motorkennzeichen "152" oder "CE" rechts, seitlich auf Motorblock, oberhalb Anlasser  
 Hauptimporteur TRIBOLET AG., Landwirtschaftliche Maschinen, Rossboden, 7001 Chur  
 Geprüftes Fahrzeug A 2120 Unveränderliche Zeichen im Typencode T 3500 SA

**Fahrgestell**  
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 6 oder 4  
 Lenkung mechanisch \*)  
 Getriebe mechanisch nichtsynchronisiert  
 Anzahl Gänge 4 x 2 Achsantrieb Allrad \*\*)  
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, wirkend auf alle Räder.  
 Hilfsbremse mechanisch, IB., wirkend auf HR.  
 Feststellbremse mechanisch, IB., wirkend auf HR.  
 Dauerbremse --  
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle mit separater Kontrolllampe.

**Karosserie** Frontlenkerkabine-Fahrgestell \*\*\*)  
 Anzahl Türen \*\*\*) Geschw. Messer --  
 Sicherheitsgurten -- Rückspiegel links + rechts  
 Unterlegkeil 2/ 325x175x150 Zugvorrichtung --  
 Diebstahlsicherung --

Anzahl Plätze t 2 v 2 M -- h --  
**Masse** innen -- aussen 4100/4300  
 Länge -- 4100/4300 Achsabstand 2300 / 2500  
 Breite -- 1800 Doppelachse v -- h --  
 Höhe -- 2050 Spurweite v 1470 h 1400  
 Ueberhang s -- -- Spurweite v -- h --  
v -- 1150 h -- --  
h -- 650 Spurkreis l 10400 r 10400

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeigteile --

**Motor**  
 Marke PERKINS Typ 152 od. CE  
 Bauart Reihe Takte 4  
 Treibstoff D Lage vorn  
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 3  
 Bohrung 91,4 Hub 127  
 Hubraum 2499 Steuer-PS 12,73  
 Leistungs-PS 40 DIN bei U/min 2200  
 Lärm 82 dB/A bei U/min 2300  
 Schalldämpfer 1 Topf 400 x Ø 110 mm  
 Abgasprüfung Bacharach 4  
 Entstörung --

**Gewichte** vorn 1400 hinten 380 total 1780  
 Leergewicht 1400 380 1780  
 Nutzlast (Leergewicht Kabine/Fahrgestell)  
 Gesamtgewicht --  
 Fabrikgarantie 2400 3500 5000  
 Reifengröße 9.0/70 - 16 9.0/70 - 16 (Varianten +)  
 Ply / bar 6 / 2.8 6 / 2.8 vgl. Bemerkungen)  
 Tragkraft 2830 5660  
 für V max 30 km/h 30 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst --  
 Garantierte Anhängelast ungebremst --  
 Garantiertes Gesamtzuggewicht --  
 Geprüfte Anhängelast --  
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25 km/h  
 Höchstgeschwindigkeit gemessen 25 ++ km/h

13.

<b>Ausrüstung</b>					
Fernlichter	HELLA	K 11103			
Abblendlichter	HELLA	K 11103			
Standlichter	A	(E)			
Schlusslichter	R - S1	(E)			
Bremslichter	R - S1	(E)			
Richtungsblinker	v l	(E)	s --	h 2a	(E)
Rückstrahler	v --		s --	h I	(E)
Markierlichter	v --		s --	h --	
Zusätzliche Lichter	--				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	links kombiniert mit Schlusslicht				
Scheibenwischer	2 Blatt			mit	Waschanlage
Warnvorrichtungen	KLAXON TPAV 149 à 152 - 168 - 169 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle.				

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Motorkarren		
Marke und Typ	LINDNER		T 3500 SA
Typenscheinnummer	CH	4498	13
Karosserie			
Plätze	total	2	vorn 2
Leergewicht	lt. Waagsch.	Treibstoff	D
Nutzlast	je nach Fz.	Steuer-PS	12,73
Gesamtgewicht	5000	Hubraum	2499

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

\*) Lenkung : auf Wunsch hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe.

\*\*\*) Achsantrieb : Allrad vorne ausschaltbar.

Differential-Sperre : auf Hinterachse.

\*\*\*\*) Karosserie : Sturzverdeck oder Kabine.

Anzahl Türen : 2 nur mit Kabine.

+) Reifenvarianten (Ein- : 9.0/70 - 16, 6 PR, 2830 (2,8), Vmax 30 km/h, Spurweite v = 1470 mm / h = 1470 mm  
fachbereift) 11.5/80 - 15, 8 PR, 4020 (3,5), Vmax 25 km/h, Spurweite v = 1550 mm / h = 1510 mm

++) Höchstgeschwindigkeit : 25 km/h bei 2300 U/min am Motor bzw 580 U/min an der Zapfwelle.

Plombierung : 1 Plombe an Vollastbegrenzungsschraube.

Schutzgitter hinter Führer- und Beifahrersitz vorhanden

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1; Anbringungsort: an Vollastbegrenzungsschraube.

Ersetzt TS CH 4498 13 vom 13.11.76/19.11.76/10.01.77

Motorerkennung

Ort und Datum der Prüfung Chur, 13.+ 14.05.76 / 19.11.76 / 10.01.77

(06.04.81)

Edig. Fahrzeug-Typenprüfung

Motorkarren  
(Fahrgestell)

L I N D N E R

T 3500 SA

CH 4498 13

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 6. Dezember 1977 in Chur - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 25 km/h, M4, 85 dB/A

Nahfeld : 102,5 dB/A bei 2300 U/min

Rauchmessung : Vollast BOSCH-Schwärzungszahl 4,3 (1000 U/min)  
Beschleunigung Bacharach 3,0

Nachtrag vom 1.3.79. in Dietikon - PR

Radstandvariante = 2650 mm / Gesamtlänge = 4135 mm / Spurkreis- $\phi$  = L 12,4 m / R 11,5 m.

[The page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is too light to transcribe accurately.]