

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Lieferwagen	M O R R I S		J 4 - Van		1964	4 1 5 0 0-A	
Merkmale "J 4 V M" oder "J 4 V M L" vor Chassis-Nr. - "16 JE-U-L" vor Motor-Nr.							
Ab Chassis-Nr.	33'946	*)		Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 4	
Hersteller des Fahrgestells	MORRIS Cars Ltd, Cowley (GB) - Importeur J.H.Keller AG, Zürich						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	in Kabine, links neben Sitz sowie auf angenieteteter Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, Mitte Block, angenietetete Plakette						
Motor-Typ	1 6 J E - U - L - Reihomotor, stehend, OHV,						
Lage des Motors	vorn Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	1'622 cm ³	Anhängerbremse			Aussonnmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart mech. synchron.		Seilw./Spill		Länge 4'041	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4		Zughaken		Breite 1'766	
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang 25		Spur V. 1'280		Höhe 1'970	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 95		Spur H. 1'350		Radstand 2'190	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 9,80/9,70		Überhang H. 850	
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder						
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	670	440	1'110	Dimension	6,40-14	6,40-14	Länge 2'410
Nutzlast	280	538	818	Pneu-Tragk.	550	550	Breite 1'080/1'555
Gesamtgew.	950	978	1'928	6 Ply			Höhe 1'360
Fabrikgarant.	973	1'064	1'928	Tubeless			Höhe seitentl. -
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	2 + 2 + 1 hinten**		Überhang H. 760
Lenkung: Lage	links oder rechts - Frontlenker			Motor-Marke	BMC - MORRIS		Brems-PS 49 DIN
Bohrung	76,2			Hub	88,9		Steuer-PS 8,26
Karosserie-Form	Kasten						
Zahl der Plätze: Total	2		(vorn 2	Mitte	hinten)	Stehplätze

Fernlicht	2/ LUCAS E 4	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Ablendlicht	2/ Duplo	V = neben Standlichter	(orange)
Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfer	H = neben Schlusslichter	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat, neben Schlusslichter	Rückblickspiegel	2/ aussen an Türscharnieren
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für langes Schild	Gefährliche Bestandteile	keine
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	78	dB bei 4'000 U/min - Warnvorrichtung =	84 dB.

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Merkmale : "J 4 V M" = Rechtslenkung
 "J 4 V H L" = Linkslenkung.

- ***) Türen : Wird auch mit Schiebetüren geliefert.
 Auf Wunsch mit nur einer seitlichen Ladetüre rechts oder links.
 (Zutreffendes auf Prüfungsbericht vermerken !)

Schutzvorrichtung : Wird durch den Importeur eingebaut = Wand oder 4 Querstäbe.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 23.1.64

Die Typenprüfungskommission