

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Motorkarren +)

L M V

SL 6 FB

CH 4502 01

ERKENNUNGSMERKMALE "SL 6 FB" vor Fahrgestell-Nr. sowie auf Hersteller-Plakette, links, seitlich am Fahrzeug neben Türe.

+)"M" hinter Fahrgestell-Nr.=Motorkarren (wird vom Imp.eingeschlagen)

Fahrgestellnummer eingeschlagen links, seitlich am Fahrzeug unter Türe und auf Hersteller-Plakette
 Motorkennzeichen eingeschlagen "2704 E" rechts auf Motorblock (wird vom Importeur eingeschlagen)
 Hersteller LIDHULTS MEKANISKA VERKSTAD AB, Halmstad (S) Importeur: ARBOR AG., WORB / BE

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 6 Antriebauf Hinterräder

MOTOR Bauart Reihe Takte 4

Lenkung Hydrostat. "ORBITROL" Lenkhilfe hydraulisch

Marke FORD (GB) Treibstoff D

Betriebsbremse *)

Typ 2704 E

Hilfsbremse *) Dauerbremse _____

Lage hinten, lks. Anz. Zyl. 6

Stellbremse Mech. IB, Ratsche, Kabel und Gestänge a. Hinterräd.

Bohrung 104,8 Hub 114,9

Getriebearb. Halbautom. m. Drehmomentwandler Anz. Gänge 2

Hubraum 5899 cm³ Steuer-PS 30,28

Diff. Sperre - Zughaken V + H Höchstgeschwind. 25 +) km/h

Leist.-PS 107,5 (DIN) bei 2500 U/min

KAROSSERIEFORM Ladebrücke mit Seiten- Anz. Türen 1

Kühlung Wasser

gabelstapler Schiebedach -

Lärm 84 dB (A) bei 2500 **) U/min

Anz. Plätze: TOTAL 1; vorn 1; Mitte -; hinten -; Stehplätze -

Lärmdämpfung 2 Töpfe 880x130 Ø + 480x190 mm Ø

ABMESSUNGEN Spurweite V 1660 H 1740

Spurkreis L 8,40 R 8,55

Achsabstand 3000 / (/ /)

Aussenabmessungen Innenabmessungen

Länge 5530 5290

Breite 2370 1400

Höhe 3300 (veränderlich)

Ueberhang V 970

H 1560 1440

S _____

GEWICHTE Vorn Mitte Hinten TOTAL

Leergewicht 3470 7000 10470 ***)

Nutzlast 2530 3000 5530

Total 6000 10000 16000

Fabrik-Garantie 6500 10000 16000

Reifen-Dimens. 8.25-20 14 PR 8.25-20 12 PR

Tragkraft p. Achse 8800 12000

Gesamtzuggewicht

Fabrikgar. max. Anhängelast _____ kg

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FUER MOTORFAHRZEUGE

1.

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 VFernlicht 2/BOSCH K 21024 / K 1130Abblendlicht 2/DUPL0, symm. Standlicht 2/in ScheinwerferMarkierlicht V=2/BOSCH K 1269 H=2/BOSCH CH 1083304Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 96 (dB) AScheibenwischer 1/elektrisch (1-Stufe) Waschanlage -Schlusslicht 2/BOSCH K 13282 Rückstrahler 2/JRU K11309 Ø 75Stoplicht 2/BOSCH K 13282 Rückfahrlampen 2/BOSCH K21024Kontroll-Nr. -Bel. 1 separat, links Schildform Hochformat/LangformatRückspiegel 1/innen + 2/aussen Geschw. -Messer km/hRichtungsblinker 4/mit KontrolllampeVorn BOSCH K13282, gelb hinten BOSCH K13282, gelbWarnblinkanlage Arbeitslampen 1/sep, m. Kontrollamp1 Unterlegkeil 350 x 210 x 175 mmANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt des Fahrzeuges MotorkarrenMarke & Typ LMV SL 6 FB

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)

Typenschein-Nummer CH 4502 01Karosserieform Ladebrücke mit SeitengabelstaplerPlätze : Total 1 (Vorn) 1Leergewicht 10470 Treibstoff DPS 30,28Nutzlast 5530 Hubraum 5899Gesamtgew. 16000 Anhängelast

Gew. des Zuges

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.: SL 6 FB - 3110Siehe ZUSATZKARTE I

Ort und Datum der Prüfung

Bern, 11.5.1970 / 16.11.1970

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges
Motorkarren +)

Fabrikmarke
L M V

Typ
SL 6 FB

Typenscheinnummer
CH 4502 01

Z U S A T Z K A R T E I

Bemerkungen, Aenderungen und Auflagen :

*) Betriebsbremse: hydraulisch, 1-Kreis, Innenbacken, auf 4 Räder mit Unterdruck-Unterstützung.

Hilfsbremse: hydraulisch, Innenbacken, auf 4 Räder, mit Unterdruck-Unterstützung, Betätigung mit Handsteuerventil.

Importeur montiert am Armaturenbrett eine Plakette mit der Aufschrift:

"Darf nicht als Feststellbremse benützt werden".

**) Lärm: Oelbadluftfilter MANN, Typ 31 080 75 093 und 1 Zyklonfilter werden vom Importeur montiert.

***) Leergewicht: inklusive 800 kg Ballast im Ballastkasten.

+) Geschwindigkeit: 25 km/h bei 2500 U/min

Plombierung: 1 auf Vollgasanschlagschraube

Markierung am Hubgerät für Position "Fahrt" wird vom Importeur angebracht.

Im Fahrzeugausweis Seite 4 eintragen:

- Hubwerk muss auf Position "Fahrt" angehoben werden.
- Schutzanstrich gelb/schwarz vorn und hinten am Fahrzeug.
- Hinterachse muss auf der rechten Seite 800 kg Ballast aufweisen.
- Breitesignal $>$ 2,30 m erforderlich.

Bern, 11.5.1970/ 16.11.1970

Nachtrag vom 19.4.71 - Br

Ab Fahrgestellnummer SL6FB-3147

Achsabstand :

3150 mm

Ueberhang H:

1410 mm