

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Motorkarren	L M V	SL 4 FB	CH 4502 02

Hersteller	Lidhults Mekaniska Verkstad AB, Halmstad (S)		
Erkennungsmerkmale	"SL 4 FB" auf Hersteller-Plakette		
	"LMV SL 4 FB" vor Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	links, seitlich aussen auf Fahrerkabine		
Fahrgestellnummer	links, seitlich auf Verkleidung unterhalb Hersteller-Plakette		
Motorkennzeichen	"2711 E" rechts seitlich auf Schwungradgehäuse (angenietete Plakette)		
Hauptimporteur	ARBOR AG, Transport- und Hebezeuge, Lindenthal, 3067 Boll		
Geprüftes Fahrzeug	SL 4 FB 3209 M	Unveränderliche Zeichen im Typencode	SL 4 FB M

FAHRGESTELL			
Anzahl Achsen	2 Starrachsen	Anzahl Räder	6
Lenkung	hydrostatisch		
Getriebe	Wandler mit Planetengetriebe *)		
Anzahl Gänge	2	Achsantrieb	Hinterachse
Betriebsbremse	hydraulisch, 1 Kreis, Innenbacken mit Unterdruckhilfe, auf alle Räder		
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken auf Hinterräder		
Feststellbremse	do. Hilfsbremse		
Dauerbremse	-		
2-Kreis-Kontrolle	-		

MOTOR			
Marke	FORD	Typ	2711 E
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	hinten
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	107	Hub	115
Hubraum	4134	Steuer-PS	21,05
Leistungs-PS	73/DIN	bei U/min	2400
Lärm	80	dB/A bei U/min	2500
Schalldämpfer	1 Topf 660 x Ø 155		
Abgesprüfung	Bacharach 4,5		
Entstörung	-		

KAROSSERIE			
	Ladebrücke mit Seitengabelstapler		
Anzahl Türen	1	Geschw. Messer	-
Sicherheitsgurten	-	Rückspiegel	links + rechts
Unterlegkeil	1/285x150x170	Zugvorrichtung	Stecknagel V+H
Diebstahlsicherung	-		

Anzahl Plätze	t	l	v	M	h
MASSE	innen	ausen			
Länge	4800	5100	Achsabstände	3120	/
Breite	1380	2210		/	
Höhe	1170	3200 ++	Spurweite	v 1660	h 1700
Ueberhang	s -	-	Spurweiten	v -	h -
	v 700	860		h -	
	h 980	1120	Spurkreis	l 8,70	r 9,10
Abstand Lenkrad	- vorderste Fahrzeugteile			600	

GEWICHTE	vorn	hinten	total
Leergewicht	3610	5040	8650
Nutzlast	2010	2390	4400
Gesamtgewicht	5620	7430	13050
Fabrikgarantie			16000
Reifengrösse	8.25-20	8.25-20	(Varianten
Ply / atü	12/8,5	12/6,0	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	5640	9600	
für V max	25	km/h	25
		km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst			-
Garantierte Anhängelast ungebremst			-
Garantiertes Gesamtzuggewicht			-
Geprüfte Anhängelast			-
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			25 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			24 +) km/h

2.

AUSRÜSTUNG

Fernlichter	BOSCH CH 1 0821 02		
Zusatz-Fernlichter	-		
Abblendlichter	BOSCH CH 1 0821 02		
Standlichter	BOSCH CH 1 0821 02		
Nebellichter	-	Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R - S1 (E)	Rückfahrlicht	-
Richtungsblinker	v 1 (E)	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v -	s -	h I (E)
Markierlichter	v -	s	h -
Lichthupe	Kontroll-Nr. Bel. 1/sep. links		
Scheibenwischer	1/elektrisch mit/ohne Waschanlage		
Warnvorrichtungen	1/BOSCH 0 320 202 016	(95) dB/A	
		() dB/A	
		() dB/A	

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Motorkarren		
Marke und Typ	L M V SL 4 FB		
Typenscheinnummer	CH	4502 02	
Karosserie	Ladebrücke mit Seitengabelstapler		
Plätze total	1	vorn	
Leergewicht	8650	Treibstoff	D
Nutzlast	4400	Steuer-PS	21,05
Gesamtgewicht	13050	Hubraum	4134

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- * Getriebe : mech. Feststellvorrichtung nach Art. 20, Abs. 4: mechanisch, Aussenband, wirkend auf Kardanwelle
- + Höchstgeschwindigkeit: 24 km/h bei 2500 U/min am Motor
- + Plombierung : 1 Plombe an Volllastanschlagschraube
- ++) Höhe veränderlich je nach Hubmast; bei der Einzelabnahme feststellen
- Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4:
 - Plombe am Volllastanschlag
 - Seitenhubgabel und Seitenstützen müssen eingefahren und gesichert sein; Kontrolllampe am Armaturenbrett vorhanden.
 - Hubgerüst muss auf die Position "Fahrt" gestellt werden (Markierung an Hubgerüst erforderlich)