

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell- Jahr	Typenschein Nr.			
Personenwagen	RENAULT	R 8 - R 1132 Major	1964	4 505			
Merkmale "R 1132" auf Hersteller-Plakette, im Kofferraum Mitte Rückwand (rhombusförmig) und vor Fahrgestell-Nr.- "R 8" auf Türschwelleren *)							
Hersteller des Fahrgestells		Régie nationale des Usines RENAULT, Billancourt (F)-Imp. RENAULT, Regensdorf		4			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, auf Fussboden, neben Vordersitz + auf Hersteller-Plakette		4			
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, oben auf Block, angenietete Plakette					
Motor-Typ		688-02 - Reihenmotor, stehend, OHV					
Lage des Motors		hinten Motorbremse					
Zyl.-Inhalt		1'108cm ³ Anhängerbremse		Aussenmasse in mm			
Takte		4 Getriebeart mech. vollsynchron. Seilw./Spill		Länge 4'030			
Kühlung		Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 4 Zughaken		Breite 1'510			
Antrieb		Heck Geschw. 1. Gang 7,4 Spur V. 1'256		Höhe 1'410			
Anzahl Achsen		2 Geschw. dir. Gang 125 Spur H. 1'226		Radstand 2'270			
Anzahl Reifen		4 Differentialsperre Wendekreis 9,50/9,80		Überhang H. 950			
Fussbremse		hydraulisch, Scheibenbremsen, auf alle 4 Räder					
Handbremse		mechanisch, Scheibenbremsen, Kabelzug, auf die Hinterräder					
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	280	480	760	Dimension	145 - 380	145 - 380	Länge
Nutzlast	130	220	350	Pneu-Tragk.	350	350	Breite
Gesamtgew.	410	700	1'110		Michelin		Höhe
Fabrikgarant.	500	700	1'150				Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	4		Überhang H. (50 SAE
Lenkung: Lage		links oder rechts		Motor-Marke	RENAULT		Brems-PS (46 DIN
Bohrung		70		Hub	72		Steuer-PS 5,64
Karosserie-Form		Limousine					
Zahl der Plätze: Total		5		(vorn 2 Mitte hinten 3)	Stehplätze		

Fernlicht	2/ CIBIE E 2 155	Fahrleistungsanzeiger **) 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= kombiniert mit Standlicht. (weiss)
Standlichter	2/ separat, komb. mit Blinker	H= neben Schlusslichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ neben Schluss- u. Stoplichter	Rückblickspegel 1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusslichter (rot)	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	für normales Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	77 dB bei 4'600 U/min (80 dB = 5'200 U/min)	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Erkennungsmerkmale: "Major" hinten rechts am Fahrzeug.

**) Parkierlichter: 2/ seitlich auf Kotflügel (weiss nach vorn, rot nach hinten), werden als zusätzliche Blinker verwendet.

Ort und Datum der Typenprüfung Bern, 27.1.64.

Die Typenprüfungskommission