

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke BERLIET	Typ *) GBK 6	Modell- jahr 1964	Typenschein Nr. 4 1 5 0 6				
Merkmale "GBK" aussen an Türen.- "GBK 6" Vorziffer zu Chassis-Nr. + links auf Motorhaube auf								
Hersteller-Plakette.-Ab Fahrgestell-Nr. BT 4'938 Betriebsstoff Diesel Anzahl Zyl. 4								
Hersteller des Fahrgestells Automobiles M. BERLIET, Vénissieux (F)-Importeur BERLIET Fribourg SA 1)								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn oben auf Längsträger + auf Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, auf Zylinderblock, vor vorderem Auspufflansch + auf Plakette								
Motor-Typ M D X .. M oder M 420 - MAGIC - Reihenmotor, stehend, Vielstoffmotor, System M								
Lage des Motors vorn Motorbremse Staudruckbremse mechanisch oder pneumatisch betätigt								
Zyl.-Inhalt 6'328 cm ³ Anhängerbremse Druckluft, 2-Leiter				Aussenmasse in mm *)				
Takto 4 Getriebeart mechanisch Seilw./Spill				Länge				
Kühlung Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 6 Zughaken auf Wunsch				Breite 2'300				
Antrieb Heck Geschw. 1. Gang 7,2 Spur V. 1'900				Höhe 2'530				
Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 72 Spur H. 1'790				Radstand				
Anzahl Reifen 6 Differentialsperre Wendekreis *)				Überhang H.				
Fussbremse Druckluft, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder (Westinghouse)								
Handbremse Druckluft, 1-Kreis, Innenbacken, a. die Hinterräder + mech., Ratschenbremse, a. HR								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten		Innenmasse in mm
leer			*)	Dimension	9.00-20	9.00-20	C-3-20	Länge
Nutzlast	je nach Aufbau			Pneu-Tragk.	2'350	2'350		Breite
Gesamtgew.			12'500		14	Ply		Höhe
Fabrikgarant.	4'400	8'500	12'500					Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	20'000			Anzahl Türen	2			Überhang H.
Lenkung: Lage	links - auf Wunsch m. Unterstützung			Motor-Marke	BERLIET		Brems-PS	126 DIN
Bohrung	120			Hub	140		Steuer-PS	32,25
Karosserie-Form	geschlossene Frontlenker-Kabine							
Zahl der Plätze: Total	2		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze	

§)

Fernlicht	2/ MARCHAL oder Andere	Fahrleistungsanzeiger V= komb.m.Standlichter (weiss)	6/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	seitlich hinter Kabinentüren (rot)	
Standlichter	2/ separat	H= kombiniert mit Schlusslichter (rot)	
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung	2/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ separat	Rückblickspiegel	2/ aussen an Kabine
Stoplicht	2/ komb. m. Schlusslichter + Blink.	Geschwindigkeitsmesser	km/h + Drehzahluhr
Kontrollschildbeleuchtung	links kombiniert	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	24 Volt (4 x 6 V)		
Lärmmessung	85 dB bei 2'300 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

1) Zweiter Importeur: J. Binggeli & J. Mühlebach, Garage du Kôle, Genf.

*) <u>Ausführungen:</u>		Radstand:	Länge:	Ueberhang hinten	Spurkreis Ø	Leergewicht
G B K 6	normal	3'000 mm	5'545 mm	1'335 mm	13,00 m	4'200 kg
	lang	3'800	6'560	1'550	15,00	4'230
	extra long	4'600	7'810	2'000	18,00	4'310
	ultra long	5'200	8'910	2'400	kontr.	4'700

Breite: Original = 2'300 mm.§) Ausrüstung: Ist bei der Einzelabnahme zu prüfen.

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 26./27.4.62.

Die Typenprüfungskommission