

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke	Typ	*)	Modell- jahr	Typenschein Nr.		
	B E R L I E T	G L C 8 M 2 R		1964	4 ' 5 0 7		
Merkmale "GIC" beidseitig auf Haube.-"GIC 8M2R" Vorziffer zu Chassis-Nr. + a. Hersteller-Plakette							
rechts auf Spritzwand.-Ab Chassis-Nr. CAH 127		Betriebsstoff Diesel		Anzahl Zyl. 5			
Hersteller des Fahrgestells Automobiles M. BERLIET, Vénissieux (F)-Importeur BERLIET Fribourg SA 1)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn oben auf Längsträger + auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, auf Gehäuse auf Einspritzpumpenantriebs-Flansch + auf Plakette							
Motor-Typ EDU .. M oder M 520 - MAGIC - Reihenmotor, stehend, Vielstoffmotor, System M							
Lage des Motors vorn Motorbremse Staudruckbremse mechanisch oder pneumatisch betätigt							
Zyl.-Inhalt	7'917 cm³	Anhängerbremse Druckluft, 2-Leiter			Aussenmasse in mm *)		
Takte	4	Getriebeart mechanisch **) Sellw./Spill			Länge		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 2 x 5= 10 Zughaken		auf Wunsch	Breite 2'300		
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	6	Spur V. 1'730	Höhe 2'440		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	82	Spur H., 1'950	Radstand		
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre	Wendekreis *)		Überhang H.		
Fussbremse Druckluft, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder (Westinghouse)							
Handbremse Druckluft, 1-Kreis, Innenbacken, auf die Hinterräder + mech., Ratschenbremse, a. HR							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer			*)	Dimension	11.00-20X	11.00-20X	Länge
Nutzlast	je	nach Aufbau		Pneu-Tragk.	3'250	3'250	Breite
Gesamtgew.			16'000		16	Ply	Höhe
Fabrikgarant.	4'500	11'700	16'000				Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. 26'000			Anzahl Türen 2		Überhang H.		
Lenkung: Lage links - auf Wunsch m. Unterstützung				Motor-Marke	BERLIET	Brems-PS	160 DIN
Bohrung		120	Hub	140	Steuer-PS 40,32		
Karosserie-Form geschlossene Normalkabine							
Zahl der Plätze: Total		3	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze

Fernlicht	2/ CIBIE oder Andere	Fahrrichtungsanzeiger	V= komb.m.Standlichter (weiss)
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	seitlich auf Kotflügel vorne	(rot)
Standlichter	2/ separat	H= über Schlusslichter	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)+ pneumat.
Rückstrahler	2/ separat	Rückblickspegel	2/ aussen an Kabine
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h + Drehzahluhr
Kontrollschildbeleuchtung	links, separat	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	24 Volt	(4 x 6 V)	
Lärmmessung	86 dB bei	2'300 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

1) Zweiter Importeur: J. Binggeli & J. Mühlebach, Garage du Môle, Genf.

*) <u>Modelle:</u>	Radstand:	Länge:	Ueberhang	Spurkreis	Leergewicht
			hinten	Ø	
GLC 8M2R normal	3'700 mm	5'930 mm	950 mm	15,0 m	5'000 kg
long	4'140	6'460	1'040	16,0	5'050
extra long	5'140	8'320	1'900	17,5	5'100

Breite: Wird vom Importeur auf 2'300 mm verschmälert.

***) Kraftübertragung: Hinterachse mit doppelter Rücksetzung ständig im Eingriff: 2 x 5 = 10 Gänge.

§) Ausrüstung: Ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 26/27.4.62.

Die Typenprüfungskommission