

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein-Nr.			
Arbeitskarren	K A E L B L E	2,8 WTL oder 3 WTLV *) mit DEUTZ-Motor	1964	4 ' 5 0 9			
Merkmale "2,8 WTL" oder "3 WTLV" links seitlich vorn, auf Plakette, sowie rechts, auf Hersteller-Plakette.-Ausführung mit DEUTZ-Motor +++)							
		Betriebsstoff Diesel	Anzahl Zyl.	2			
Hersteller des Fahrgestells	Carl KAEUBLE GmbH, Backnang (D)-Importeur Robert AEBI AG, Zürich						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn auf Rahmenblech + auf Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	links, vorn auf Kurbelgehäuse						
Motor-Typ	F 2 L 310 - Reihenmotor, stehend, quergestellt, mit Vorkammer-System						
Lage des Motors	Mitte	Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	1'135 cm³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart mechanisch	Schw./Spill	Länge 3'015			
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge 4	Zughaken	Breite 1'170			
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang 0,5	Walzenbreite V 1'000	Höhe 1'450			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dfr. Gang 6	Walzenbreite H 890	Radstand 2'000			
Anzahl Reifen	2 Walzen	Differentialsperre	Wendekreis 5,60/5,45	Überhang H.			
Fussbremse	mechanisch, Aussenband, auf Getriebewelle						
Handbremse	mechanisch, Aussenband, auf Lagerflansch für Hinterwalzenbefestigung						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer *)	1'450	1'720	3'170	Dimension	900 mm	900 mm	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.			Breite
Gesamtgew.							Höhe
Fabrikgarant.	1'500	2'300	3'800				Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			
Lenkung: Lage	rechts - hydraulisch **)			Motor-Marke	DEUTZ +++)		Brems-PS 16 DIN
Bohrung	85			Hub	100		Steuer-PS 5,78
Karosserie-Form	Strassenwalze						
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn	Mitte	hinten	)		Stehplätze

Fernlicht				Fahrerichtungsanzeiger
Abblendlicht	2/	BOSCH Dauerabblendung A 1.222		
Standlichter	2/	in den Scheinwerfern		
Nebellampe				Scheibenwischer
Schlusslicht	2/	elektrisch	∅ 90	Warnvorrichtung keine ++)
Rückstrahler	2/	separat	∅ 80 +)	Rückblickspegel
Stoplicht				Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung				Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht				
Elektr. Anlage	12	Volt		
Lärmmessung	83	dB bei 2'400 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

- \* ) Erkennungsmerkmale: "3 WTLV" gleiches Fahrzeug wie "2,8 WTL", jedoch mit einem in der Vorderwalze pendelnd aufgehängtem Vibrator (Geprüftes Fahrzeug inkl. Vibrator; Gewicht des Vibrators ca. 300 kg).
- \*\* ) Lenkung: Rein hydraulisch, Pumpenantrieb mechanisch (Laut Beschluss der Experten-Kommission vom 14.3.63 angenommen).
- + ) Rückstrahler: Höhe ab Boden 930 mm; können aus technischen und betrieblichen Gründen nicht tiefer gesetzt werden (Zulässig in Anwendung von Art. 13bis, Abs. 14, MFV).
- ++ ) Warnvorrichtung: Laut Kreisschreiben EJPD vom 16.5.1963, kann auf die akustische Warnvorrichtung verzichtet werden.
- +++ ) Gleiches Fahrzeug mit GUELDNER-Motor, siehe Typenschein-Nr. 4'174.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 30.1.64.

Die Typenprüfungskommission