

<b>Art des Fahrzeuges</b>	<b>Fabrikmarke</b>	<b>Typ</b>	<b>Typenschein-Nummer</b>
Traktor	LANDINI	14500 DT	CH 4509 22

Hersteller	MASSEY - FERGUSON - LANDINI S.p.A., Fabbrico (Reggio Emilia) / Italy		
Erkennungsmerkmale	"14500 DT"	auf Hersteller-Plakette	
Herstellerplakette	"TL 24 DT * 224"	vor Fahrgestell-Nr.	
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich, auf Motorhaube		
Motorzeichen	hinten, links, auf Hinterachse		
Hauptimporteur	"TU" (vor Motor-Nr.) links, oben, auf Einspritzpumpensupport		
Geprüftes Fahrzeug	Etablissement SAMUEL STAUFFER & Cie, Tracteurs, 1599 Les Thioleyres / VD		TL 24 DT * 224 0210
	Unveränderliche Zeichen im Typencode		14500 DT / TL 24 DT * 224

<b>Fahrgestell</b>	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	hydrostatisch (Orbitrol)
Getriebe	mechanisch, synchronisiert
Anzahl Gänge	3 x 4 Achsantrieb auf alle Räder **)
Betriebsbremse	hydraulisch, Scheiben im Oelbad, auf die Hinterräder
	2 Pedale mit Verriegelung
Hilfsbremse	mechanisch, Scheiben im Oelbad auf die Hinterräder
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	-

<b>Motor</b>			
Marke	PERKINS	Typ	AT6.3544
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorne
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Bohrung	98,4	Hub	127
Hubraum	5799	Steuer-PS	29,53
Leistungs-PS DIN	90 kW (123 PS)	bei U/min	2400
Lärm Nahfeld	102,5 dB/A	bei U/min	2400 *)
Schalldämpfer	1= 560x235x127		
Abgasprüfung	Bacharach= 4,5/ BOSCH 3,8 (nMd)		
Entstörung			

<b>Karosserie</b>	auf Wunsch Sicherheitskabine- oder Rahmen			
Anzahl Türen	2/ mit Kabine	Geschw. Messer	-	
Sicherheitsgurten	-	Rückspiegel	2/ mit Kabine	
Unterlegkeil	1/400x300x230	Zugvorrichtung	h+v= Stecknagel	
Diebstahlsicherung	-			
Anzahl Plätze	1 v	M	h	
<b>Masse</b>	innen	aussen		
Länge		4660	Achsabstand	2790
Breite	2420-3170 x)		Doppelachse	v h
Höhe	3100		Spurweite	v h
Ueberhang	s	700	Spurweite	v 1800 - 1860
	v		h	1800 - 2550
	h	1170	Spurkreis	l 13500 r 13100

<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Leergewicht	2100	3600	5700
Nutzlast	(mit Sicherheitskabine)		
Gesamtgewicht	4000	8000	10500
Fabrikgarantie	14.9/13-28	20.8 R 38	(Varianten +)
Reifengröße	6 / 1,4	8 / 1,2	vgl. Bemerkungen)
Ply / bar	3220	6180	
Tragkraft	30 km/h	30 km/h	
für V max			
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Gepprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			25 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			25 km/h
625/1180 U/min an Zapfwelle bzw. 2400 U/min am Motor.			

22.

§)

Ausrüstung	CR	(E)		
Fernlichter	CR	(E)		
Abblendlichter	A	(E)	auf Kotflügel	
Standlichter	R	(E)		
Schlusslichter	Sl	(E)		
Bremsslichter	l	(E)		
Richtungsblinker	v	s	h	2a (E)
Rückstrahler	v	s	h	2+2/ I (E)
Markierlichter	v	s	h	ML CH 1 2204 02
Zusätzliche Lichter	1/ Arbeitslampe			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung				
Scheibenwischer	1/ mit Kabine			
Warmvorrichtungen	1/ Bosch O 320 143 011 oder andere homologierte Modelle			

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	LANDINI	14500	DT
Typenscheinnummer	CH	4509 22	
Karosserie	-		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	5700	Treibstoff	D
Nutzlast		Steuer-PS	29,53
Gesamtgewicht		Hubraum	5799

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

\* Geräuschemessung nach BAY: Vorbeifahrt =  $V_{max} 25 \text{ km/h} = 85 \text{ dB/A}$   
Nahfeld = rechts, 50 cm ab Motorhaube.

\*\* Antrieb : Allradantrieb, vorn ausschaltbar; Differentialsperre V + H.

+ Reifenvarianten : V = 12.4/11-28 6 PR 2550 (1,7) V-max. 30 km/h  
13.6/12-28 6 PR 2860 (1,6) 30 km/h  
H = 16.9/14-38 8 PR 5040 (1,7) 30 km/h  
18.4/15-38 8 PR 5430 (1,4) 30 km/h

§) Ausrüstung : die Anbringungshöhe der Abblendlichter, Schlusslichter, Blinker V + H, technisch bedingt.  
Wenn mit Kabine, ist die erforderliche Ausrüstung zu kontrollieren.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

x) 101 - 1 Plombe auf Vollastanschlag + 1 Plombe auf Reglergehäusedeckel.  
- Höchstmögliche Breite auf öffentlichen Strassen = 2,5 m.

(k)

Lausanne, 16.5.78  
Ort und Datum der Prüfung