

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Traktor / Motorkarren	LANDINI	DT 8550	CH 4509 24
Hersteller	MASSEY - FERGUSON S.p.A., Divisione LANDINI, I-42042 Fabbrico (I)		
Erkennungsmerkmale	"DT 8550" auf Hersteller-Plakette "TL 25 DT 225" Vorziffern zu Fahrgestell-Nr. (Allfällige Buchstaben vor oder nach "DT" sind ohne Bedeutung).		
Herstellerplakette	rechts, seitlich auf Motorhaube		
Fahrgestellnummer	links, hinten auf Hinterachse		
Motor kennzeichen	" L F " vor Motor-Nummer, links, seitlich auf Motorblock, oberhalb Einspritzpumpe		
Hauptimporteur	Etablissement SAMUEL STAUFFER & CIE., 1599 Les Thioleyres VD		
Geprüftes Fahrzeug	TL 25 DT 225 0 023		

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe	mechanisch synchronisiert
Anzahl Gänge	3 x 4 Achsantrieb Allrad *)
Betriebsbremse	hydraulisch, Doppelscheiben, auf Diff.Wellen, wirkend auf Hinterräder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Hilfsbremse	mechanisch, Doppelscheiben, wirkend auf Hinterräder, Hebel mit Segment.
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	-

Motor	
Marke	PERKINS Typ L F (4.248)
Bauart	Reihe Takte 4
Treibstoff	D Lage vorn
Kühlung	Wasser Anzahl Zylinder 4
Bohrung	100,9 Hub 127
Hubraum	4062 Steuer-PS 20,68
Leistungs-kW	56 bei U/min 2200
	PS 76 DIN
Lärm-Standmess.	78,0 dB/A bei U/min 1650 **)
Schalldämpfer	1 = 585 x Ø 105 mm
Abgasprüfung	Bacharach 2,0 BOSCH Schwärzungszahl 3,4 (45 %)

Karosserie	
Anzahl Türen	Sicherheitskabine oder -Rahmen (OECD) 2/ (Kabine)
Sicherheitsgurten	- Geschw. Messer -
Unterlegkeil	- Rückspiegel Kabine = links/rechts
Diebstahlsicherung	- Zugvorrichtung V+H = Steckmagel
Anzahl Plätze t 1 v M h	
Masse	
Länge	innen aussen 4030 Achsabstand 2400 /
Breite	1970-2490 Doppelachse v h
Höhe:	2780 Spurweite v h
Ueberhang	s 1560 - - Spurweite v h 1500 - 2020
	v 600 h 1500 - 2020
	h 1030 Spurkreis ø l 11100 r 11100
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	

Gewichte	
Leergewicht	vorn hinten total 1380 2110 3490
Nutzlast	(mit Sicherheitskabine)
Gesamtgewicht	
Fabrikgarantie	3125 4000 7125
Reifengrösse	12.4 R 24 16.9 R 34 (Varianten +)
Ply / bar	6 / 2,0 6 / 1,1 vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	3120 4120
für V max	30 30
Garantierte Anhängelast gebremst	
Garantierte Anhängelast ungebremst	
Garantiertes Gesamtzuggewicht	
Geprüfte Anhängelast	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25,0 km/h	
Höchstgeschwindigkeit gemessen 25,0 km/h	
bei 611 U/min an Zapfwelle, 2200 U/min am Motor	

24.

Ausrüstung §)
 Fernlichter CR (E)
 Abblendlichter CR (E)
 Standlichter A (E) auf Kotflügel
 Schlusslichter R (E)
 Bremslichter Sl (E)
 Richtungsblinker v l (E) s h 2a (E)
 Rückstrahler v s h 2+2 = I (E)
 Markierlichter v s h
 Zusätzliche Lichter 1/ Arbeitslampe hinten mit Kontrolllampe
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung (bei Motorkarren)
 Scheibenwischer 1/ (Kabine) mit/ohne Waschanlage
 Warnvorrichtungen 1/ BOSCH el 20016
 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Traktor / Motorkarren
 Marke und Typ L A N D I N I DT 8550
 Typenscheinnummer CH 4509 24
 Karosserie
 Plätze total 1 vorn
 Leergewicht 3490 Treibstoff D
 Nutzlast - Steuer-PS 20,68
 Gesamtgewicht - Hubraum 4062

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Achsantrieb : Allradantrieb, vorn ausschaltbar; Differentialsperre hinten.

**) Lärmessung BAV : siehe Emissionskarte

+) Reifenvarianten : V = 10 R 24 4 PR 1720 (1,1) V-max. 30 km/h
 H = 14 R 30 6 PR 3870 (1,1) 30 km/h
 12 R 38 6 PR 3460 (1,4) 30 km/h
 15,5 R 38 6 PR 3720 (1,3) 30 km/h

§) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Standlichter / Schlusslichter / Blinker V + H technisch bedingt; bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter erforderlich.
 Wenn mit Kabine ausgerüstet, ist die Ausrüstung zu kontrollieren.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - 1 Plombe auf Vollaustanschlag und 1 Plombe auf Reglergehäusedeckel.

Ersetzt TS CH 4509 24 vom 14.01.80

Geräuschmessung

(08.06.83) - Br/Ad

Ort und Datum der Prüfung Lausanne, 14.01.80

Eidg. Typenprüfstelle