

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Traktor / Motorkarren	LANDINI	DT 6550	CH 4509 26

Hersteller	MASSEY-FERGUSON S.p.A., Division LANDINI, I-42042 Fabbrico (Italia)
Erkennungsmerkmale	"DT 6550" auf Hersteller-Plakette "TL 27 DT." Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. (Allfällige Buchstaben hinter "N" sind ohne Bedeutung)
Herstellerplakette	rechts, seitlich auf Motorhaube
Fahrgestellnummer	hinten, links auf Hinterachse
Motorkennzeichen	"LD" vor Motornummer, links seitlich auf Motorblock, oberhalb Einspritzpumpe
Hauptimporteur	Etablissement SAMUEL STAUFFER & CIE., 1599 Les Thioleyres
Geprüftes Fahrzeug	TL 27 DT2 270 005 Unveränderliche Zeichen im Typencode

<b>Fahrgestell</b>	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	hydropneumatisch, mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe	mechanisch synchronisiert
Anzahl Gänge	3 x 4 Achsantrieb (Allrad **)
Betriebsbremse	hydraulisch, Doppelscheiben, Differentialwellen wirkend auf HR, 2 Pedale mit Verriegelung
Hilfsbremse	mechanisch, Doppelscheiben, wirkend auf HR
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	-

<b>Motor</b>	PERKINS	Typ	LD (4.236)
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	D	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Kühlung	Bohrung	Hub	127
Bohrung	98,42	Steuer-PS	19,67
Hubraum	3862	bei U/min	2200
Leistungs- kW	46		
PS	63 SAE-net		
Lärm Standmessung	78 dB/A	bei U/min	1650 x)
Schalldämpfer	1= 585 x ø 107 mm		
Abgasprüfung	Bacharach	2,0	
	BOSCH SZ	3,4 bei 1000 U/min	

<b>Karosserie</b>	mit Sicherheitskabine oder -Rahmen FAT-647/80/B	
Anzahl Türen	2/ mit Kabine	Geschw. Messer -
Sicherheitsgurten	-	Rückspiegel 2/ mit Kabine
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung Stecknagel v+h
Diebstahlsicherung	-	
Anzahl Plätze	1 v	M h
<b>Masse</b>	innen	ausen
Länge		3963
Breite	(1780-2280)	1920
Höhe		2700
Ueberhang	s	598
	v	
	h	995
Achsabstand		2370
Doppelachse	v	h
Spurweite	v	h
		1500
Spurweite	v	h
		1400
	h	1900
Spurkreis	l	r
		10040
		10080

<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Leergewicht	1330	1790	3120
Nutzlast	(mit Sicherheitskabine)		
Gesamtgewicht			
Fabrikgarantie	3185	3800	6985
Reifengrösse	11.2 R 24	16.9 R 30	(Varianten +)
Ply / bar	6 / 1,8	6 / 1,1	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1045	1935	
für V max	25 km/h	25 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		25	km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen	++)	25	km/h

26.

Ausrüstung	§)	CR	(E)	
Fernlichter		CR	(E)	
Abblendlichter		A	(E)	auf Kotflügel
Standlichter		R	(E)	
Schlusslichter		S1	(E)	
Bremslichter		1	(E)	
Richtungsblinker	v		s	h 2a (E)
Rückstrahler	v		s	h 2+2= I (E)
Markierlichter	v		s	h
Zusätzliche Lichter		1/ Arbeitslampe hinten mit Kontrolllampe		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		1/ Motorkarren		
Scheibenwischer		1/ mit Kabine		
Warnvorrichtungen		BOSCH el 2001.6 mit/ohne Waschanlage oder andere homologierte Modelle		

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Traktor / Motorkarren		
Marke und Typ	L A N D I N I		DT 6550
Typenscheinnummer	CH	4509 26	
Karosserie			
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	3120	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	19,67
Gesamtgewicht		Hubraum	3862

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- x) Geräuschmessung : Vorbeifahrt = in V-max. = 82 dB/A.
- \*) Antrieb : Allradantrieb, vorn ausschaltbar; Differentialsperre hinten.
- + ) Reifenvarianten : V = 9.5 - 24 6 PR 1880 (2,1) H = 14.9/13 - 30 6 PR 3330 (1,4) V-max. 25 km/h  
 9.5 - 24 8 PR 2240 (2,8) 16.9/14 - 30 6 PR 3800 (1,3) 25 km/h  
 11.2-10-24 4 PR 1720 (1,3) 12.4/11 - 36 6 PR 2960 (1,7) 25 km/h  
 11.2-10-24 6 PR 2090 (1,8) 13.6/12 - 36 6 PR 3230 (1,6) 25 km/h  
 11.2-10-24 8 PR 2450 (2,4)
- ++) Höchstgeschwindigkeit: In Anbetracht der verschiedenen Reifenvarianten, muss die Geschwindigkeit kontrolliert und die Motordrehzahl begrenzt werden.  
 Bei Bereifung hinten 16.9 R 30, beträgt die Motordrehzahl bei 25 km/h = 2100 U/min am Motor bzw. 600/1080 an der Zapfwelle.
- §) Ausrüstung : Die Anbringungshöhe der Standlichter, Schlusslichter und Richtungsblinker ist technisch bedingt; wenn mit Kabine, muss die Ausrüstung kontrolliert werden.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 101 - 1 Plombe auf Vollastanschlag;
- Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm, sind Markierlichter erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung Lausanne, 15.04.80