

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Traktor / Motorkarren	LANDINI	7 5 5 0	CH 4509 27
Hersteller	MASSEY-FERGUSON S.p.A., Division LANDINI, I-42042 Fabbrico (Italia)		
Erkennungsmerkmale	"7550" auf Hersteller-Plakette "TL 26 N." Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. (Allfällige Buchstaben hinter "N" sind ohne Bedeutung)		
Herstellerplakette	rechts, seitlich auf Motorhaube		
Fahrgestellnummer	hinten, links auf Hinterachse		
Motor Kennzeichen	"LD" vor Motornummer, links seitlich auf Motorblock, oberhalb Einspritzpumpe		
Hauptimporteur	Etablissement SAMUEL STAUFFER & CIE., 1599 Les Thioleyres		
Geprüftes Fahrzeug	TL 26 N1 260 071		
	Unveränderliche Zeichen im Typencode		

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	hydraulisch, mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe	mechanisch synchronisiert
Anzahl Gänge	3 x 4 Achsantrieb **) auf Hinterräder
Betriebsbremse	hydraulisch, Doppelscheiben, Differentialwellen wirkend auf HR, 2 Pedale mit Verriegelung
Hilfsbremse	mechanisch, Doppelscheiben, wirkend auf HR
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	-

Motor	PERKINS	Typ	LD (4.236)
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	D	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Kühlung	98,42	Hub	127
Bohrung	3862	Steuer-PS	19,67
Hubraum	54	bei U/min	2200
Leistungs- kW	74 DIN		
PS	Lärm Standmessung 79,5 dB/A	bei U/min	1650 x)
	1= 585 x ø 107 mm		
Schalldämpfer	Bacharach	3,0	
Abgasprüfung	BOSCH SZ	1,3 bei 1250 U/min	

Karosserie	mit Sicherheitskabine oder -Rahmen FAT-647/80/B	
Anzahl Türen	2/ mit Kabine	Geschw. Messer -
Sicherheitsgurten	-	Rückspiegel 2/ mit Kabine
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung Stecknagel v+h
Diebstahlsicherung	-	
Anzahl Plätze	t 1 v	M h
Masse	innen	ausser
Länge	3993	Achsabstand 2461 /
Breite	(1830-2430) 1840	Doppelachse v h
Höhe	2720	Spurweite v 1420 h 1500
Ueberhang	s	Spurweite v 1400 - 1900
	v	h 1400 - 2000
	h	l 8500 r 8900

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1170	1880	3050
Nutzlast	(mit Sicherheitskabine)		
Gesamtgewicht			
Fabrikgarantie	2120	4000	6120
Reifengrösse	7,50 - 16	13,6 R 36	(Varianten +)
Ply / bar	6 / 2,25	6 / 1,6	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1420	3230	
für V max	25 km/h	25 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			25 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen		++)	25 km/h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

27.

Ausrüstung	§)	CR	(E)	
Femlichter		CR	(E)	
Abblendlichter		A	(E)	auf Kotflügel
Standlichter		R	(E)	
Schlusslichter		S1	(E)	
Bremslichter		1	(E)	
Richtungsblinker	v			s h 2a (E)
Rückstrahler	v			s h 2+2= I (E)
Markierlichter	v			s h
Zusätzliche Lichter		1/ Arbeitslampe hinten mit Kontrolllampe		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		1/ Motorkarren		
Scheibenwischer		1/ mit Kabine mit/ohne Waschanlage		
Warnvorrichtungen		BOSCH el 20016 oder andere homologierte Modelle		

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor / Motorkarren		
Marke und Typ	L A N D I N I		7550
Typenscheinnummer	CH	4509 27	
Karosserie			
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	3050	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	19,67
Gesamtgewicht		Hubraum	3862

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschmessung : Vorbeifahrt = in V-max. = 83,5 dB/A.
- * Antrieb : auf die Hinterräder mit Differentialsperre.
- + Reifenvarianten : V = 6.50 - 16 6 PR 1240 (2,75) H = 13.6/12 - 36 6 PR 3330 (1,60) V-max. 25 km/h
 6.50 - 16 8 PR 1450 (3,50) 16.9/14 - 30 6 PR 3800 (1,30) 25 km/h
 7.50 - 16 6 PR 1420 (2,25) 25 km/h
 7.50 - 16 8 PR 1790 (3,75) 25 km/h
- ++ Höchstgeschwindigkeit: In Anbetracht der verschiedenen Reifenvarianten, muss die Geschwindigkeit kontrolliert und die Motordrehzahl begrenzt werden.
 Bei Bereifung hinten 13.6 R 36, beträgt die Motordrehzahl bei 25 km/h = 2100 U/min am Motor bzw. 610/1150 an der Zapfwelle.
- §) Ausrüstung : Die Anbringungshöhe der Standlichter, Schlusslichter und Richtungsblinker ist technisch bedingt; wenn mit Kabine, muss die Ausrüstung kontrolliert werden.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 101 - 1 Plombe auf Vollastanschlag;
- Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm, sind Markierlichter erforderlich.

6

Ort und Datum der Prüfung Lausanne, 15.04.80