

Traktor

LANDINI

8550

CH 4509 28

Hersteller MASSEY-FERGUSON S.p.A., Division LANDINI, I-42042 Fabbrico (I)  
 Erkennungsmerkmale "8550" auf Hersteller-Plakette  
"TL 25 N" vor Fahrgestell-Nr.  
 Herstellerplakette rechts, seitlich an Motorhaube  
 Fahrgestellnummer links, hinten an Hinterachse  
 Motorkennzeichen "LF" vor Motor-Nr., links, seitlich am Motorblock, oberhalb Einspritzpumpe  
 Hauptimporteur Etablissement SANUEL STAUFFER & CIE, 1599 Les Thioleyres / VD  
 Geprüftes Fahrzeug TL 25 N\*1250119\*

**Fahrgestell**

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
 Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe  
 Getriebe mechanisch mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände  
 Anzahl Gänge 12 Achsantrieb auf Hinterräder  
 Betriebsbremse hydraulisch, Doppelscheiben, auf Differentialwellen bzw. HR, Einzelradbremsen, 2 Pedale mit Verriegelung  
 Hilfsbremse mechanisch, Doppelscheiben, auf Differentialwellen bzw. HR  
 Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment  
 Dauerbremse ---  
 2-Kreis-Kontrolle ---

**Motor**

Marke	<u>PERKINS</u>	Typ	<u>LF (4.248)</u>
Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Treibstoff	<u>D</u>	Lage	<u>vorn</u>
Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>4</u>
Bohrung	<u>100,9</u>	Hub	<u>127</u>
Hubraum	<u>4062</u>	Steuer-PS	<u>20,68</u>
Leistungs-kW	<u>56 DIN</u>	bei U/min	<u>2200</u>
PS			
Lärm- Standm.	<u>81,0</u> dB/A	bei U/min	<u>1650</u> x)
Schalldämpfer	<u>1 Topf 585 x Ø 105 mm</u>		
Abgasprüfung	<u>Bacharach= 2,0</u> x)		
Ertstörung	<u>---</u>		

**Karosserie**

Traktor mit Sicherheitskabine FAT 647/80/B \$)  
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer ---  
 Sicherheitsgurten --- Rückspiegel links/rechts  
 Unterlegkeil --- Zugvorrichtung V+H=Stecknagel  
 Diebstahlsicherung ---

**Gewichte**

	<u>vorn</u>	<u>hinten</u>	<u>total</u>
Leergewicht*	<u>1170</u>	<u>2150</u>	<u>3320</u>
Nutzlast			<u>---</u>
Gesamtgewicht			<u>3320</u>
Fabrikgarantie	<u>2120</u>	<u>4000</u>	<u>6120</u>
Reifengrösse	<u>7.50 - 20</u>	<u>16,9 R 34</u>	(Varianten +)
Ply / bar	<u>6 / 2,25</u>	<u>6 / 1,1</u>	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	<u>1750</u>	<u>4120</u>	
für V max	<u>30</u>	<u>30</u>	

**Masse**

	<u>innen</u>	<u>aussen</u>		
Länge		<u>3990</u>	Achsabstand	<u>2460</u> /
Breite	<u>(1970-2490)</u>	<u>1980</u>	Doppelachse	<u>v</u> / <u>h</u>
Höhe		<u>2780</u>	Spurweite	<u>v</u> <u>1410</u> <u>h</u> <u>1560</u>
Ueberhang	<u>s</u>	<u>---</u>	Spurweite	<u>v</u> <u>1400</u> <u>-</u> <u>1900</u>
	<u>v</u>	<u>620</u>		<u>h</u> <u>1500</u> <u>-</u> <u>2020</u>
	<u>h</u>	<u>910</u>	Spurkreis Ø	<u>l</u> <u>8350</u> <u>r</u> <u>9150</u>

Garantierte Anhängelast gebremst \_\_\_\_\_  
 Garantierte Anhängelast ungebremst \_\_\_\_\_  
 Garantiertes Gesamtzuggewicht \_\_\_\_\_  
 Geprüfte Anhängelast \_\_\_\_\_  
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 24,7 km/h  
 Höchstgeschwindigkeit gemessen 25,0 km/h  
 bei 2200 U/min am Motor bzw. 600/1130 U/min an der Zapfwelle

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile \_\_\_\_\_

<b>Ausrüstung</b>	§)
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	Sl (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h 2+2= I (E)
Markierlichter	v §) s h §)
Zusätzliche Lichter	1/ Arbeitslampe hinten, mit Kontrolllampe
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	---
Scheibenwischer	1/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	BOSCH el 20016 oder andere homologierte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	L A N D I N I . 8 5 5 0		
Typenscheinnummer	CH	4509	28
Karosserie	---		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	3320	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	20,68
Gesamtgewicht	3320	Hubraum	4062

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

x) Angaben siehe Emissionskarte.

+ ) Reifenvarianten : H= 16.9 R 30 (14 - 30), 6 PR, 3870 kg (1,1), V-max. 30 km/h.  
 13.6 R 38 (12 - 38), 6 PR, 3460 kg (1,4), V-max. 30 km/h.  
 15.5 R 38 , 6 PR, 3720 kg (1,3), V-max. 30 km/h.

§) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Stand-, Schlusslichter sowie der Blinker V+H technisch bedingt.  
 Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter erforderlich.  
 Wenn mit Sicherheits-Rahmen ausgerüstet, ist die Prüfnummer und die Ausrüstung zu kontrollieren.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.

Ort und Datum der Prüfung Lausanne, 2.12.80.

Eidg. Typenprüfstelle

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule  Traktor 40) Tracteur	B Fabrikmarke Marque de fabrication  L A N D I N I	C Typ Type  8 5 5 0	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No  4509 28
--	--	---------------------------------	---

E M I S S I O N S K A R T E (E K)  
F I C H E D E S E M I S S I O N S (F E)

Geräuschemissionen / Emissions de bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G Antriebsachse Essieu d'entraînement	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche; dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A      min <sup>-1</sup>	R Bemerkungen Remarques
L F	m12	29,7	84,0	81,0    1650	ac)

28/0

Rauchemission nach ECE 24 bzw. EG-Richtlinie  
Emission de la fumée selon ECE 24 resp. directive CE

oder  
ou

BOSCH-Schwärzungszahl  
Degré de noircissement

E  
Motortyp : LF  
Type du moteur :

	O		min <sup>-1</sup>	P		min <sup>-1</sup>	O		min <sup>-1</sup>
Einspritzpumpe Pompe d'injection	k=	bei/à		k=	bei/à		b=	2,5	bei/à 2090
	k=	"	"	k=	"	"	b=	2,9	" 1540
C A V	k=	"	"	k=	"	"	b=	1,8	" 1400
Einspritzpumpe Pompe d'injection	k=	bei/à		k=	bei/à		b=	bei/à	
	k=	"	"	k=	"	"	b=	"	"
	k=	"	"	k=	"	"	b=	"	"

BACHARACE = 2,0

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungs-Verhältnisses eingeschlossen  
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE CH vom/du

Datum/date: 02.12.80. (23.12.80)

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE  
Typenprüfstelle Service d'homologation