

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

EK

Traktor

L A N D I N I

D T 1 0 0 0 0

CH 4509 29

Hersteller MASSEY-FERGUSON S.p.A., Division LANDINI, I-42042 Fabbrico (I)

Erkennungsmerkmale "DT 10000" auf Hersteller-Plakette
"TL 29 DT" vor Fahrgestell-Nr. (allfällige Buchstaben vor oder nach "DT" sind ohne Bedeutung)

Herstellerplakette rechts, seitlich an Motorhaube

Fahrgestellnummer links, hinten an Hinterachse

Motorzeichen "TC" links, am Motorblock neben Einspritzpumpe

Hauptimporteur Etablissement SAMUEL STAUFFER & CIE, 1599 Les Thioleyres / VD

Geprüftes Fahrzeug TL 29 N DT*2290190*

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4

Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe mechanisch mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände

Anzahl Gänge 12 Achsantrieb Allrad; V=ausschaltbar

Betriebsbremse hydraulisch, Mehrscheiben im Oelbad, auf Differentialwellen bzw. HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse mechanisch, Mehrscheiben im Oelbad, auf Differentialwellen bzw. HR

Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse ---

2-Kreis-Kontrolle ---

Motor

Marke	<u>PERKINS</u>	Typ	<u>T G (6.3541)</u>
Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Treibstoff	<u>D</u>	Lage	<u>vorn</u>
Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>6</u>
Bohrung	<u>98,4</u>	Hub	<u>127</u>
Hubraum	<u>5792</u>	Steuer-PS	<u>29,5</u>
Leistungs-kW	<u>68,5 DIN</u>	bei U/min	<u>2100</u>
	PS		
Lärm-Standmessung	<u>79</u>	dB/A bei U/min	<u>1575</u> x)
Schalldämpfer	<u>1 Topf 447x246x153 mm</u>		
Abgasprüfung	<u>Bacharach = 3,0</u>		x)
Entstörung	<u>---</u>		

Karosserie

Traktor mit Sicherheitskabine FAT 647/80/B §)

Anzahl Türen 2 Geschw. Messer ---

Sicherheitsgurt --- Rückspiegel links/rechts

Unterlegeil 1/430x300x235 mm Zugvorrichtung V+H= Stecknagel

Diebstahlsicherung ---

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>1780</u>	<u>2830</u>	<u>4610</u>
Nutzlast			<u>---</u>
Gesamtgewicht			<u>4610</u>
Fabrikgarantie	<u>4080</u>	<u>8220</u>	<u>12300</u>
Reifen grösse	<u>12.4/11 R 28</u>	<u>16.9/14 R 38</u>	(Varianten +)
Ply / bar	<u>6 / 1,5</u>	<u>8 / 1,7</u>	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	<u>2550</u>	<u>5040</u>	
für V max	<u>30</u>	<u>30</u>	

Anzahl Plätze 1 t 1 v --- M --- h ---

Masse innen ausser

Länge 2255 Achsabstand 2615 / ---

Breite §) (2053-2577) 2170 Doppelachse v --- h ---

Höhe 2870 Spurweite v 1660 h 1700

Ueberhang s --- Spurweite v ---

v 625 h 1586 2110

h 1015 Spurbreis ø l 11300 r 11700

Garantierte Anhängelast gebremst ---

Garantierte Anhängelast ungebremst ---

Garantiertes Gesamtzuggewicht ---

Geprüfte Anhängelast ---

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 24,8 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen 25,0 km/h

bei 2200 U/min am Motor bzw. 570/1050 U/min an der Zapfwelle

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

29.

	§)	
Ausrüstung		
Fernlichter	CR (E)	
Abblendlichter	CR (E)	
Standlichter	A (E)	
Schlusslichter	R (E)	
Bremslichter	S1 (E)	
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)	
Rückstrahler	v s h 2+2= I (E)	
Markierlichter	v §) s h §)	
Zusätzliche Lichter	1/ Arbeitslampe hinten, mit Kontrolllampe	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	---	
Scheibenwischer	1/ Blatt mit/ohne Waschanlage	
Warnvorrichtungen	BOSCH el 20016 oder andere homologierte Modelle	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	LANDINI DT 10000		
Typenscheinnummer	CH	4509	29
Karosserie			
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	4610	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	29,5
Gesamtgewicht	4610	Hubraum	5792

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

x) Angaben siehe Emissionskarte.

+ Reifenvarianten : V= 13.6 R 24 (12-24), 6 PR, 2640 kg (1,6), V-max. 30 km/h.
 13.6 R 28 (), 6 PR, 2860 kg (1,5), V-max. 30 km/h.
 H= 18.4 R 34 (15-34), 8 PR, 5130 kg (1,4), V-max. 30 km/h.
 18.4 R 38 (15-38), 8 PR, 5810 kg (1,4), V-max. 30 km/h.

§) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Stand-, Schlusslichter sowie der Blinker V+H technisch bedingt.
 Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter erforderlich.
 Darf auf öffentlichen Strassen nur mit einer Breite bis 2500 mm verkehren.
 Wenn mit Sicherheits-Rahmen ausgerüstet, ist die Prüfnummer und die Ausrüstung zu kontrollieren.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollaastanschlagschraube.

Ort und Datum der Prüfung Lausanne, 2.12.80. / 22.12.80

Eidg. Typenprüfstelle

Traktor

L A N D I N I

DT 10000

CH 4509 29

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 20.4.82 in Zürich - lin

Ab Fahrgestell-Nummer TL29DTE 22901137

Motorleistungsvariante

Motortyp : 6.3544

Motorkennzeichen : TW

Motorleistung : 75 kW bei 2200 U/min

Bacharachmessung : 3,5 bei 2300 U/min

Standmessung 7m : 77,5 dB/A bei 1650 U/min.

übrige Angaben Lärm und Abgas siehe Emissionskarte

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 40) Traktor Tracteur	B Fabrikmarke Marque de fabrique L A N D I N I	C Typ Type D T 1 0 0 0 0	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 4509 29
--	---	---------------------------------------	---

E M I S S I O N S K A R T E (EK)
F I C H E D E S E M I S S I O N S (FE)

<u>Geräuschemissionen / Emissions de bruit</u>					
E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G Antriebsachse Essieu d'entraînement	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche; dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min ⁻¹	R Bemerkungen Remarques
TG	m12	24,7	85,0	79,0 1575	ac)

29/.

Rauchemission nach ECE 24 bzw. EG-Richtlinie
Emission de la fumée selon ECE 24 resp. directive CE

oder
ou

BOSCH-Schwärzungszahl
Degré de noircissement

E
Motortyp T G
Type du moteur :

	O		min ⁻¹	P		min ⁻¹	O			min ⁻¹
Einspritzpumpe Pompe d'injection	k=	bei/à		k=	bei/à		b= 1,7	bei/à	1995	
	k=	"	"	k=	"	"	b= 1,0	"	1470	"
C A V	k=	"	"	k=	"	"	b= 1,2	"	1200	"
Einspritzpumpe Pompe d'injection	k=	bei/à	min ⁻¹	k=	bei/à	min ⁻¹	b=	bei/à		min ⁻¹
	k=	"	"	k=	"	"	b=	"	"	"
	k=	"	"	k=	"	"	b=	"	"	"

BACHARACH = 3,0

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungs-Verhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE CE vom/du

Datum/date: 02.12.80. (20.01.81)

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Typenprüfstelle Service d'homologation