

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Traktor	LANDINI	DT 6500 SP	CH 4509 34

Hersteller MASSEY-FERGUSON S.p.A., Division LANDINI, I-42042 Fabbrico / Italia  
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "DT 6500 SP"  
vor Fahrgestellnummer "TL 21 DT."  
 Herstellerplakette rechts, seitlich an Motorhaube  
 Fahrgestellnummer hinten, links am Getriebegehäuse  
 Motorkennzeichen "LD" links, seitlich am Motorblock über Einspritzpumpe  
 Hauptimporteur SAMUEL STAUFFER & CIE, 1599 Les Thioleyres  
 Geprüftes Fahrzeug TL21DTC22112204

**Fahrgesteil**  
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
 Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe  
 Getriebe mechanisch mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände  
 Anzahl Gänge 12 Achsantrieb Allrad, V=ausschaltbar  
 Betriebsbremse hydraulisch, Doppelscheiben, auf Antriebswellen der Hinterräder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung  
 Hilfsbremse mechanisch, Doppelscheiben, auf Antriebswellen der Hinterräder  
 Feststellbremse wie Hilfsbremse  
 Dauerbremse ---  
 2-Kreis-Kontrolle ---

**Motor**  
 Marke PERKINS Typ 4.236 (LD)  
 Bauart Reihe Takte 4  
 Treibstoff D Lage vorn  
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4  
 Bohrung 98,42 Hub 127  
 Hubraum 3863 Steuer-PS 19,67  
 Leistungs-kW 45,5 DIN bei U/min 2200  
 Lärm-Standmessung 78 dB(A) bei U/min 1650  
 Schalldämpfer 1 Topf 585 x Ø 100 mm (Kamin)  
DGM SA 735 / SA 769  
 Abgasprüfung Bacharach = 2,0  
 Entstörung ---

**Karosserie** mit Sicherheits-Rahmen od. -Kabine FAT-865/83  
 Anzahl Türen 2 (wenn Kabine) Geschw. Messer ---  
 Sicherheitsgurten --- h ---  
 Unterlegkeil --- Rückspiegel 2/(wenn Kabine)  
 Diebstahlsicherung ---  
 Anzahl Plätze 1 t --- v --- M --- h ---  
**Masse** innen --- aussen 3700  
 Länge (1780-2430)1940 Achsabstand 2180 / ---  
 Breite --- Doppelachse v --- h ---  
 Höhe --- Spurweite v 1500 h 1500  
 Ueberhang v 530 Spurweite v --- h ---  
 h 990 h 1400 - 2000  
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile --- Spurkreis Ø 11000 r 11000

**Gewichte** vorn 1210 hinten 1750 total 2960  
 Leergewicht ---  
 Nutzlast ---  
 Gesamtgewicht ---  
 Fabrikgarantie 3500 4700 8200  
 Reifengrösse 11.2 R 24 16.9 R 30  
 Ply / bar 6 / 1,8 5 / 1,3  
 Tragkraft 2090 3800  
 für V max 30 30  
 Felgen W 9 x 24 W 13 x 30  
 Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst ---  
 Garantiertes Gesamtzuggewicht ---  
 Geprüfte Anhängelast ---  
 Garantierte Dachlast ---  
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25 km/h  
 gemessen 25 km/h bei U/min 2200 Motor 600/1140 Zapfwelle

34.

Ausrüstung	§)
Fernlichter	M (E)
Abblendlichter	M (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v _____ s _____ h 2+2= I (E)
Markierlichter	v §) _____ s _____ h _____ §)
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	1/ Arbeitslicht mit Kontrolllampe
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	
Scheibenwischer	1/ Blatt (Defroster wenn Kabine) mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	BOSCH e 20016 oder andere homologierte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	L A N D I N I D T 6 5 0 0 S P		
Typenscheinnummer	CH	4509	34
Karosserie			
Plätze	total	1	vorn _____
Leergewicht	2960	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	19,67
Gesamtgewicht		Hubraum	3863

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- +) Reifenvarianten : V= 9.5 R 24, 6 PR, 1880 kg (2,1), V-max. 30 km/h.  
 H= 14.9 R 30, 6 PR, 3330 kg (1,4), V-max. 30 km/h.  
 12.4 R 36, 6 PR, 2880 kg (1,7), V-max. 30 km/h.

- §) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Standlichter und Blinker vorn technisch bedingt.  
 Bei einer Breite über 2040 mm ist der seitl. Abstand (400 mm) der Standlichter, Schlusslichter, Rückstrahler sowie der Blinker vorn und hinten zu kontrollieren.  
 Bei einer Breite über 2100 mm müssen Markierlichter nach vorn und hinten angebracht sein.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollaustanschlagschraube.

Ort und Datum der Prüfung

Lausanne, 17.02.83.

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle

LÜ/PR