

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor

L A N D I N I

6 8 3 0

CH

4509 39

Hersteller MASSEY-FERGUSON S.p.A., Divisione LANDINI, I-42042 Fabbrico  
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "6830"  
vor Fahrgestellnummer "TL21NH" (25 km/h) oder "TL21NL" (30 km/h)  
 Herstellerplakette rechts, vorn seitlich auf Motorhaube  
 Fahrgestellnummer hinten, links oben auf Hinterachsgehäuse  
 Motorkennzeichen "LD" vor Motornummer, links, seitlich auf Motorblock  
 Hauptimporteur SAMUEL STAUFFER & CIE. 1599 Les Thioleyres  
 Geprüftes Fahrzeug TL21NH121H00094

## Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
 Lenkung hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch  
 Getriebe mechanisch synchronisiert  
 Anzahl Gänge 12 Achsantrieb HR, m. Diff.-Sp.  
 Betriebsbremse mechanisch, Mehrscheiben im Ölbad, wirkend auf Ritzelwellen bzw. auf HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung  
 Hilfsbremse mechanisch, Mehrscheiben im Ölbad, wirkend auf Ritzelwellen bzw. auf HR  
 Feststellbremse wie Hilfsbremse  
 Dauerbremse -  
 2-Kreis-Kontrolle -

## Motor

Marke	<u>PERKINS</u>	Typ	<u>4.236 (LD)</u>
Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Treibstoff	<u>D</u>	Lage	<u>vorn</u>
Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>4</u>
Bohrung	<u>98,42</u>	Hub	<u>127</u>
Hubraum	<u>3863</u>	Steuer-PS	<u>19,67</u>
Leistungs-kW	<u>45,5 (DIN)</u>	bei U/min	<u>2200</u>
Lärm-Standmessung	<u>76,5</u>	dB(A) bei U/min	<u>1650</u>
Schalldämpfer	<u>1 Topf 650 x Ø 100 mm</u>		
Abgasprüfung	<u>Bacharach 2,0</u>		
Entstörung	<u>-</u>		

## Karosserie

\*)  
 Anzahl Türen 2/ mit Kabine Geschw. Messer -  
 Sicherheitsgurten v - h -  
 Unterlegkeil - Rückspiegel 2/ mit Kabine  
 Diebstahlsicherung -  
 Anzahl Plätze t 1 v - M - h -  
 Masse innen aussen  
 Länge 1780-2380 Achsabstand 2210 / -  
 Breite 2240 Doppelachse v - h -  
 Höhe 480 Spurweite v - h -  
 Ueberhang v - 1420 - 2020  
h - 1000 h 1400 - 2000  
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile Spurkreis Ø l 8500 r 7750

## Gewichte

	vorn	hinten	total
Laergewicht	<u>890</u>	<u>1560</u>	<u>2450</u>
Nutzlast	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Gesamtgewicht	<u>890</u>	<u>1560</u>	<u>2450</u>
Fabrikgarantie	<u>2100</u>	<u>4700</u>	<u>6800</u>
Reifengrösse	<u>7.50 - 16</u>	<u>14.9 - 30</u>	<u>+) -</u>
Ply / bar	<u>6 / 2,25</u>	<u>6 / 1,4</u>	<u>-</u>
Tragkraft	<u>1490</u>	<u>3330</u>	<u>-</u>
für V max	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>-</u>
Feigen	<u>5.50 F x 16</u>	<u>W 12 x 30</u>	<u>-</u>
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>25,0</u>		<u>km/h</u>
gemessen <u>25,0</u> km/h bei U/min <u>2250</u>	Motor <u>610</u>		<u>Zapfwelle</u>

