

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
40) Traktor	LANDINI	R 6040	CH 4509 47

Hersteller MASSEY-FERGUSON S.p.A., Divisione LANDINI, I-42042 Fabbrico
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "R 6040"
Fahrgestellnummer "TL39N/G139....."
 Herstellerplakette rechts, seitlich auf Motorhaube
 Fahrgestellnummer hinten, links auf Hinterachsgehäuse
 Motorerkennzeichen "CN" vor Motornummer, rechts seitlich auf Motorblock
 Importeur SAMUEL STAUFFER & CIE., 1599 Les Thioleyres

Fahrgestell
 Anzahl Achsen/Reifen 2 / 4
 Federung -
 Lenkung hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch
 Achsantrieb auf Hinterräder
 Betriebsbremse hydraulisch, Doppelscheiben, wirkend auf Hinterräder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
 Hilfsbremse mechanisch, Doppelscheiben, wirkend auf Hinterräder
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle -

Motor
 Marke PERKINS Typ T3.1524 (CN)
 Bauart Reihe / Turbo Takte 4
 Treibstoff D Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 3
 Bohrung 91,44 Hub 127
 Hubraum 2500 Steuer-PS 12,73
 Leistung kW 39 (DIN) bei /min 2250
 Md-max. Nm 186 bei /min 1500
 Schalldämpfer 1 Topf 750 x Ø 110 mm "MF 3307 507"

Karosserie/Ausrüstung *) §)
 Anzahl Türen 2 mit Kabine Geschw. Messer -
 Sicherheitsgurten vorn - hinten -
 Unterlegkeil - Rückspiegel rechts + links
 Diebstahlsicherung -
 Treibstofftank 1/Stahl, 61 Liter
 Warnvorrichtung HELLA el 20011 oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	905	1640	2545
Gewichtsverteilung	905	1640	2545
Fabrikgarantie	2000	4380	6380
Reifengrösse	7.50 - 18	12.4 R 36	
Ply/bar	6 / 2,8	6 / 1,7	
Tragkraft	1620	2880	
für Vmax	30		
Felgen	5,50 x 18	W 11 x 36	

Anzahl Plätze T 1 v _____ M _____ h _____

Masse
 innen aussen
 Länge 3520 Achsabstand 2120
 Breite 1830-2330 Doppelachse v _____ h _____
 Höhe 2300 Spurweite v 1300 - 1900
 Überhang vorn 470 Spurweite h 1200 - 1900
 Überhang hinten 930 Spurkreis Ø l 7750 r 7500
 Bodenfreiheit leer _____ beladen _____

	mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	<u>24000</u>	
Garantiertes Gesamtzuggewicht		
Geprüfte Anhängelast		
Garantierte Dachlast		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>30</u>	
gemessen <u>30,0</u> km/h bei /min <u>2250</u> Motor <u>595/1120</u> Zapfwellen		

47.

Geräuschemissionen	Vorbefahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)		
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	/min		Fahrzeugart	Traktor			
m12	29,56	82,5	74,0	1690	ac)	Marke und Typ	LANDINI R 6040			
<u>Emissionswerte 1.10.86 erfüllt</u>										
F	G	H	J	R						
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24				Plätze	Total	1	vorn		
b = 1,20 bei 2140 /min	k =	bei	/min	k =	bei	/min	Leergewicht	2545	Treibstoff	D
b = 1,60 bei 1575 /min	k =	bei	/min	k =	bei	/min	Nutzlast	-	Hubraum	2500
b = 1,60 bei 1500 /min	k =	bei	/min	k =	bei	/min	Gesamtgewicht	-	Steuer-PS	12,73
O	O+P									
S Bacharach = 7,0	Einspritzpumpe	CAV								

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Karosserie : Sicherheitsrahmen LANDINI, FAT 1202/85 oder Sicherheitsrahmen/-Kabine MAUSER, FAT 1200/85 oder 1201/85.
- + Reifenvarianten : v = 7.50 - 16 6 PR 1490 (2,8) Vmax 30 km/h
 11.2 - 20 6 PR 2330 (1,6) 30 km/h
 12.4 - 20 6 PR 2680 (1,6) 30 km/h
 9.5 - 24 6 PR 1880 (2,1) 30 km/h
 h = 14.9 - 28 6 PR 3220 (1,4) 30 km/h
 16.9 - 28 6 PR 3680 (1,3) 30 km/h
 14.9 - 30 6 PR 3330 (1,4) 30 km/h
 16.9 - 30 6 PR 3800 (1,3) 30 km/h
- §) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Standlichter und Richtungsblinker vorn technisch bedingt; bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1/Anbringungsart: Vollastanschlag

Ort und Datum der Prüfung Les Thioleyres, 25.+26.09.85

BV(NE)/lin

Ersetzt Typenschein vom 26.09.85
Emissionsdaten (Bacharach)

Eldg. Typenprüfstelle